

# PROMOCJA

## KAMERY PTZ

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa  
info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl

**Promocja ważna  
od 09.04.2018 do 30.04.2018  
lub do wyprzedania zapasów magazynowych**

### BCS-SDHC2430-II



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 4.0 Mpx (2592×1520)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30×
- Obudowa IP66, IK10
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: 0°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s (500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

### BCS-SDHC5230-II



- System HDCVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.3~129 mm/F1.6-5.0, zoom 30×
- Promiennik podczerwieni do 100 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

### BCS-SDIP3230-III



- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS
- Kompresja H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne
- Obiektyw 4.5~135 mm F1.6~F4.4 zoom 30×
- Gniazdo karty microSD max. 128 GB
- 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, auto-scan
- Obrót PAN: 360° (nieskończony)  
TILT: -20°~90°, auto flip
- Prędkość PAN: 0,1°~300°/s (600° w presece)
- Prędkość TILT: 0,1°~150°/s (500° w presece)
- 1 wejście/1 wyjście audio
- 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Obudowa IP66, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE

### BCS-SDHC5225-III



- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx PS CMOS
- 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080)
- 60 kl./s przy 720p (1280×720)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja Defog
- Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25×
- Promiennik podczerwieni do 100 m
- Obudowa IP66
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek
- Obrót Pan: 360° (nieskończony), Tilt: -15°~90°
- Prędkość obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
- 1 wejście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
- Zasilanie 24V AC

**ZAPYTAJ O CENY  
U DYSTRYBUTORA BCS**