



2025

CENNIK

BCS LINE

WRZESIEŃ

AKTUALIZACJA: 06.10.2025



BCS DLA PRO FES JONA LISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

SYSTEMY IP

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	5
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	9
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	17
KLAWIATURY	73
SWITCH-E PoE	75
OBIEKTYWY	79
AKCESORIA	80
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	87
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	87
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	88
KABLE UTP	89
OPROGRAMOWANIE	90

SYSTEMY 4W1

REJESTRATORY XVR	94
KAMERY	98
AKCESORIA	105
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS	109
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	110
KLAWIATURY	111
OBIEKTYWY	111
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	113
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	113
KABLE UTP	114
OPROGRAMOWANIE	115

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcs.pl.

BCS
MOBILCAM

**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010 × 1010 × 2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przełącznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokryw Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
128 / 64 / 32 CH – 16 HDD 8K wspierające inteligentne funkcje Ai						
BCS-L-NVR12816xR-A-8KRD-Ai*	128	- Wersje kanałowe: 128 / 64 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 1280 Mb/s incoming, 1280 Mb/s recording, 1024 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 640 Mb/s / 640 Mb/s / 512 Mb/s)	11513	48 875,00 zł	60 116,25 zł	P
BCS-L-NVR12816xR-A-8KR-Ai*			12248	43 810,00 zł	53 886,30 zł	P
BCS-L-NVR12816xR-A-8K-Ai			12249	37 060,00 zł	45 583,80 zł	P
BCS-L-NVR6416xR-A-8KRD-Ai*	64	- Obsługa HDD: 16 szt. SATA 3.5", max. 320TB (max. 20TB każdy) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Obsługa HotSwap, N+M cluster - Wej. alarmowe: 32 - Wyj. alarmowe: 16 - Dodatkowe interfejsy: 2x RS485, RS232, 4x USB (2x USB 3), eSATA - Wyj. video: 4x HDMI (max. rozdzielczość 8K: 7680x4320) 2x VGA (1920x1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000/2500 Mb/s) - Obudowa 4U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) - Redundantne zasilanie w wersjach 8KR (8KDR) - Monitor LCD 7" wbudowany we front panel w wersjach 8KDR - Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz, <25W (bez dysków)	11510	45 500,00 zł	55 965,00 zł	P
BCS-L-NVR6416xR-A-8KR-Ai*			12246	40 440,00 zł	49 741,20 zł	P
BCS-L-NVR6416xR-A-8K-Ai			12247	33 690,00 zł	41 438,70 zł	P
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. 8KRD-Ai – wersja z redundantnym zasilaniem i frontpanel z wyświetlaczem 7" 8KR-Ai – wersja z redundantnym zasilaniem * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE				
128 / 64 / 32 CH – 8 HDD 8K wspierające inteligentne funkcje Ai						
BCS-L-NVR12808XR-A-8KR-Ai*	128	- Wersje kanałowe: 128 / 64 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 MPEG4 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 1024 Mb/s incoming, 1024 Mb/s recording, 800 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 512 Mb/s / 512 Mb/s / 400 Mb/s)	11512	29 960,00 zł	36 850,80 zł	P
BCS-L-NVR12808XR-A-8K-Ai			11511	24 510,00 zł	30 147,30 zł	P
BCS-L-NVR6408XR-A-8KR-Ai*	64	- Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 1024 Mb/s incoming, 1024 Mb/s recording, 800 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 512 Mb/s / 512 Mb/s / 400 Mb/s) - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5", max. 128TB (max. 16TB każdy) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Obsługa HotSwap, N+M cluster - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 8 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4x USB (2x USB 3), eSATA - Wyj. video: 4x HDMI (max. rozdzielczość 8K: 7680x4320) 2x VGA (1920x1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 we. / 2 wyj. audio - Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000/2500 Mb/s) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) - Redundantne zasilanie w wersjach 8KR - Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz, <18W	11509	24 510,00 zł	30 147,30 zł	P
BCS-L-NVR6408XR-A-8K-Ai			11508	19 060,00 zł	23 443,80 zł	P
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. 8KR-Ai – wersja z redundantnym zasilaniem * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE				
BCS-L-NVR3208XR-A-8KR-Ai*	32	- Wersje kanałowe: 32 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 MPEG4 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 1024 Mb/s incoming, 1024 Mb/s recording, 800 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 512 Mb/s / 512 Mb/s / 400 Mb/s)	11605	21 785,00 zł	26 795,55 zł	P
BCS-L-NVR3208XR-A-8K-Ai			11505	16 335,00 zł	20 092,05 zł	P
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. 8KR-Ai – wersja z redundantnym zasilaniem * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE				

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
128 / 64 / 32 CH – 4K wspierające inteligentne funkcje Ai II generacja					
BCS-L-NVR12808XR-A-4KR-Ai(2)*	128	• Wersje kanałowe: 128 / 64 / 32 • Pasmo przychodzące / wychodzące / nagrywanie 512 Mb/s (200 Mb/s z funkcjami Ai) • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 6 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF	12251	24 095,00 zł	29 636,85 zł ^P
BCS-L-NVR12808XR-A-4K-Ai(2)*			12252	18 145,00 zł	22 318,35 zł ^P
BCS-L-NVR6408XR-A-4KR-Ai(2)*	64	• Wydajność wyświetlania 32× 1080p@30 fps, 2× 32 Mpx@25 fps, 1× 32 Mpx@25 fps (Ai) • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Wbudowane funkcje inteligentne: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD • Funkcje inteligentne z kamer: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD, analiza audio, gromadzenie tłumy, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła	12253	21 120,00 zł	25 977,60 zł ^P
BCS-L-NVR6408XR-A-4K-Ai(2)*			12254	15 170,00 zł	18 659,10 zł ^P
BCS-L-NVR3208XR-A-4KR-Ai(2)*	32	• Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5" max. 20TB każdy, obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, ISCSI, N+M klaster • Wej. alarmowe: 16 • Wyj. alarmowe: 8 • Dodatkowe interfejsy: 2× RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3), eSATA • Wyj. wideo: 2× HDMI, 2× VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • Obudowa 2U • Redundantny zasilacz w wersji 4KR • Warunki pracy –10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) • Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz, <13W (bez dysków)	12255	19 930,00 zł	24 513,90 zł ^P
BCS-L-NVR3208XR-A-4K-Ai(2)*			12256	13 980,00 zł	17 195,40 zł ^P
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. 4KR-Ai – wersja z redundantnym zasilaniem * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE			



64 / 32 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE AI II GENERACJA					
BCS-L-NVR6408R-A-4K-Ai(2)	64	- Wersje kanałowe: 64 / 32 - Pasmo przychodzące / wychodzące / nagrywanie 384 Mb/s (200 Mb/s z funkcjami Ai) - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 6 MP; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF	11517	14 340,00 zł	17 638,20 zł ^P
BCS-L-NVR3208R-A-4K-Ai(2)	32		11516	13 065,00 zł	16 069,95 zł ^P
		- Wydajność wyświetlania 32× 1080p@30 fps, 2× 32 Mpx@25 fps, 1× 32 Mpx@25 fps (Ai) - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD - Funkcje inteligentne z kamer: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD, analiza audio, gromadzenie tłumy, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5" max. 20TB każdy, obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, ISCSI, N+M klaster - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 8 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3), eSATA - Wyj. wideo: 2× HDMI, 2× VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) - Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.			

32 / 16 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE AI II GENERACJA					
BCS-L-NVR3204-A-4K-Ai(2)	32	- Wersje kanałowe: 32 / 16 - Pasmo przychodzące / wychodzące / nagrywanie 384 Mb/s (200 Mb/s z funkcjami Ai) - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 6 MP; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF	12244	8 415,00 zł	10 350,45 zł ^{A+}
BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)	16		12245	7 835,00 zł	9 637,05 zł ^{A+}
		- Wydajność wyświetlania 32× 1080p@30 fps, 2× 32 Mpx@25 fps, 1× 32 Mpx@25 fps (Ai) - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD - Funkcje inteligentne z kamer: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD, analiza audio, gromadzenie tłumy, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła - Obsługa HDD: 4 szt. SATA 3.5" max. 20TB każdy, ISCSI, N+M klaster - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 6 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3), eSATA - Wyj. wideo: 2× HDMI, 2× VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Obudowa 1.5U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) - Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.			

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
16 / 8 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE AI II GENERACJA					
BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2)	16	• Wersje kanałowe: 16 / 8 • Pasma przychodzące / wychodzące / nagrywanie 384 Mb/s (200 Mb/s z funkcjami Ai) • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 6 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF • Wydajność wyświetlania 16x 4 Mpx@30 fps, 16x 1080p 30 fps(Ai), 2x 32 Mpx@25 fps, 1x 32 Mpx@25 fps (Ai) • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Wbudowane funkcje inteligentne: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD • Funkcje inteligentne z kamer: detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, SMD, analiza audio, gromadzenie tłumu, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła • Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5" max. 20TB każdy, iSCSI, N-M klaster • Wej. alarmowe: 4 • Wyj. alarmowe: 2 • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 2x USB (1x USB 3), eSATA • Wyj. video: 1x HDMI, 1x VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio • Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • Obudowa 1.5U • Warunki pracy -10 °C do +55 °C, 10%–93% (RH) • Zasilanie: AC 100–240V 50/60Hz, <10W (bez dysków) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	12243	6 039,00 zł	7 427,97 zł ^{A+}
BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)	8		12242	5 399,00 zł	6 640,77 zł ^{A+}
					

REJESTRATORY MOBILNE 8 / 4 CH – 2/1 HDD

BCS-L-MNVR0802-A-8P-4G*	8	• Nagrywanie do 8 / 4 kamer IP max. 4 Mpx • Kompresja wideo H.265 / H.264 / MJPEG • Równoległa praca wyjść HDMI / VGA • Obsługa 2 / 1 dysków o pojemności do 6TB, karta pamięci do 256 GB • Wej. / wyj.: HDMI, VGA, 2x TV 3x USB 2, Audio In / Out, 9 wej. alarmowych, 2 wyj. alarmowe, 3x RS232, 2x RS485 • Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja – 8 ch, 1x RJ-45 (10/100 Mb/s) – 4ch • Pasma Bitrate wejściowe: 80/40 Mb/s • Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE 802.3af • Zasilanie 6V–36V • Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS • Obudowa 1 DIN Opcjonalnie: 3G – wbudowany moduł 3G oraz GPS 3G-W – wbudowany moduł 3G, GPS oraz Wi-Fi 4G – wbudowany moduł 4G oraz GPS 4G-W – wbudowany moduł 4G, GPS oraz Wi-Fi * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11570	9 075,00 zł	11 162,25 zł ^P
BCS-L-MNVR0401-A-4P-4G*	4		11099	8 190,00 zł	10 073,70 zł ^P
 					

SIECIOWY DEKODER VIDEO FULL HD

BCS-NVS0909UHD*		• Wolnostojący dekodery sieciowy video Full HD do systemów ścian wizyjnych TV WALL • Obsługa wielu urządzeń: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS • H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG podwójny strumień kodowania • Dekodowane rozdzielczości: 12 Mpx; 8 Mpx; 6 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 720p; 960H; D1; HD1; 2CIF; CIF; QCIF – D1: 144 kanałów (NVS0909UHD) – 720p: 81 kanałów (NVS0909UHD) – 1080p: 48 kanałów (NVS0909UHD) – 4K: 12 kanałów (NVS0909UHD) – 12 Mpx: 9 kanałów (NVS0909UHD) • Wyj. HDMI: 9 (6x 3840x2160 3x 2560x1600) (NVS0909UHD) • Wyj. video: 2x HDMI 2x DVI (NVS0909UHD) • Wej. / wyj. alarmowe: 4 / 4 • RS232 (1 DB9, 2x RJ-45), RS485 • Interfejs sieciowy – 2x 1000 Mb/s (NVS0909UHD) • Wbudowany Web Server, CMS • Zasilanie: AC100–240V • Pobór Mocy: max. 70W (NVS0909UHD) • Warunki Pracy: 0–+55°C / 10–90%RH / 86–106 kpa • Wymiary(W x D x H): 1.5U, 440 x 408 x 70 mm (NVS0909UHD) • Waga: 4.5 kg * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	9280	17 275,00 zł	21 248,25 zł ^P
 					

BCS[®]

dla profesjonalistów

4^c
ty

BCS-L-DN1P-4X5MWSIR3-V-A-AI2

4 wysokiej jakości kamery zamknięte w jednej obudowie. Każda z nich może być traktowana jako osobne urządzenie, przekazując oddzielne strumienie do rejestratora. Od strony instalacji traktujemy ją jako jedną kamerę, która pozwoli w łatwy sposób monitorować ciągi komunikacyjne w budynkach czy skrzyżowania ulic.



www.bcs.pl

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY 4K III GENERACJI					
32 / 16 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE AI					
BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai  	16	- Wersje kanałowe: 32 / 16 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 320 Mb/s (funkcje inteligentne włączone 160 Mb/s) - Obsługa HDD: 4 / 2 szt. SATA 3.5", max. 40 / 20TB (max. 10TB każdy) - Wej. alarmowe: 16 / 4 - Wyj. alarmowe: 6 / 2 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3x USB (2x USB 3), eSATA - Wyj. wideo: 2x HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840x2160) 1x VGA (1920x1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wbud. 16 portowy switch PoE 802.3af/at 150W / 130W, ePoE&EoC - Obudowa 1.5U / 1U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 21.1W / 15.6W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ: BCS-L-NVR3204-A-4K-Ai(2) (IDTWR 12244) BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2) (IDTWR 12243)	10831	8 055,00 zł	9 907,65 zł
64 / 32 CH – 8 HDD					
BCS-L-NVR6408-A-4K* 	64	- Wersje kanałowe: 64 / 32 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 384 Mb/s incoming, 384 Mb/s recording, 384 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 200 Mb/s / 200 Mb/s / 200 Mb/s) - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5", max. 128TB (max. 16TB każdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 8 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4x USB (2x USB 3), eSATA - Wyj. wideo: 2x HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840x2160) 2x VGA (1920x1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, <13W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ: BCS-L-NVR6408-A-4K-Ai (IDTWR 13029) BCS-L-NVR3208-A-4K-Ai (IDTWR 13027)	11507	8 625,00 zł	10 608,75 zł
BCS-L-NVR3208-A-4K* 	32	- Wersje kanałowe : 64/32 - Kodowanie : Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer : 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: 4 kanały detekcji twarzy, 24 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z kamer, lub 4 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z rejestratora, 4 kanały metadanych, 4 kanały AcuPick, 8 kanałów ochrony perymetrycznej z rozpoznawaniem obiektów osoba/pojazd mechaniczny, 16 kanałów SMD+, obsługa ARTR z kamer - Pasmo Bitrate 448 Mbps incoming, 448 Mbps recording, 448 Mbps outgoing (funkcje inteligentne włączone 200Mbps/200Mbps/200Mbps) - Protokoły HTTP: HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; IP Search (IP camera, DVR, NVS); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5", max. 160TB (max. 20TB każdy) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, obsługa N+M cluster - Wejścia alarmowe : 16 - Wyjścia alarmowe : 8 - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, RS422, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA - Wyjścia wideo : 2 x HDMI (max. rozdzielczość 8K(7680x4320) 2x VGA (1920x1080 - Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wejście / 2 wyjścia audio - Sieć : 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, <13W NOWOŚĆ WKRÓTCE	11504	7 529,00 zł	9 260,67 zł
64 / 32 CH – 8 HDD					
BCS-L-NVR6408-A-8K-Ai 	64	- Wersje kanałowe : 64/32 - Kodowanie : Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer : 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: 4 kanały detekcji twarzy, 24 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z kamer, lub 4 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z rejestratora, 4 kanały metadanych, 4 kanały AcuPick, 8 kanałów ochrony perymetrycznej z rozpoznawaniem obiektów osoba/pojazd mechaniczny, 16 kanałów SMD+, obsługa ARTR z kamer - Pasmo Bitrate 448 Mbps incoming, 448 Mbps recording, 448 Mbps outgoing (funkcje inteligentne włączone 200Mbps/200Mbps/200Mbps) - Protokoły HTTP: HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; IP Search (IP camera, DVR, NVS); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5", max. 160TB (max. 20TB każdy) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, obsługa N+M cluster - Wejścia alarmowe : 16 - Wyjścia alarmowe : 8 - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, RS422, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA - Wyjścia wideo : 2 x HDMI (max. rozdzielczość 8K(7680x4320) 2x VGA (1920x1080 - Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wejście / 2 wyjścia audio - Sieć : 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, <13W NOWOŚĆ WKRÓTCE	13029	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-L-NVR3208-A-8K-Ai 	32	- Wersje kanałowe : 64/32 - Kodowanie : Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer : 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: 4 kanały detekcji twarzy, 24 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z kamer, lub 4 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z rejestratora, 4 kanały metadanych, 4 kanały AcuPick, 8 kanałów ochrony perymetrycznej z rozpoznawaniem obiektów osoba/pojazd mechaniczny, 16 kanałów SMD+, obsługa ARTR z kamer - Pasmo Bitrate 448 Mbps incoming, 448 Mbps recording, 448 Mbps outgoing (funkcje inteligentne włączone 200Mbps/200Mbps/200Mbps) - Protokoły HTTP: HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; IP Search (IP camera, DVR, NVS); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI - Obsługa HDD: 8 szt. SATA 3.5", max. 160TB (max. 20TB każdy) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, obsługa N+M cluster - Wejścia alarmowe : 16 - Wyjścia alarmowe : 8 - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, RS422, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA - Wyjścia wideo : 2 x HDMI (max. rozdzielczość 8K(7680x4320) 2x VGA (1920x1080 - Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wejście / 2 wyjścia audio - Sieć : 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) - Obudowa 2U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, <13W NOWOŚĆ WKRÓTCE	13027	WKRÓTCE W OFERCIE	

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
64 / 32 / 16 CH – 4 HDD					
BCS-L-NVR6404-A-4K*	64	- Wersje kanałowe: 64 / 32 / 16 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726	11506	5 325,00 zł	6 549,75 zł
BCS-L-NVR3204-A-4K*	32	- Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate 384 Mb/s incoming, 384 Mb/s recording, 384 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 200 Mb/s / 200 Mb/s / 200 Mb/s)	11503	4 819,00 zł	5 927,37 zł
BCS-L-NVR1604-A-4K*	16	- Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Pasmo Bitrate 384 Mb/s incoming, 384 Mb/s recording, 384 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 200 Mb/s / 200 Mb/s / 200 Mb/s) - Obsługa HDD: 4 szt. SATA 3.5", max. 64TB (max. 16TB każdy) - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 6 - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3), eSATA - Wyj. wideo: 2× HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840×2160) 2× VGA (1920×1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 2 wyj. audio - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)	11499	4 445,00 zł	5 467,35 zł
BCS-L-NVR1604-A-4K-16P*			11500	6 115,00 zł	7 521,45 zł
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware. * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ: BCS-L-NVR6404-A-4K-Ai (IDTWR 13028) BCS-L-NVR3204-A-4K-Ai (IDTWR 13026) BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai (IDTWR 13023) BCS-L-NVR1604-A-4K-16P-Ai (IDTWR 13024)			

64 / 32 / 16 CH – 4 HDD					
BCS-L-NVR6404-A-8K-Ai	64	- Wersje kanałowe : 64/32/16 - Model BCS-L-NVR1604-A-8K-16P-Ai z wbudowanym switchem PoE 802.3af/at 200W - Kodowanie : Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG\ - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer : 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: 4 kanały detekcji twarzy, 16 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z kamer, lub 4 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z rejestratora, 4 kanały metadanych, 4 kanały AcuPick, 8 kanałów ochrony perymetrycznej z rozpoznawaniem obiektów osoba/pojazd mechaniczny, 16 kanałów SMD+, obsługa ARTR z kamer - Pasmo Bitrate 448 Mbps incoming, 448 Mbps recording, 448 Mbps outgoing (funkcje inteligentne włączone 200Mbps/200Mbps/200Mbps) - Protokoły HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; IP Search (IP camera, DVR, NVS); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI - Obsługa HDD: 4 szt. SATA 3.5", max. 80TB (max. 20TB każdy) - Obsługa N+M cluste - Wejścia alarmowe : 16 - Wyjścia alarmowe : 6 - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 3 x USB (2xUSB3.0), eSATA - Wyjścia video : 2 x HDMI max. rozdzielczość 8K(7680x4320) 2x VGA (1920x1080) - Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, 1 wejście / 2 wyjścia audio - Sieć : 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) - Obudowa 1.5U - Warunki pracy -10 °C do +55 °C - Zasilanie : AC 100-240V 50/60Hz, <13W	13028	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR3204-A-8K-Ai	32		13026	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR1604-A-8K-Ai	16		13023	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR1604-A-8K-16P-Ai			13024	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
					
 					

32 / 16 / 8 CH – 2 HDD						
BCS-L-NVR3202-A-4K*	32	• Wersje kanałowe: 32 / 16 / 8 • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726	11502	3 262,00 zł	4 012,26 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4K*	16	• Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer • Pasmo Bitrate 384 Mb/s incoming, 384 Mb/s recording, 384 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 200 Mb/s / 200 Mb/s / 200 Mb/s)	11497	2 862,00 zł	3 520,26 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4K-16P*		• Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5", max. 32TB (max. 16TB każdy)	11498	4 279,00 zł	5 263,17 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4K*	8	• Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5", max. 32TB (max. 16TB każdy) • Wej. alarmowe: 4 • Wyj. alarmowe: 2 • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 2x USB (1x USB 3), eSATA • Wyj. wideo: 1x HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840x2160) 1x VGA (1920x1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio	11491	2 555,00 zł	3 142,65 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4K-8P*		• Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • wersja BCS-L-NVR1602-A-4K-16P wbud. 16 portowy switch PoE 802.3af/at 130W, ePoE&EoC • wersja BCS-L-NVR0802-A-4K-8P wbud. 8 portowy switch PoE 802.3af/at 130W, ePoE&EoC • Obudowa 1U • Warunki pracy –10 °C do +55 °C • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, <10W	11492	3 779,00 zł	4 648,17 zł	A+
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware. * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ: BCS-L-NVR3202-A-4K-Ai (IDTWR 13025) BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai (IDTWR 13021) BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai (IDTWR 13022) BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai (IDTWR 13019) BCS-L-NVR0802-A-4K-8P-Ai (IDTWR 13020)				

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
32 / 16 / 8 CH – 2 HDD					
BCS-L-NVR3202-A-8K-Ai	32	- Wersje kanałowe: 32/16/8 - Model BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai z wbudowanym switchem PoE 802.3af/at 130W, ePoE - Model BCS-L-NVR0802-A-4K-8P-Ai z wbudowanym switchem PoE 802.3af/at 130W, ePoE - Kodowanie: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 32 Mpx; 24 Mpx; 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Wbudowane funkcje inteligentne: 4 kanały detekcji twarzy, 24/16/8 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z kamer, lub 4 kanały identyfikacji twarzy z detekcją twarzy z rejestratora, 4 kanały metadanych, 4 kanały AcuPick, 8 kanałów ochrony perymetrycznej z rozpoznawaniem obiektów osoba/pojazd mechaniczny, 16/8 kanałów SMD+, obsługa ARTR z kamer - Pasmo Bitrate 448 Mbps incoming, 448 Mbps recording, 448 Mbps outgoing (funkcje inteligentne włączone 200Mbps/200Mbps/200Mbps) - Protokoły HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; IP Search (IP camera, DVR, NVS); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI - Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5", max. 40TB (max. 20TB każdy) - Obsługa N+M cluster - Wejścia alarmowe : 4 - Wyjścia alarmowe : 2 - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB (1xUSB3.0) - Wyjścia video : 1 x HDMI max. rozdzielczość 8K(7680x4320) 1x VGA (1920x1080) - Dźwięk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, 1 wejście / 1 wyjście audio - Sieć : 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) - Obudowa 1U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie : 12VDC, wersje z PoE AC 100–240V 50/60Hz, <10W	13025	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR1602-A-8K-Ai	16		13021	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR1602-A-8K-16P-Ai			13022	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR0802-A-8K-Ai	8		13019	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR0802-A-8K-8P-Ai			13020	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
					
					

REJESTRATORY 4KE

32 / 16 / 8 CH – 2 HDD SERIA 4KE						
BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)	32	• Wersje kanałowe: 32 / 16 / 8 • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 1080p; 720p; D1 • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer • Pasma Bitrate 256 Mb/s incoming, 256 Mb/s recording, 256 Mb/s outgoing (funkcje inteligentne włączone 180 Mb/s / 180 Mb/s / 180 Mb/s) • Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5", max. 32TB (max. 16TB każdy) • Wej. alarmowe: 4 • Wyj. alarmowe: 2 • Dodatkowe interfejsy: 2x USB (1x USB 3) • Wyj. wideo: 1x HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840x2160) 1x VGA (1920x1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio • Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - wersja BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2) wbud. 16 portowy switch PoE 802.3af/at 130W, ePoE&EoC - wersja BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2) wbud. 8 portowy switch PoE 802.3af/at 130W, ePoE&EoC • Obudowa 1U • Warunki pracy –10 °C do +55 °C • Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE :AC 100~240V 50/60Hz, <10W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.	11501	1 915,00 zł	2 355,45 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)	16		11495	1 585,00 zł	1 949,55 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)			11496	3 085,00 zł	3 794,55 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4KE(2)	8		11489	1 435,00 zł	1 765,05 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)			11490	2 319,00 zł	2 852,37 zł	A+
						

32 / 16 / 8 CH – 2 HDD SERIA 4KE LITE						
BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)	32	- Wersje kanałowe: 32 / 16 / 8 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx; 8 Mpx; 6 MP; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P - Smart Motion Detection, obsługa funkcji inteligentnych z kamer - Pasmo Bitrate przychodzące 160 Mb/s (80 Mb/s z Ai) - Obsługa HDD: 2 szt. SATA 3.5", max. 40TB (max. 20TB każdy dysk) - Wej. alarmowe: 4 - Wyj. alarmowe: 2 - Dodatkowe interfejsy: 2 x USB 2 - Wyj. wideo: tryb jednoczesny 1 x HDMI (4K: 3840x2160) 1 x VGA (1920x1080) - Wyj. wideo: tryb niezależny 1 x HDMI (1920x1080) 1 x VGA (1920x1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio - Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - wersja BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L) wbud. 16 portowy switch PoE 802.3af/at 130W - wersja BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L) wbud. 8 portowy switch PoE 802.3af/at 130W - Obudowa 1U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE: AC 100–240V 50/60Hz, <10W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.	12672	1 700,00 zł	2 091,00 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4KE(2L)	16		12670	1 349,00 zł	1 659,27 zł	A+
BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)			12671	2 545,00 zł	3 130,35 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)	8		12668	1 225,00 zł	1 506,75 zł	A+
BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L)			12669	1 819,00 zł	2 237,37 zł	A+
						

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
16 / 8 / 4 CH – 1 HDD SERIA 4KE					
	16	- Wersje kanałowe: 16 / 8 / 4 - Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726	11494	1 245,00 zł	1 531,35 zł 
	8	- Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx; 12 Mpx; 8 Mpx; 6 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 720p; D1 - Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P	11487	1 079,00 zł	1 327,17 zł 
		- Wbudowane funkcje inteligentne oraz obsługa funkcji z kamer - Pasmo Bitrate wersje 4 i 8 kanałowa bez PoE 80 Mb/s incoming, 80 Mb/s outgoing - Pasmo Bitrate wersja 16 kanałowa i 8 kanałowa z PoE 256 Mb/s incoming, 256 Mb/s outgoing (180 Mb/s / 180 Mb/s Ai)	11488	1 830,00 zł	2 250,90 zł 
		4	- Obsługa HDD: 1 szt. SATA 3.5", max. 16TB - Dodatkowe interfejsy: 1× USB 3, 1× USB 2 - Wyj. video: 1× HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840×2160) 1× VGA (1920×1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio - Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mb/s) wersje z PoE wbud. 8/4 portowy switch PoE 802.3af/at 72/36W - Obudowa 1U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE: 53V DC, <10W	11483	1 005,00 zł
	- Obsługa HDD: 1 szt. SATA 3.5", max. 16TB - Dodatkowe interfejsy: 1× USB 3, 1× USB 2 - Wyj. video: 1× HDMI (max. rozdzielczość 4K: 3840×2160) 1× VGA (1920×1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio - Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mb/s) wersje z PoE wbud. 8/4 portowy switch PoE 802.3af/at 72/36W - Obudowa 1U - Warunki pracy –10 °C do +55 °C - Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE: 53V DC, <10W		11484	1 385,00 zł	1 703,55 zł 
Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.					

16 / 8 / 4 CH – 1 HDD SERIA 4KE LITE					
BCS-L-NVR1601-4KE(2L)	16	• Wersje kanałowe: 16 / 8 / 4 • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726	12667	1 085,00 zł	1 149,00 zł
BCS-L-NVR0801-4KE(2L)	8	• Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx; 8 Mpx; 6 MP; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Smart Motion Detection, obsługa funkcji inteligentnych z kamer	12665	945,00 zł	1 162,35 zł
BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)		• Pasma Bitrate przychodzące 80 Mb/s, wersje BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L) i BCS-L-NVR1601-4KE(2L) 160 Mb/s (80 Mb/s z Ai)	12666	1 555,00 zł	1 912,65 zł
BCS-L-NVR0401-4KE(2L)	4	• Obsługa HDD: 1 szt. SATA 3.5", max. 20TB • Dodatkowe interfejsy: 2x USB 2 • Wyj. video: tryb jednoczesny 1x HDMI (4K: 3840x2160) 1x VGA (1920x1080) • Wyj. video: tryb niezależny 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio	12663	840,00 zł	1 033,20 zł
BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L)		• Sieć: 1 x RJ-45 (10/100 Mb/s) wersje BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L) i BCS-L-NVR1601-4KE(2L) 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • wersja BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L) wbud. 8 portowy switch PoE 802.3af/at 72W • wersja BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L) wbud. 4 portowy switch PoE 802.3af/at 36W • Obudowa 1U • Warunki pracy –10 °C do +55 °C • Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE: 53V DC	12664	1 149,00 zł	1 413,27 zł
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.			

16 / 8 / 4 CH – 1 HDD SMART SERIA 4KE					
BCS-L-SNVR0801-4KE(2)	8	• Wersje kanałowe: 8 / 4 • Kodowanie: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx; 8 Mpx; 5 Mpx; 4 Mpx; 3 Mpx; 1080p; 720p; D1 • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Obsługa funkcji inteligentnych z kamer, SMD Plus (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny) w rejestratorze • Pasma Bitrate 80 Mb/s incoming, 60 Mb/s outgoing • BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2) pasmo wejściowe 144 Mb/s (72 Mb/s Ai) wyjściowe 72 Mb/s (36 Mb/s Ai) • Obsługa HDD: 1 szt. SATA 3.5", max. 20TB • Dodatkowe interfejsy: 2× USB 2	11485	542,00 zł	666,66 zł
BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)			11486	919,00 zł	1 130,37 zł
BCS-L-SNVR0401-4KE(2)	4	• Wyj. video: 1× HDMI 4K (3840×2160) 1× VGA (1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, 1 wej. / 1 wyj. audio • Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mb/s) BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2): RJ-45 10/100/1000 Mb/s wersje z PoE wbud. 8/4 portowy switch PoE 802.3at/at 72/36W • Obudowa SMART • Warunki pracy –10 °C do +55 °C • Zasilanie: 12V DC, wersje z PoE: 53V DC, <10W	11481	475,00 zł	584,25 zł
BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2)			11482	649,00 zł	798,27 zł
		Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.			

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
8 / 4 CH – 1 HDD SERIA 4KE					
BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)	8	• Wersje kanałowe: 8/4 • Wbudowany moduł WiFi6 802.11b/g/n/a/ac/ax, automatyczne parowanie z kamerami WiFi • 2 anteny zewnętrzne Wi-Fi • Kodowanie : Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG • Audio: G.711a; G.711u; PCM; G726 • Obsługiwana rozdzielczość kamer : 16MP, 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 • Obsługa kamer innych producentów, obsługa ONVIF, wsparcie P2P • Obsługa funkcji inteligentnych z kamer, 4 kanały SMD Plus (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny) w rejestratorze • Pasmo Bitrate 80 Mbps incoming, 80(60 Ai w!)Mbps outgoing, 80Mbps recording • Obsługa HDD: 1 szt. SATA 3.5", max. 20TB • Dodatkowe interfejsy : 2xUSB2.0 • Wyjścia video: 1x HDMI4K (3840x2160) 1x VGA (1920x1080) • Dźwięk: z kamer IP • Sieć: 1x RJ-45 (10/100Mbps) • Obudowa SMART • Warunki pracy -10 °C do +45 °C • Zasilanie : 12V DC 6A	13016	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
BCS-L-NVR0401-4KE-W(2L)	4		13015	WKRÓTCE W OFERCIE	A+
					

AKCESORIA DO REJESTRATORÓW BCS LINE					
BCS-L-MOD-1606		Moduł rozszerzający do rejestratorów serii BCS LINE o dodatkowe 16 wej. i 6 wyj. alarmowych przez RS485.	11003	235,00 zł	289,05 zł
					

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumieni; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwia podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Obywatelnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstów, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

BCS

ULTRA



Tworzymy obraz
zgodnie ze sztuką



www.bcs.pl

www.facebook.com/bcspl



KAMERY IP

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	--------	------------	-------------

KAMERY TUBOWE

KAMERY TUBOWE – MULTISENSORYCZNE

BCS-L-TIP3X2FSR10-Ai1	3x 2	- Przetwornik 3x 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Technologia SkyLight - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa dwóch strumieni wideo 1920x1080@25fps - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC, HLC, SSA, ROI, Defog, 3DNR - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 100 m, 8 diód IR LED - Ochrona perymetryczna: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów (Osoba, pojazd mechaniczny) - Kamera1 obiektyw 3.6 mm F1.6 kąt widzenia H: 100.4°; V: 85.9°; D: 46.7° czułość 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) - Kamera2 obiektyw 12 mm F2.0 kąt widzenia H: 29.5°; V: 25.7°; D: 14.4° czułość 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) - Kamera3 obiektyw 25 mm F2.8 kąt widzenia H: 14.9°; V: 13°; D: 7.4° czułość 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) - Automatyczna regulacja TILT góra / dół sterowana z poziomu web-serwisu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 1TB - Sieć 10/100 Mb/s Base-T Ethernet - Wbudowany dualny mikrofon i głośnik 2 wej. i 2 wyj. alarmowe, 1 wej. i 1 wyj. audio, RS485 - Zasilanie DC 12V (±30%) / PoE+(802.3at) / ePoE, zasilanie 12V DC i PoE redundancje - Obudowa IP67, IK10 - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android), Onvif (S/G/T) - Puszka montażowa BCS-L-BA06 (IDTWR: 12419) jako wyposażenie opcjonalne	12418	3 680,00 zł	4 526,40 zł ^P
BCS-L-PTIP4X8FSR3-Ai2*	4x 8	- Przetwornik 4x 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 32 Mpx (8192x3840) 8192x3840@25/30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, 8x IR LED - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumy: Mapa tłumy - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Kąt widzenia H: 180°; V: 100° - Wbudowany obiektyw 4x 2.8 mm / F1.6 - Czułość 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100/1000 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE+(802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wej. / 1 wyj. audio; 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10427	14 565,00 zł	17 914,95 zł ^P
BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2*	4x 4	- Przetwornik 4x 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 15 Mpx (5520x2700) 25/30 kl./s przy 5520x2700 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumy: Mapa tłumy - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° - Wbudowany obiektyw 4x 2.8 mm / F1.6, czułość 0.001 Lux - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100/1000 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wej. / 1 wyj. audio; 2 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11426	12 745,00 zł	15 676,35 zł ^P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2*  	2x 4	- Przetwornik 2 × 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (4096×1800) 4096×1800@25fps (20 fps przy włączonym WDR) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR140dB, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, 4× IR LED - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Mapa ciepła, Inteligentna detekcja przedmiotów, liczenie osób - Kąt widzenia H: 180°±10° V: 48° - Wbudowany obiektyw 2× 3.6 mm / F1.0 - Czułość 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB 10/100 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / ePoE / PoE+(802.3at) - Obudowa IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11757	4 790,00 zł	5 891,70 zł 
BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1 	2x 4	- Multisensoryczna panoramiczna kamera IP z technologią aktywnego odstraszania ADC - Alarm optyczno-dźwiękowy (światło czerwono-niebieskie) - Inteligentne funkcje wtargnięcia w obszar/przekroczenie linii z rozpoznawaniem obiektów osoba / pojazd mechaniczny - Przetwornik 2× 1/2.7" 4 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(drugi strumień) / Ai coding - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość 8 Mpx 4096×1860@20 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR120dB, BLC, HLC, 3DNR, SSA, ROI, Defog, AGC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED 25 m i światło białe 20 m - Kąt widzenia Horizontal: 180°; Vertical: 86° - Wbudowany obiektyw stały 2× 2.8 mm F1.4 - Czułość 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3at) - Obudowa IP67 1 wej. / 1 wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, mikrofon, głośnik - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	12387	2 065,00 zł	2 539,95 zł 
KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE					
BCS-L-PDIP4X5VSR3-Ai2*  	4x 5	- Multisensoryczna kamera IP - Przetwornik 4 × 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (3296×2472) - rozdzielczość pojedyncza 5 Mpx (2592×1944) - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, 8× IR LED - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Liczenie Ludzi, detekcja twarzy - Kąt widzenia H: 100°–42°; V: 74°–32°; D: 133°–53° - Wbudowany obiektyw 4× motozoom 2.8–12 mm / F1.7 - Czułość 0.005 lux@F1.7 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.7 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100/1000 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / PoE+(802.3at) - Obudowa IP67, IK10, powłoka antykorozyjna(opcjonalnie) 1 wej. / 1 wyj. audio; 3 wej. / 2 wyj. alarmowe - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10429	9 265,00 zł	11 395,95 zł 
BCS-L-PEIP2X4FCR2L2-Ai1 	2x 4	- Multisensoryczna panoramiczna kamera IP z technologią aktywnego odstraszania ADC - Alarm optyczno-dźwiękowy (światło czerwono-niebieskie) - Inteligentne funkcje wtargnięcia w obszar / przekroczenie linii z rozpoznawaniem obiektów osoba / pojazd mechaniczny - Przetwornik 2× 1/2.7" 4 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (drugi strumień) / Ai coding - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość 8 Mpx 4096×1860@20 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR120dB, BLC, HLC, 3DNR, SSA, ROI, Defog, AGC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED 25 m i światło białe 20 m - Kąt widzenia Horizontal: 180°; Vertical: 86° - Wbudowany obiektyw stały 2× 2.8 mm F1.4 - Czułość 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100M Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3at) - Obudowa IP67 1 wej. / 1 wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, mikrofon, głośnik - Obsługa przez Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)	12388	2 065,00 zł	2 539,95 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY Z FUNKCJĄ ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)					
BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25/30 fps przy 4 Mpx (2688×1520) - Czułość 0.001 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Rozdzielczość: 4 Mpx (2688×1520)/1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/960H (960×576, 960×480)/D1 (704×576, 704×480)/CIF (352×288, 352×240) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB), 3DNR, DDE, SSA - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <120 km/h, czarna/biała lista tablic (110000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo - Wbudowany obiektyw 8–32 mm, MOTOZOOM - Kąt widzenia H: 39.9° (W)–15.1° (T) V: 21.8° (W)–8.5° (T) D: 46.6° (W)–17.4° (T) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 60 m - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, interfejsy RS485 i Wiegand - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3at), <20W - Standard IP67 / IK10, wyj. audio; głośnik, mikrofon, 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server	11755	5 590,00 zł	6 875,70 zł ^P
BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25/30 fps przy 4 Mpx (2688×1520) - Czułość 0.001 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Rozdzielczość: 4 Mpx (2688×1520)/1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/960H (960×576, 960×480)/D1 (704×576, 704×480)/CIF (352×288, 352×240) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB), 3DNR, DDE, SSA - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <80 km/h, czarna/biała lista tablic (110000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo - Wbudowany obiektyw 2.7–12 mm, MOTOZOOM - Kąt widzenia H: 92° (W)–46.1° (T) V: 49° (W)–26.0° (T) D: 109° (W)–52.8° (T) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 30 m - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, interfejsy RS485 i Wiegand - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3at), <20W - Standard IP67 / IK10, wyj. audio; głośnik, mikrofon, 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server	11754	4 635,00 zł	5 701,05 zł ^P
BCS-L-MOD-ITC* 		Moduł do integracji Kamery LPR BCS LINE z systemami kontroli dostępu. Urządzenie konwertuje sygnał RS485 na Wiegand 26bit. Wymiary(szer. × dł. × wys.): 99 × 16.6 × 71 mm Zasilanie: DC 12V * MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	11004	489,00 zł	601,47 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-L-TIP912VSR6-Ai3*	12	  • Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.264+/H.265 / H.264 / MJPEG (drugi strumień) • Obsługa pięciu strumieni wideo • 25/30 fps przy 12 Mpx (4000×3000) • Rozdzielczości 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296) 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) • Czulość 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog • Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.6 P-iris, kąt widzenia H: 106°~45°; V: 77°~34°; D: 140°~56° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych przedmiotów • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilości pojazdów * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11799	7 335,00 zł	9 022,05 zł 
BCS-L-TIP98VSR6-Ai3*	8	  • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.264+/H.265 / H.264 / MJPEG (drugi strumień) • Obsługa pięciu strumieni wideo • 25fps przy 8 Mpx (3840×2160) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296) 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) • Czulość 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR120dB, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog • Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.2 P-iris, kąt widzenia H: 105°~48°; V: 55°~27°; D: 124°~55° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych przedmiotów • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingo * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11782	7 110,00 zł	8 745,30 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP94VSR6-Ai3*  	4	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG (drugi strumień) • Obsługa pięciu strumieni wideo • 50/60 fps przy 4 Mpx (2688×1520) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) • Czulość 0.0005 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.2 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR on) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR120dB, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog • Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.2 P-iris, kąt widzenia H: 107°~48°; V: 55°~27°; D: 130°~56° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3af) / ePoE • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilości pojazdów * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11785	6 775,00 zł	8 333,25 zł
BCS-L-TIP68VSR6-Ai2 	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 113°~47°; V: 60°~26°; D: 133°~53° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11460	3 605,00 zł	4 434,15 zł
BCS-L-TIP68VSR12-Ai2-0832 	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 8~32 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 113°~47°; V: 60°~26°; D: 133°~53° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11461	4 360,00 zł	5 362,80 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP65VSR6-Ai2 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kL/s przy 5 Mpx (2960×1688) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1688); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11560	2 430,00 zł	2 988,90 zł P
BCS-L-TIP65VSR6H-Ai2*  	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kL/s przy 5 Mpx (2960×1688) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1688); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Grzałka i powłoka antykorozyjna • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11838	3 025,00 zł	3 720,75 zł P
BCS-L-TIP65VSR12-Ai2-0735*  	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kL/s przy 5 Mpx (2960×1688) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1688); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 7~35 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11981	3 455,00 zł	4 249,65 zł P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP64VSR6-Ai2*	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kI./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7–12 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 115°–47°; V: 62°–27°; D: 137°–54° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11608	2 725,00 zł	3 351,75 zł
BCS-L-TIP64VSR6H-Ai2*	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kI./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Grzałka • Obiektyw motozoom 2.7–12 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 115°–47°; V: 62°–27°; D: 137°–54° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12220	3 005,00 zł	3 696,15 zł
BCS-L-TIP64VSR12-Ai2-0832*	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kI./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 8–32 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 115°–47°; V: 62°–27°; D: 137°–54° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11817	3 995,00 zł	4 913,85 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP62VSR6-Ai2*	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kł./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Rozdzielczości 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 109°~30°; V: 56°~17°; D: 131°~35° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11557	2 050,00 zł	2 521,50 zł
 					
BCS-L-TIP62VSR12-Ai2-0735*	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kł./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Rozdzielczości 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 7~35 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 109°~30°; V: 56°~17°; D: 131°~35° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11979	2 985,00 zł	3 671,55 zł
 					
BCS-L-TIP62VSR15-Ai2-0560*	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kł./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Rozdzielczości 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 5~60 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 109°~30°; V: 56°~17°; D: 131°~35° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11980	3 355,00 zł	4 126,65 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520/2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 8 Mpx przy 25/30 kł/s - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.4, czułość 0.007 Lux - Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identify 8~28 m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12718	2 675,00 zł	3 290,25 zł	A+
BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G	8		12719	2 675,00 zł	3 290,25 zł	A+
						
BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)*	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) 8 Mpx przy 25/30 kł/s - Wbudowany obiektyw 2.7~12 mm MOTOZOOM, F1.6, czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	11752	2 550,00 zł	3 136,50 zł	A+
BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)*	8		11753	2 550,00 zł	3 136,50 zł	A+
						
* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1 (IDTWR: 12718), BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G (IDTWR: 12719)						
BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2960×1688 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 6 Mpx przy 25/30 kł/s - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.4, czułość 0.007 Lux - Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identify 8~28 m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max 512GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12716	2 265,00 zł	2 785,95 zł	A+
BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G	6		12717	2 265,00 zł	2 785,95 zł	A+
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-TIP55VSR6-Ai1*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1668(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) 5 Mpx przy 20 kl/s, 4 Mpx przy 25/30 kl/s - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyj. audio, 1 wejście/1 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server	11221	1 995,00 zł	2 453,85 zł	A+
BCS-L-TIP55VSR6-Ai1-G*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1668(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) 5 Mpx przy 20 kl/s, 4 Mpx przy 25/30 kl/s - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyj. audio, 1 wejście/1 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server	11222	1 995,00 zł	2 453,85 zł	A+
		* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1 (IDTWR: 12716), BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G (IDTWR: 12717)				
BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3840×2160@ (1~20 fps)/2688×1520@ (1~25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.008 Lux - Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identify 8~28 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12559	2 179,00 zł	2 680,17 zł	A+
						
BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3288×1850@ (1~20 fps)/2688×1520@ (1~25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.008 Lux - Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 64~210 m / Observe 26~84 m / Recognize 13~42 m / Identify 6~21 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12714	1 935,00 zł	2 380,05 zł	A+
BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3288×1850@ (1~20 fps)/2688×1520@ (1~25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.008 Lux - Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 64~210 m / Observe 26~84 m / Recognize 13~42 m / Identify 6~21 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12715	1 935,00 zł	2 380,05 zł	A+
						
BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520@ (1~20 fps) / 2560×1440@ (1~25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.006 Lux - Kat widzenia H: 97°~28°; V: 52°~16°; D: 117°~32° - DORI Detect 64~210 m / Observe 26~84 m / Recognize 13~42 m / Identify 6~21 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, White Light 60 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12558	1 809,00 zł	2 225,07 zł	A+
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP44VWR5	4	- Przetwornik 1/3" 4Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4M(2688 × 1520); 4M(2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) - Główny strumień 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) - Drugi strumień 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8-12mm MOTOZOOM, F1.7, Czulość 0.03 Lux - Kat widzenia H: 98°–31°; V: 55°–18°; D: 116°–36° - DORI Detect 66-200m / Observe 26-80m / Recognize 13-40m / Identify 6-20m - HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Digital Zoom, Mirror, maski prywatności, detekcja ruchu - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <7.4W - Obudowa zewnętrzna metalowa IP67 - Warunki pracy -30°C do +60°C max 95%RH - Wbudowany Web service	12827	1 185,00 zł	1 457,55 zł ^{A+}



KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1	8	- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8M(3840 × 2160); 6M(3200 × 1800); 5M(3072 × 1728); 4M(2688 × 1520/2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 720p(1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) 8Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.7-12mm MOTOZOOM, F1.2 - Czulość 0.001 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 112°–48°; V: 58°–27°; D: 137°–55° - DORI Detect 88-187m / Observe 35-75m / Recognize 18-37m / Identify 9-19m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 60 metrów, White Light 60 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, EIS, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <18.3W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	13032	2 995,00 zł	3 683,85 zł ^{A+}
BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1	8	- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8M(3840 × 2160); 6M(3200 × 1800); 5M(3072 × 1728); 4M(2688 × 1520/2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 720p(1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) 8Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.0 - Czulość 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI Detect 82m / Observe 33m / Recognize 16m / Identify 8m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, White Light 50 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <15.1W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12834	1 995,00 zł	2 453,85 zł ^{A+}
BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1-G	8	- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8M(3840 × 2160); 6M(3200 × 1800); 5M(3072 × 1728); 4M(2688 × 1520/2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 720p(1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) 8Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.0 - Czulość 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI Detect 82m / Observe 33m / Recognize 16m / Identify 8m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, White Light 50 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <15.1W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12835	1 995,00 zł	2 453,85 zł ^{A+}



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai(3)*	8	- Technologia NightColor - Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai coding - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) 8 Mpx przy 25/30 kł/s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, czułość 0.004 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Białe światło zasięg 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.6W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon i głośnik - Wbudowany Web server	12311	1 920,00 zł	2 361,60 zł A+
BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1-G(3)*	8	- Technologia NightColor - Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai coding - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) 8 Mpx przy 25/30 kł/s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, czułość 0.004 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Białe światło zasięg 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.6W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon i głośnik - Wbudowany Web server	12312	1 920,00 zł	2 361,60 zł A+
* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1 (IDTWR: 12834), BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1-G (IDTWR: 12835))					
BCS-L-TIP66VCR6L6-Ai1	6	- Przetwornik 1/1.8" 6Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3288(H) × 1850 (V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) 6Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.7-12mm MOTOZOOM, F1.2 - Czułość 0.0008 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 112°–48° V: 58°–27° D: 137°–55° - DORI Detect 75-150m / Observe 30-64m / Recognize 15-32m / Identify 7-16m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 60 metrów, White Light 60 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, EIS, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <18.3W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	13031	2 565,00 zł	3 154,95 zł A+
BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1	6	- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) 8Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.0 - Czułość 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI Detect 82m / Observe 33m / Recognize 16m / Identify 8m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, White Light 50 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <15.1W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12832	1 905,00 zł	2 343,15 zł A+
BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1-G	6	- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor 2.0 - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) 8Mpx przy 25/30k/s - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.0 - Czułość 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Kat widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI Detect 82m / Observe 33m / Recognize 16m / Identify 8m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, White Light 50 metrów - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC, Defog - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search, detekcja twarzy - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik - Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) / <15.1W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12833	1 905,00 zł	2 343,15 zł A+

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)*	5	•Technologia NightColor •Przetwornik 1/2.7" 5Mpx progressive scan CMOS •Efektywna ilość pikseli 2960 (H) × 1688 (V) •Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/Ai coding •Obsługa trzech strumieni •5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304×1296/2048×1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) •Główny strumień 2880 × 1620/2960 × 1668@(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) •Drugi strumień 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) •Trzeci strumień 1920 × 1080@ (1 fps–25/30 fps) •Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.0, •Czułość 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (IR) •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, Białe światło zasięg 30m •Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, Defog, LDC •Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, SmartSearch, Ai SSA •Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd mechaniczny) •Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <8.8W •Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, wbudowany mikrofon i głośnik •Funkcja aktywnego odstraszania ADC, ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne •Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1 (IDTWR: 12832), BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1-G (IDTWR: 12833)	12304	1 829,00 zł	2 249,67 zł	A+
BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)*	5		12305	1 829,00 zł	2 249,67 zł	A+
						
BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1	8	•Przetwornik 1/2.5" 12Mpx progressive scan CMOS NightColor •Efektywna ilość pikseli 4480(H) × 2512 (V) •Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG •Obsługa dwóch strumieni •12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) •Główny strumień 4480 × 2512@(1–15 fps)/3072 × 1728@(1–25/30 fps) •Drugi strumień 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) •Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6 •0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) •Kąt widzenia H: 112°; V: 58°; D: 136° •DORI Detect 99m / Observe 40m / Recognize 20m / Identify 10m •Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration •Obsługa ICR Dzień/Noc •Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, White Light 30 metrów •Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC •Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search •Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. •Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB •Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <10.1W •Obudowa zewnętrzna IP67 •Wbudowany Web service	12838	1 625,00 zł	1 998,75 zł	A+
 						
BCS-L-TIP48FCR6L5-Ai1	8	•Przetwornik 1/2.7" 8Mpx progressive scan CMOS NightColor •Efektywna ilość pikseli 3840(H) × 2160 (V) •Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG •Obsługa dwóch strumieni •8M(3840 × 2160); 6M(3072 × 2048); 5M(3072 × 1728); 4M(2880 × 1620); 4M(2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) •Główny strumień 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps) •Drugi strumień 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) •Wbudowany obiektyw 3.6mm F1.6 •0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) •Kąt widzenia H: 87°; V: 49°; D: 100° •DORI Detect 99m / Observe 40m / Recognize 20m / Identify 10m •Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P •Obsługa ICR Dzień/Noc •Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 60 metrów, White Light 50 metrów •Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC •Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search •Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. •Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB •Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <8.3W •Obudowa zewnętrzna IP67 •Wbudowany Web service	12837	1 395,00 zł	1 715,85 zł	A+
 						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1  	6	- Przetwornik 1/2.7" 6Mpx progressive scan CMOS NightColor - Efektywna ilość pikseli 3288 (H) × 1850 (V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Główny strumień 3288 × 1850@ (1–20 fps)/2688 × 1520@ (1–25/30 fps) - Drugi strumień 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) - Wbudowany obiektyw 3.6mm F1.6 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) - Kąt widzenia: H: 91°; V: 46°; D: 110° - DORI Detect 85m / Observe 34m / Recognize 17m / Identify 8.5m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień/Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 60 metrów, White Light 50 metrów - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom, ROI, LDC - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Alarm 1/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <8W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12836	1 129,00 zł	1 388,67 zł ^{A+}
BCS-L-TIP38FSR8-Ai2*  	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni video 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Czułość 0.0008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) - Rozdzielczości 3840×2160; 3072×2048; 3072×1728; 2592×1944; 2688×1520; 2560×1440; 2048 × 1535; 2304×1296; 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Obiektyw 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia H: 110°; V: 57°; D: 134° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Obudowa IP67, IK10 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11609	2 720,00 zł	3 345,60 zł ^P
BCS-L-TIP35FSR8-Ai2 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni video 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1688) - Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536 / 2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Obiektyw 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia H: 111°; V: 58°; D: 132° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11552	1 519,00 zł	1 868,37 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP28FSR5-Ai2*  	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048 × 1535); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (plec, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (plec, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów • Obiektyw 2.8 mm, F1.6 • Kat widzenia H: 110°; V: 57°; D: 134° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMOWIENIE	11612	2 620,00 zł	3 222,60 zł
BCS-L-TIP25FSR5-Ai2 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536 / 2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (plec, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (plec, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów • Obiektyw 2.8 mm, F1.6 • Kat widzenia H: 111°; V: 58°; D: 132° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11551	1 345,00 zł	1 654,35 zł
BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	12556	1 549,00 zł	1 905,27 zł
BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G 	8	• Obsługa dwóch strumieni • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 3840×2160@ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 50 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web service	12557	1 549,00 zł	1 905,27 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)*	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728 / 2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) • 3840×2160 @ (1–25/30) fps • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.003 Lux • Kat widzenia 2.8 mm: H:110°; V: 57°; D: 134° • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.5W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1 (IDTWR: 12556), BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G (IDTWR: 12557)	11750	1 575,00 zł	1 937,25 zł
BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)*	8		11751	1 575,00 zł	1 937,25 zł
					
BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1	6	• Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 3288×1850@(1–20 fps) / 2688×1520@(1–25/30 fps) • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 50 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web service	12554	1 169,00 zł	1 437,87 zł
BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1-G	6		12555	1 169,00 zł	1 437,87 zł
					
BCS-L-TIP25FSR5-Ai1*	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1668(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440)/ 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720)/ D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.4, czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7W • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1 (IDTWR: 12554), BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1-G (IDTWR: 12555)	11215	1 189,00 zł	1 462,47 zł
BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G*	5		11216	1 189,00 zł	1 462,47 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP18FCR3L3-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3840×2160 @ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2880×1620) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.008Lux@F1.6(Kolor, 30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 9 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	11898	1 315,00 zł	1 617,45 zł ^{A+}
					
BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1	6	- Przetwornik 1/2.7" 6Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3288 × 1850 @ (1–20 fps) / 2688 × 1520@ (1–25/30 fps) 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, Czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :112° V: 61° D: 132° - DORI: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów i światło białe 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <5.4W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max 95% RH	12553	1 099,00 zł	1 351,77 zł ^{A+}
BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1-G	6	- Przetwornik 1/2.7" 6Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3288 × 1850 @ (1–20 fps) / 2688 × 1520@ (1–25/30 fps) 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, Czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :112° V: 61° D: 132° - DORI: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów i światło białe 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <5.4W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max 95% RH	12851	1 099,00 zł	1 351,77 zł ^{A+}
					
					
BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2960×1668@ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	11899	1 085,00 zł	1 334,55 zł ^{A+}
BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2960×1668@ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	12303	1 085,00 zł	1 334,55 zł ^{A+}
					
		* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 12553), BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1-G (IDTWR: 12851)			

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2688×1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.006Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H: 95° V: 52° D: 114° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.2W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	11900	1 005,00 zł	1 236,15 zł	A+
BCS-L-TIP18FCR3L3  	8	- Kamera tubowa IP 8Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus, Smart Search - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° - DORI: Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.8W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12825	855,00 zł	1 051,65 zł	A+
BCS-L-TIP16FCR3L3  	6	- Kamera tubowa IP 6Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 6M (3200 × 1800); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M(2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3200 × 1800@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus, Smart Search - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° - DORI: Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.3W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12824	682,00 zł	838,86 zł	A+
BCS-L-TIP14FSR3L3 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2560(H)×1440(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2560×1440@(1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe do 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Digital zoom - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.7W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	12310	609,00 zł	749,07 zł	A+

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-TIP14FCL5-Ai1	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektowna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520@1–20 fps / 2560×1440@1–25/30 fps - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.0, czułość 0.0005 Lux - Kąt widzenia H: 112°; V: 60°; D: 134° - DORI Detect 58 m / Observe 23 m / Recognize 12 m / Identify 6 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień / Noc - White Light 50 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.2W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12603	1 149,00 zł	1 413,27 zł	A+
BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G	4		12604	1 149,00 zł	1 413,27 zł	A+



KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE Z WI-FI

BCS-L-TIP14FSR3-W	4	- Kamera Wi-Fi - Kamera IP w technologii Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) - Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektowna ilość pikseli 2560(H)×1440(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / VGA (640×480) 4 Mpx przy 20 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F2.0, czułość 0.03 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, <4.1W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	11214	672,00 zł	826,56 zł	A+
--------------------------	----------	--	-------	-----------	-----------	----



KAMERY KOPUŁOWE

KAMERY FISHEYE

BCS-L-FIP512FR1-Ai2*	12/360°	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektowna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 12 Mpx (4000×3000) / 8 Mpx (2880×2880) / 6 Mpx (2880×2160) / 3 Mpx (2048×1536) 12 Mpx przy 25 kl./s - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.85 mm (H-185°, V-180°) / F2.0, czułość 0.01 lux - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, detekcja kolejki - Mapa ciepła - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, NAS - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <13.9W - Wej. / wyj. audio; 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP67; IK10 - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10937	7 990,00 zł	9 827,70 zł	P
BCS-L-FIP58FR1-Ai2*	8/360°	- Przetwornik 1/1.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektowna ilość pikseli 3280(H) * 2480(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 3280 × 2480@1–25/30 fps - Fisheye mode: 10 (3280 × 2480) 1P (4096 × 1024) 2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216) 2R (2432 × 2432) 4R (2432 × 2432) 10 + 3R (2432 × 2432) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.85 mm (H-185°, V-180°) / F2.0, czułość 0.01 lux - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, detekcja kolejki - Mapa ciepła - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, NAS, FTP, SFTP - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <13W - Wej. / wyj. audio; 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP67; IK10 - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12294	6 310,00 zł	7 761,30 zł	P



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-FIP26FSR1-Ai2   	6/360°	- Kamera fisheye IP 6Mpx z przetwornikiem 1/2.5" progressive scan CMOS - Technologia SkyLight - Wbudowany promiennik IR LED do 15 metrów - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.006 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.0006 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 6M (2560 × 2560); 4M (2048 × 2048); 1.6M (1280 × 1280); 2M (1440 × 1440); 1M (1024 × 1024); 720 × 720; SVCD (480 × 480); 2.5M (2560 × 960); 1.5M (2048 × 768); 1.3M (1920 × 720); (1280 × 480); (640 × 240); (1280 × 480); (640 × 240); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240); 3M (2048 × 1536); 2.7M (1920 × 1440); XGA (1024 × 768); UVGA (1600 × 1200) - Strumień główny 2560 × 2560@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 1440 × 1440@(1–25/30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, Liczenie osób i zarządzanie kolejką, Mapa ciepła, EPTZ - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, SSA, Dewarping - Obiektyw stały 1.68mm F2.0 - Kąt widzenia H: 185°; V: 185°; D: 185° - DORI: Detect 34m/ Observe 13m/ Recognize 7m/ Identify 3m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, audio 1/1, RS485 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3at) max 10.1W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Warunki pracy -30°C~+60°C max 95% RH	13004	WKROTCE W OFERCIE	

BCS-L-FIP25FSR1-Ai2 	5/360°	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl/s przy 5 Mpx (2592×1944) - Rozdzielczości 12 Mpx (4000×3000) / 8 Mpx (3280×2480) / 6 Mpx (2880×2160) / 3 Mpx (2048×1536) / 1.3 Mpx (1280×960) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Fisheye mode: 10 (4000×3000) 1P (4096×1024) 2P (2432×2432) 1R (1216×1216) 2R (2432×2432) 4R (2432×2432) 10+3R (2432×2432) - Czułość 0.01Lux(F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Obiektyw fisheye 1.4 mm, F2.0 kąt widzenia 180° - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3at) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 (IDTWR: 13004)	11550	1 920,00 zł	2 361,60 zł
---	--------	---	-------	-------------	-------------

KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-L-DIP912VSR4-Ai3*  	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG(drugi strumień) - Obsługa pięciu strumieni wideo 25/30 fps przy 12 Mpx (4000×3000) - Rozdzielczości 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296) 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240) - Czułość 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog - Obiektyw motozoom 2.7–12 mm, F1.6 P-iris, kąt widzenia H: 106°–45°; V: 77°–34°; D: 140°–56° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilości pojazdów * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11638	7 335,00 zł	9 022,05 zł
--	----	---	-------	-------------	-------------

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP98VSR4-Ai3*  	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa pięciu strumieni wideo 25/30 fps przy 8 Mpx (3840×2160) - Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288 / 352×240) - Czułość 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog - Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.2 P-iris, kąt widzenia H: 105°~48°; V: 55°~27°; D: 124°~55° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilości pojazdów * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11781	7 110,00 zł	8 745,30 zł 
BCS-L-DIP94VSR4-Ai3*  	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (drugi strumień) - Obsługa pięciu strumieni wideo 50/60 fps przy 4 Mpx (2688×1520) - Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240) - Czułość 0.0005 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.2 (B/W,30 IRE) 0 lux (IR on) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, funkcje BLC, HLC, EIS, SSA, Defog - Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.2 P-iris, kąt widzenia H: 107°~48°; V: 55°~27°; D: 130°~56° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 3 wej. / 2 wyj. alarmowe, wej. / wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tys pozycji - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max. 60 km/h, czarna i biała lista 10 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilości pojazdów * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11792	6 775,00 zł	8 333,25 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP68VSR4-Ai2*	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Czulość 0.0008 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7–12 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 3 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3at) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11616	3 605,00 zł	4 434,15 zł
 					
BCS-L-DIP68VSR8-Ai2-0832*	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Czulość 0.0008 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 8–32 mm, F1.8 • Kąt widzenia H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 3 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3at) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11617	4 360,00 zł	5 362,80 zł
 					
BCS-L-DIP65VSR4-Ai2*	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) • Czulość 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3at) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11564	2 430,00 zł	2 988,90 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP65VSR8-Ai2-0735*  	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) • Czulość 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (plec, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (plec, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 7~35 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11618	3 455,00 zł	4 249,65 zł
BCS-L-DIP64VSR4-Ai2*  	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Czulość 0.0007 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (plec, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (plec, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 115°~47°; V: 62°~27°; D: 137°~54° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11619	2 725,00 zł	3 351,75 zł
BCS-L-DIP64VSR8-Ai2-0832*  	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Czulość 0.0007 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osobą, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (plec, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (plec, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 8-32 mm, F1.5 • Kat widzenia H: 115°~47°; V: 62°~27°; D: 137°~54° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12250	3 995,00 zł	4 913,85 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP62VSR4-Ai2*  	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Czulość 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kąt widzenia H: 109°~30°; V: 56°~17°; D: 131°~35° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11620	2 050,00 zł	2 521,50 zł 
BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735*  	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa czterech strumieni wideo • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Czulość 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejną osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • Obiektyw motozoom 7~35 mm, F1.5 • Kąt widzenia H: 109°~30°; V: 56°~17°; D: 131°~35° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11621	2 985,00 zł	3 671,55 zł 
BCS-L-DIP58VCR5L5-Ai1 	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 8 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.4, czułość 0.007 Lux • Kąt widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identify 8~28 m • Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 50 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <11.3W • Funkcja Dual Power Backup • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web service	12713	2 429,00 zł	2 987,67 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP58VSR4-Ai1(2)* 	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS Starlight • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Czulość 0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) • Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072 ×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ochrona perymetryczna Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • SMD 4.0 • Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.5 • Kąt widzenia Horizontal: 113°~47° Vertical: 60° ~26° Diagonal: 133° ~53° • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-DIP58VSR5L5-Ai1 (IDTWR: 12713)	11745	2 550,00 zł	3 136,50 zł ^{A+}
BCS-L-DIP56VCR5L5-Ai1 	6	• Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2960×1688 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 6 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5mm MOTOZOOM, F1.4, czulość 0.007 Lux • Kąt widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° • DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identify 8~28 m • Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 50 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <11.3W • Funkcja Dual Power Backup • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web service	12712	1 999,00 zł	2 458,77 zł ^{A+}
BCS-L-DIP55VSR4-Ai1* 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) • Czulość 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) • Rozdzielczości 5 Mpx (2880×1620 / 2960×1668); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ochrona perymetryczna Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • SMD 4.0 • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 • Kąt widzenia Horizontal: 114°~32° Vertical: 58°~17° Diagonal: 138°~36° • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-DIP56VCR5L5-Ai1 (IDTWR: 12712)	11541	1 995,00 zł	2 453,85 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Czułość 0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) - Rozdzielczości 3840×2160 (3840×2160); 3072×2048 (3072×2048); 3072×1728 (3072×1728); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu - Ochrona perymetryczna Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - SMD Plus - Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 - Kąt widzenia H: 113°~31°; V: 58°~18°; D: 138°~36° - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)	11358	1 800,00 zł	2 214,00 zł	A+
BCS-L-DIP45VSR4-Ai1(2) 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1688(V) - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2960×1688) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) 2960×1688 (1~20 fps) 2688×1520 (1~25 fps) - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm F1.5 MOTOZOOM, czułość 0.007 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.4W - Obudowa zewnętrzna IP67/IK10 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, mikrofon - Wbudowany Web server	11887	1 595,00 zł	1 961,85 zł	A+
BCS-L-DIP44VSR4-Ai1 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm F1.5 MOTOZOOM, czułość 0.008 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.7W - Obudowa zewnętrzna IP67/IK10, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server	11356	1 495,00 zł	1 838,85 zł	A+

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-L-DIP25FSR4-Ai2	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kJ/s przy 5 Mpx (2960×1668) • Czułość 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) • Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536 / 2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów • Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. • Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski • SMD 3.0 • Obiektyw 2.8 mm, F1.6 • Kat widzenia H: 111°; V: 58°; D: 132° • Gniazdo karty microSD max. 512 GB • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon • Obudowa IP67, IK10 • Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11540	1 345,00 zł	1 654,35 zł ^{A+}
					
BCS-L-DIP28FCR3L3-Ai1	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 8 Mpx przy 25/30 kJ/s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.4, czułość 0.007 Lux • Kat widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° • DORI Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m • IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.2W • Funkcja Dual Power Backup • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web service	12580	1 549,00 zł	1 905,27 zł ^{A+}
					
BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1	6	• Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2960×1688 / 2880×1620); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 6 Mpx przy 25/30 kJ/s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.4, czułość 0.007 Lux • Kat widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° • DORI Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m • IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Alarm 1 / 1, audio 1 / 1, wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.2W • Funkcja Dual Power Backup • Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 • Wbudowany Web service	12579	1 169,00 zł	1 437,87 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-DIP25FSR3-Ai1* 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1688(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2960×1688) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.4, czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.7W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 12579)	11208	1 189,00 zł	1 462,47 zł	A+
BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai1 	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536 / 2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3840×2160@ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.6, czułość 0.008 Lux - Kat widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° - DORI Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.3W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web service	12552	1 315,00 zł	1 617,45 zł	A+
BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1 	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536 / 2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3288×1850@ (1–20 fps) / 2688×1520@ (1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, czułość 0.007 Lux - Kat widzenia H: 112°; V: 61°; D: 132° - DORI Detect 61 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.2W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web service	12551	1 099,00 zł	1 351,77 zł	A+
BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520 @ (1–20 fps) / 2560×1440@ (1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, czułość 0.006Lux - Kat widzenia H: 101°; V: 54°; D: 120° - DORI Detect 61 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <7.9W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web service	12550	1 039,00 zł	1 277,97 zł	A+

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DIP14FSR3-Ai1*	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520/2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.008 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6W - Obudowa zewnętrzna IP67/IK10 - Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 12550)	11353	989,00 zł	1 216,47 zł A+



KAMERY KOPUŁOWE MOBILNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) - Czułość 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) - Rozdzielczości 5 Mpx (2880×1620/2960×1668); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - SMD 4.0 - Obiektyw 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia Horizontal: 111°; vertical: 58°; diagonal: 132° - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)	11538	1 139,00 zł	1 400,97 zł A+
-----------------------------	----------	--	-------	-------------	-----------------------



KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE Z WI-FI

BCS-L-DIP14FSR3-W	4	Kamera Wi-Fi - Kamera IP w technologii Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) - Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2560(H)×1440(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / VGA (640×480) 4 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F2.0, czułość 0.03 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, <4.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	11207	672,00 zł	826,56 zł A+
--------------------------	----------	--	-------	-----------	---------------------



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-L-EIP68VSR4-Ai2*  	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Czułość 0.0008 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) - Rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Obiektyw motozoom 2.7–12 mm, F1.8 - Kąt widzenia H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11622	3 380,00 zł	4 157,40 zł
BCS-L-EIP65VSR4-Ai2*  	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni wideo 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) - Czułość 0.0009 Lux@F1.5(Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5(B/W, 30IRE) 0 lux (IR on) - Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Atrybuty osoby (pleć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (pleć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm, F1.5 - Kąt widzenia H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11623	2 380,00 zł	2 927,40 zł
BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520/2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 8 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7–13.5mm MOTOZOOM, F1.4, czułość 0.007 Lux - Kąt widzenia H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° - DORI Detect 85–280 m / Observe 34–112 m / Recognize 17–56 m / Identify 8–28 m - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <9.8W - Funkcja Dual Power Backup - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12710	2 675,00 zł	3 290,25 zł
BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G	8		12711	2 675,00 zł	3 290,25 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2)*	8	• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576/704× 480) / VGA (640×480) / CIF(352×288 / 352×240) • 3840×2160(1~25/30 fps) • Wbudowany obiektyw 2.7~12 mm MOTOZOOM, F1.6, czułość 0.003 Lux • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8W • Obudowa zewnętrzna IP67, wbudowany mikrofon • Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1 (IDTWR: 12710) BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G (IDTWR: 12711)	11742	2 489,00 zł	3 061,47 zł	A+
BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G(2)*	8		11743	2 489,00 zł	3 061,47 zł	A+
						
BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1	6	• Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 6 Mpx (3288×1850/3200×1800); 5 Mpx (2960×1688/2880×1620); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 6 Mpx przy 25/30 kJ/s • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.4, czułość 0.007 Lux • Kat widzenia H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° • DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identyfy 8~28 m • Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, White Light 40 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0, AcuPick, Ai SSA, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <9.8W • Funkcja Dual Power Backup • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web service	12708	2 265,00 zł	2 785,95 zł	A+
BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G	6		12709	2 265,00 zł	2 785,95 zł	A+
						
BCS-L-EIP55VSR4-Ai1*	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2960(H)×1688(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2880×1620/2960×1668); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) • 5 Mpx przy 20 kJ/s, 4 Mpx przy 25/30 kJ/s • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.2W • Obudowa zewnętrzna IP67, wbudowany mikrofon • Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1 (IDTWR: 12708), BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G (IDTWR: 12709)	11202	1 889,00 zł	2 323,47 zł	A+
BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G*	5		11203	1 889,00 zł	2 323,47 zł	A+
						
BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) • Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Obsługa dwóch strumieni • 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) • 3840×2160@1~20 fps/2688×1520@1~25/30 fps) • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.008 Lux • Kat widzenia H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36° • DORI Detect 85~280 m / Observe 34~112 m / Recognize 17~56 m / Identyfy 8~28 m • IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P • Obsługa ICR Dzień / Noc • Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, White Light 40 m • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom • Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search • Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Wbudowane wej. kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.1W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web service	12549	2 179,00 zł	2 680,17 zł	A+
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 6 Mpx (3288×1850/3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3288×1850@1~20 fps / 2688×1520@1~25/30 fps - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.007 Lux - Kąt widzenia H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° - DORI Detect 64~210 m / Observe 26~84 m / Recognize 13~42 m / Identify 6~21 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, White Light 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.1W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12547	1 935,00 zł	2 380,05 zł	A+
BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G	6		12548	1 935,00 zł	2 380,05 zł	A+
						
BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520@1~20 fps / 2560×1440@1~25/30 fps - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOZOOM, F1.5, czułość 0.006 Lux - Kąt widzenia H: 97°~28°; V: 52°~16°; D: 117°~32° - DORI Detect 64~210 m / Observe 26~84 m / Recognize 13~42 m / Identify 6~21 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, White Light 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <9.3W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12546	1 809,00 zł	2 225,07 zł	A+
						
BCS-L-EIP44VVR5	4	- Kamera eyeball IP 4Mpx z przetwornikiem 1/3" progressive scan CMOS - Wbudowany promiennik IR LED do 50 metrów - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.03 Lux @ F1.7, 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 4M(2688 × 1520); 4M(2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 2688 × 1520 (1 fps~20 fps) 2560 × 1440 (1 fps~25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576 (1 fps~20/25 fps) 704 × 480 (1 fps~20/30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Detekcja ruchu - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour - Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.7 - Kąt widzenia Horizontal: 98°~31° Vertical: 55°~18° Diagonal: 116°~36° - DORI: Detect 66-200m / Observe 26-80m / Recognize 13-40m / Identify 7-20m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 6.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -30°C~+60°C max 95% RH	12826	1 185,00 zł	1 457,55 zł	A+
 						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1	8	- Kamera eyeball IP 8Mpx z przetwornikiem 1/1.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2.0 - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3840 × 2160@1(1 fps–25/30 fps) - Strumień drugi 1920 × 1080@1(1–25/30 fps) - Strumień trzeci 1920 × 1080@1(1–25/30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/AI coding - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD 4.0, Smart Search, AI SSA, AcuPick - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, SSA, LDC - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI: Detect 82m/ Observe 33m/ Recognize 16m/ Identify 8m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T/M) - Gniazdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Funkcja Dual Power Backup - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 10W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12830	1 879,00 zł	2 311,17 zł ^{A+}
BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G	8		12831	1 879,00 zł	2 311,17 zł ^{A+}
					
BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3)*	8	- Technologia NightColor - Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI coding - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) 8 Mpx przy 25/30 kJ/s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, czułość 0.004 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Białe światło zasięg 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <9.6W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wej. /1 wyj. audio, 1 wej. /1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon i głośnik - Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 12830), BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G (IDTWR: 12831)	12308	1 801,00 zł	2 215,23 zł ^{A+}
BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1-G(3)*	8		12309	1 801,00 zł	2 215,23 zł ^{A+}
					
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1	6	- Kamera eyeball IP 6Mpx z przetwornikiem 1/1.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2.0 - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3288 × 1850@1(1 fps–25/30 fps) - Strumień drugi 1920 × 1080@1(1–25/30 fps) - Strumień trzeci 1920 × 1080@1(1–25/30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/AI coding - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD 4.0, Smart Search, AI SSA, AcuPick - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, SSA, LDC - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia H: 109°; V: 59°; D: 131° - DORI: Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T/M) - Gniazdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Funkcja Dual Power Backup - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 10W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12828	1 710,00 zł	2 103,30 zł ^{A+}
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G	6		12829	1 710,00 zł	2 103,30 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)*	5	- Kamera eyeball IP 5Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.003 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0003 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 2880 × 1620/2960 × 1668@(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) - Strumień trzeci 1920 × 1080@(1–25/30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/Ai coding - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/G.723/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD 4.0, Smart Search, Ai SSA, AcuPick - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, SSA, LDC - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P - Obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia H: 97°; V: 70°; D: 128° - DORI: Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gnizdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 8.8W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 1282B), BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G (IDTWR: 12829)	12306	1 639,00 zł	2 015,97 zł
BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)*	5		12307	1 639,00 zł	2 015,97 zł
					
BCS-L-EIP28FSR5-Ai2*	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Czułość 0.0008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) - Rozdzielczości 3840×2160; 3072×2048; 3072×1728; 2592×1944; 2688×1520; 2560×1440; 2048 × 1535; 2304×1296; 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Obiektyw 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia H: 111°; V: 59°; D: 131° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11625	2 620,00 zł	3 222,60 zł
 					
BCS-L-EIP25FSR5-Ai2	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.264+ / MJPEG / Ai coding - Obsługa czterech strumieni wideo 25 kl./s przy 5 Mpx (2960×1668) - Czułość 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator on) - Rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668/2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. - Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. - Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski - Obiektyw 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia H: 111°; V: 58°; D: 132° - Gniazdo karty microSD max. 512 GB 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) / ePoE	11539	1 345,00 zł	1 654,35 zł
BCS-L-EIP25FSR5-Ai2-G	5		12042	1 345,00 zł	1 654,35 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-EIP28FCR3L3-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektowna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3200×1800); 5 Mpx (3072×1728); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3840×2160@1-20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12544	1 549,00 zł	1 905,27 zł	A+
BCS-L-EIP28FCR3L3-Ai1-G	8		12545	1 549,00 zł	1 905,27 zł	A+
						
BCS-L-EIP28FSR5-Ai1(2)*	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektowna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video Ai H.265, Ai H.264, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728 / 2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) 8 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.9W - Obudowa zewnętrzna IP67, wbudowany mikrofon - Wbudowany Web server	11740	1 549,00 zł	1 905,27 zł	A+
BCS-L-EIP28FSR5-Ai1-G(2)*	8		11741	1 549,00 zł	1 905,27 zł	A+
						
BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1	6	- Przetwornik 1/2.7" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektowna ilość pikseli 3288(H)×1850(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 6 Mpx (3288×1850 / 3200×1800); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 3288×1850@1-20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P - Obsługa ICR Dzień / Noc - Smart Dual Light: Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <12.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12542	1 169,00 zł	1 437,87 zł	A+
BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G	6		12543	1 169,00 zł	1 437,87 zł	A+
						
BCS-L-EIP25FSR5-Ai1*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektowna ilość pikseli 2960(H)×1668(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720)/ D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.4, czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8.9W - Obudowa zewnętrzna IP67, wbudowany mikrofon - Wbudowany Web server	11198	1 169,00 zł	1 437,87 zł	A+
BCS-L-EIP25FSR5-Ai1-G*	5		11199	1 169,00 zł	1 437,87 zł	A+
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1  	12	- Kamera eyeball IP 12Mpx z przetwornikiem 1/2.5" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.008 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0008 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 4480 × 2512@(1–15 fps)/3072 × 1728@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus, Smart Search - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, LDC - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia H: 112°; V: 58°; D: 136° - DORI: Detect 99m/ Observe 40m/ Recognize 20m/ Identify 10m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 7.2W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12839	1 505,00 zł	1 851,15 zł 
BCS-L-EIP18FCR3L3-Ai1 	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3840×2160 @(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 8 Mpx (3840×2160) / 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (3072×1728) (2880×1620) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2048×1536) (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1(704×576 / 704× 480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.008Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 9 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	11986	1 315,00 zł	1 617,45 zł 
BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1 	6	- Przetwornik 1/2.7" 6Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3288 × 1850 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, Czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :112° V: 61° D: 132° - DORI: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów i światło białe 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <5.7W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max 95% RH	12541	1 099,00 zł	1 351,77 zł 
BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1-G*  	6	- Przetwornik 1/2.7" 6Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 3288 × 1850 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, Czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :112° V: 61° D: 132° - DORI: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów i światło białe 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <5.7W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max 95% RH * NOWOŚĆ	12850	1 099,00 zł	1 351,77 zł 


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2960×1668@(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	11987	1 085,00 zł	1 334,55 zł ^{A+}
BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1-G*	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2960×1668@(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 5 Mpx (2960×1668) / 4 Mpx (2880×1620) (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) (2048×1536) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8mm F1.6, czułość 0.007Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	12302	1 085,00 zł	1 334,55 zł ^{A+}
					
* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1 (IDTWR: 12541), BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1-G (IDTWR: 12850)					
BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS - Technologia NightColor 2688×1520@(1–20 fps)/2560×1440@(1–25/30 fps) - Obsługiwane rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520) (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 1.3 Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM - Obsługa dwóch strumieni - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii / wtargnięcia w strefę, SMD Plus - Detekcja ruchu i maski prywatności - Sieć RJ-45 10/100 Mb/s, zgodność z ONVIF (S/G/T) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.006Lux@F1.6(Kolor,30IRE) - Kąt widzenia H: 95° V: 52° D: 114° - DORI: Detect 64 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m i światło białe 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI Digital zoom - Gniazdo kart pamięci microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.2W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max. 95% RH	12117	1 005,00 zł	1 236,15 zł ^{A+}
					
BCS-L-EIP14FCL3-Ai1	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520@(1–20 fps)/2560×1440@(1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.0, czułość 0.0005 Lux - Kat widzenia H: 112°; V: 60°; D: 134° - DORI Detect 58 m / Observe 23 m / Recognize 12 m / Identify 6 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień / Noc - White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6.4W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12601	1 149,00 zł	1 413,27 zł ^{A+}
BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2688×1520@(1–20 fps)/2560×1440@(1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.0, czułość 0.0005 Lux - Kat widzenia H: 112°; V: 60°; D: 134° - DORI Detect 58 m / Observe 23 m / Recognize 12 m / Identify 6 m - IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration - Obsługa ICR Dzień / Noc - White Light 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD Plus, Smart Search - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6.4W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web service	12602	1 149,00 zł	1 413,27 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP18FCR3L3  	8	- Kamera eyeball IP 8Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.008 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0008 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - SMD z rozpoznawaniem człowieka, Smart search - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° - DORI: Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/T) - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.8W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+55°C max 95% RH	12823	855,00 zł	1 051,65 zł 
BCS-L-EIP16FCR3L3  	6	- Kamera eyeball IP 6Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 30 metrów i światło białe 30m - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość 0.007 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 6M (3200 × 1800); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) - Strumień główny 3200 × 1800@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) - Strumień drugi 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - SMD z rozpoznawaniem człowieka, Smart search - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom - Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia H: 110°; V: 58°; D: 132° - DORI: Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/T) - Wbudowany mikrofon - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.3W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	12822	682,00 zł	838,86 zł 
BCS-L-EIP14FSR3L3 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2560(H)×1440(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2560×1440@(1–25/30 fps) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, czułość 0.006Lux - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Digital zoom - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <5.7W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	12301	609,00 zł	749,07 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY BCS LINE HOME					
BCS-L-PTHOME01 	5	• Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw stały 3.6 mm F2.0 • 2880×1620@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 74° V: 41° D: 88° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~350° zakres TILT -5°~80° • Funkcja śledzenia • Funkcje AI z rozpoznaniem obiektów (człowiek / zwierzę) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 10 m) • Zasilanie USB-C 5VDC max. 3.8W	12332	168,00 zł	206,64 zł ^D
BCS-L-PTHOME02 	5	• Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw stały 3.6 mm F2.0 • 2880×1620@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 74° V: 41° D: 88° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~355° zakres TILT -5°~80° • Funkcja śledzenia • Funkcje AI z rozpoznaniem obiektów (człowiek / zwierzę) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 10 m) • Zasilanie microUSB 5V DC max. 4W	12333	130,00 zł	159,90 zł ^D
BCS-L-PTHOME03 	4	• Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz • Przetwornik 1/2.8" CMOS • Obiektyw stały 4 mm F1.6 • 2560×1440@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 80.3° V: 43.2° D: 94.3° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~325° zakres TILT -20°~100° • Funkcja śledzenia • Funkcje AI z rozpoznaniem obiektów (człowiek) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 15 m) • Zasilanie USB-C 5VDC max. 5W	12334	145,00 zł	178,35 zł ^D
BCS-L-PTHOME04 	5	• Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/2.8" CMOS • Obiektyw stały 4 mm F1.6 • 2560×1920@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8° • Mikrofon / głośnik • Funkcja aktywnego odstraszania ADC, Alarm optyczno-dźwiękowy • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~345° zakres TILT 0°~80° • Funkcja śledzenia • Funkcje AI z rozpoznaniem obiektów (człowiek / pojazd mechaniczny) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 15 m) i białe światło • Zasilanie 12V DC max. 5W • Obudowa zewnętrzna IP66	12335	245,00 zł	301,35 zł ^D
BCS-L-PTHOME05 	5	• Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw stały 3.6 mm F1.6 • 2880×1620@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 78° V: 40° D: 93° • Mikrofon / głośnik • Funkcja aktywnego odstraszania ADC, Alarm optyczno-dźwiękowy • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~355° zakres TILT 0°~90° • Funkcja śledzenia • Funkcje AI z rozpoznaniem obiektów (człowiek / pojazd mechaniczny) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 30 m) i białe światło • Zasilanie 12V DC max. 4.5W • Obudowa zewnętrzna IP66	12336	235,00 zł	289,05 zł ^D

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-PTHOME06 	5	• Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx + 5Mpx • Technologia Wi-Fi 6 IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • 2x Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw kamery stałopozycyjnej 2.8 mm i obrotowej 6 mm • Kamera stałopozycyjna 2880×1620 i obrotowa 2880×1620 • Kąt widzenia stałopozycyjna H: 95° V: 53° D: 110° obrotowa H: 49° V: 26° D: 57° • Mikrofon / głośnik • Funkcja aktywnego odstraszania ADC, Alarm optyczno-dźwiękowy • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~352° zakres TILT 0°~90° • Funkcja śledzenia • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek / pojazd mechaniczny) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc • Kamera stałopozycyjna IR 30 m White Light 20 m, kamera obrotowa IR 50 m i White Light 40 m • Zasilanie 12V DC max 10.6W • Obudowa zewnętrzna IP66	12415	384,00 zł	472,32 zł
BCS-L-PTHOME07 	5	• Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx + 5Mpx • Technologia Wi-Fi 6 IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz 5GHz • 2x Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw kamery stałopozycyjnej 3.6 mm i obrotowej 3.6 mm • Kamera stałopozycyjna 2880×1620 i obrotowa 2880×1620 • Kąt widzenia stałopozycyjna H: 86° V: 46° D: 104° obrotowa H: 86° V: 46° D: 104° • Mikrofon / głośnik • Funkcja aktywnego odstraszania ADC, Alarm optyczno-dźwiękowy • Zdalny dostęp i sterowanie • Zakres PAN 0°~349° zakres TILT -5°~90° • Funkcja śledzenia • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek / zwierzę) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc • Kamera stałopozycyjna IR 30 m, kamera obrotowa IR 30 m i White Light 30 m • Zasilanie 5V DC USB C max. 5.4W • Obudowa wewnętrzna	12416	249,00 zł	306,27 zł
BCS-L-THOME01 	4	• Tubowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz • Przetwornik 1/2.8" CMOS • Obiektyw stały 2.8 mm F1.6 • 2560×1440@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 98° V: 55° D: 115° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 30 m) i światło białe • Zasilanie 12V DC max. 6.6W • Obudowa IP67	12337	189,00 zł	232,47 zł
BCS-L-THOME02 	5	• Tubowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/2.7" CMOS • Obiektyw stały 2.8mm F1.6 • 2880×1620@1~25/30fps • Kąt widzenia H: 104° V: 56° D: 124° • Mikrofon • Zdalny dostęp i sterowanie • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek, samochód) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 30m) i światło białe (30m) • Gniazdo karty pamięci microSD 256GB • Zasilanie 12VDC max 4W • Obudowa IP67	13033	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-L-EHOME01 	4	• Kopułowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz • Przetwornik 1/3" CMOS • Obiektyw stały 2.8 mm F1.6 • 2560×1440@1~25/30 fps • Kąt widzenia H: 98° V: 55° D: 115° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 30 m) i światło białe • Zasilanie 12V DC max. 7.1W • Obudowa IP67	12338	189,00 zł	232,47 zł
BCS-L-EHOME02 	5	• Kopułowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx • Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Przetwornik 1/2.7" CMOS • Obiektyw stały 2.8mm F1.6 • 2880×1620@1~25/30fps • Kąt widzenia H: 108° V: 57° D: 129° • Mikrofon / głośnik • Zdalny dostęp i sterowanie • Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód) • Powiadomienia o alarmach • Tryb dzień / noc (IR 30m) • Zasilanie 12VDC max 7.1W • Obudowa IP67	13034	WKRÓTCE W OFERCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EHOME03 	5	- Kopułowa zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx - WIFI 6 IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz - Przetwornik 1/2.7" CMOS - Obiektyw stały 2.8mm F1.6 2880×1620@1~25/30fps - Kąt widzenia H: 108° V: 57° D: 129° - Mikrofon - Zdalny dostęp i sterowanie - Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód) - Powiadomienia o alarmach - Tryb dzień / noc (IR 30m) i światło białe (30m) - Zasilanie 12VDC max 5.1W - Obudowa IP67	13035	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-L-SHOME01 	5	- Wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx - Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz - Przetwornik 1/2.7" CMOS - Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 2880×1620@1~25/30 fps - Kąt widzenia H: 90° V: 49° D: 106° - Mikrofon / głośnik - Zdalny dostęp i sterowanie - Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek / zwierzę) - Powiadomienia o alarmach - Tryb dzień / noc (IR 10 m) - Zasilanie 5V DC max. 2.75W	12339	115,00 zł	141,45 zł
BCS-L-SHOME02 	4	- Wewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx - Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz - Przetwornik 1/3" CMOS - Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 2560×1440@1~25/30fps - Kąt widzenia H: 92° V: 50° D: 107° - Mikrofon / głośnik - Gniazdo karty microSD max. 256GB - Zdalny dostęp i sterowanie - Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek / pojazd mechaniczny) - Powiadomienia o alarmach - Tryb Dzień / Noc (IR 30m) - Zasilanie 12V DC/PoE max. 5.85W	12417	262,00 zł	322,26 zł
KAMERY BOX					
BCS-L-BIP25S-Ai2 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2960(H) * 1688(V) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa czterech strumieni 5 Mpx (2960×1688); 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 2960×1668@1~25/30 fps - Obsługa obiektywów C/CS, technologia Starlight - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Pleć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumy - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastroj, pleć) - Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB - Zasilanie DC 12V / 24V AC, PoE (802.3af) / <11.2W Technologia ePoE - Obudowa wewnętrzna, 2 wej. (wbudowany mikrofon) / 1 wyj. audio, 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment	11632	2 649,00 zł	3 258,27 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SPECJALNE					
BCS-L-TIP541FSR3-FDT(0401)	4	- Kamera tubowa radiometryczna do rozpoznawania pożaru, ognia, płomieni z odległości 10m - Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobiolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Przetwornik termiczny 120 (H) × 90 (V) - Wielkość piksela 17 µm, charakterystyka widmowa 8 µm–14 µm, czułość termalna < 60mK (@t/1.0, 300K) - Pomiar temperatury zakres -10°C~+200°C błąd pomiaru MAX (±5°C, ±5%) - Obiektyw 1.2mm kąt widzenia Horizontal: 90° Vertical: 67.5° - Kamera wizyjna 4Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Wbudowany promiennik IR LED 30 metrów - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość Kolor: 0.0052 lux B/W: 0.0028 lux 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 4M (2688×1520)/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720), D1 (704 × 576)/VGA (640×480)/CIF (352×288) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio MPEG2-Layer2; G.711a; G.711mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726 - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC - Protokoły HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP - Obiektyw stały 4mm F1.6 - Kąt widzenia H: 85°; V: 44°; D: 99° - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF - Gniazdo kart pamięci microSD max 256GB - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, alarm dźwiękowo-optyczny - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.16W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	13002	WKRÓTCE W OFERCIE	
  					
BCS-L-EIP541FSR2-FDT(0401)	4	- Kamera kopułowa radiometryczna do rozpoznawania pożaru, ognia, płomieni z odległości 10m - Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobiolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Przetwornik termiczny 120 (H) × 90 (V) - Wielkość piksela 17 µm, charakterystyka widmowa 8 µm–14 µm, czułość termalna < 60mK (@t/1.0, 300K) - Pomiar temperatury zakres -10°C~+200°C błąd pomiaru MAX (±5°C, ±5%) - Obiektyw 1.2mm kąt widzenia Horizontal: 90° Vertical: 67.5° - Kamera wizyjna 4Mpx z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Wbudowany promiennik IR LED 20 metrów - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość Kolor: 0.0052 lux B/W: 0.0028 lux 0 lux (IR) - Obsługiwane rozdzielczości 4M (2688×1520)/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720), D1 (704 × 576)/VGA (640×480)/CIF (352×288) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio MPEG2-Layer2; G.711a; G.711mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726 - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC - Protokoły HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP - Obiektyw stały 4mm F1.6 - Kąt widzenia H: 85°; V: 44°; D: 99° - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF - Wbudowany mikrofon, głośnik, alarm 1/1, alarm dźwiękowo-optyczny - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af) max 5.16W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH	13001	WKRÓTCE W OFERCIE	
  					
BCS-L-PIP14FW-SPY	4	- Kamera typu pinhole ukryta w obudowie czujnika SPIRIT - Przetwornik 1/3" 4Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4M (2688 × 1520); 3.6 M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) 25/30 fps@4Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F2.0 - Kat widzenia Horizontal: 96°; Vertical: 55°; Diagonal: 110° - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Zasilanie DC12V, 1.8W - Obudowa wewnętrzna, wbudowany mikrofon, 1 wejście i 1 wyjście audio - Wymiary 31x31x30mm, waga 81g - Wbudowany Web server	12922	1 449,00 zł	1 782,27 zł
 					
BCS-L-PIP12FW-SPY*	2	- Kamera typu pinhole - Przetwornik 1/3" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H)×1080(V) - Czułość 0.01 Lux - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl/s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F2.0, - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Zasilanie DC12V, 1.56W - Obudowa wewnętrzna, wbudowany mikrofon - Wymiary 31 × 31 × 30 mm, waga 81g - Wbudowany Web server * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-PIP14FW-SPY (IDTWR: 12922)	12762	1 235,00 zł	1 519,05 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-PIP14FW 	4	- Kamera typu pinhole - Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H)×1520(V) - Czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520); 3.6 Mpx (2560×1440); 3 Mpx (2304 ×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1920 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352 ×288 / 352×240) 25/30 fps@4Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F2.0 - Kąt widzenia Horizontal: 96°; Vertical: 55°; Diagonal: 110° - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Digital zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Zasilanie DC 12V, 1.8W - Obudowa wewnętrzna, wbudowany mikrofon, 1 wej. i 1 wyj. audio - Wymiary 31 × 31 × 30 mm, waga 81g - Wbudowany Web server	11772	1 349,00 zł	1 659,27 zł ^{A*}
BCS-L-PCIP44FSR2-Ai2*  	2x 4	- Kamera do liczenia ludzi - Przetwornik 2x 1/2.8" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja video H.264+ / H.265+ / MJPEG - Obsługa 3 strumieni wideo 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 20 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu - Liczenie osób dla przekroczenia linii / wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu - Detekcja twarzy - Obiektywy stałogniskowe 2x 2.8 mm, F1.6 - Kąt widzenia Horizontal: 95°; V: 52°; D: 114° - Gniazdo kart microSD max. 512GB 2 wej. / 2 wyj. alarmowe, 2 wej. / 1 wyj. audio, wbudowane głośnik i mikrofon - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11797	3 885,00 zł	4 778,55 zł ^P
BCS-L-PTIP1X4FWR2-Ai1 	4	- Tubowa kamera panoramiczna z przetwornikiem 1/2.7" 4 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR) - Rozdzielczości 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2688×1520 / 2560×1440); 3 Mpx (2048×1536); 2304 × 296; 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704× 576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) 25/30 fps@2880×1620 - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR120dB, BLC, HLC, SSA - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik – zasięg do 20 m, 2x IR LED - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - SMD3.0 - Kąt widzenia Horizontal: 180°; Vertical: 78°; Diagonal: 180° (LDC Horizontal: 170°; Vertical: 75°; Diagonal: 175°) - Wbudowany obiektyw 2.1 mm / F2.0 - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB 10/100 Mb/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V, PoE - Obudowa IP67, 1 wej. / 1 wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe	11756	1 510,00 zł	1 857,30 zł ^{A*}
INNY ASORTYMENT IP BCS LINE					
BCS-L-LSIP015   	4	- Zewnętrzny głośnik IP 15W - Zasilanie 24VDC 1A / PoE802.3at max 15W 120 dB, 8 Ω, 250Hz~16kHz - Wbudowany mikrofon - RJ45(10/100Mbps) - MP3, G.711a/u.G. 722, pamięć 512MB - TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF - Warunki pracy -40°C~60°C, max 90%RH, IP67 - Wymiary 225×170×250mm - Waga 1.8kg	12983	2 815,00 zł	3 462,45 zł ^{A*}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (TERMOWIZJA + VIDEO Mpx)					
BCS-L-SIP54445WR10-TH-Ai1 (25)*	400(H)×300(V) + 2 Mpx	KAMERA TERMICZNA + VIDEO - Obiektyw 25 mm, kąt widzenia H: 15.5°; V: 11.6° - Czułość termalna <35mK@ F/1.0 - Efektywne pixele 400(H)×300(V), - Wielkość pixela 17 um, - Charakterystyka widmowa 8~14um, - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), - Strumień główny 1280×1024 (25 fps) 1280×720 (25 fps) 640×512 (25 fps) - Strumień drugi 640×512 (25 fps) 320×256 (25 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx - Rozdzielczość 4 Mpx (2688×1520) (2560×1440) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576) - Obiektyw motozoom 3.95~177.75 mm, kąt widzenia H:67.5°~1.9° V:39.4°~1.1° - Czułość 0.01Lux 0.001Lux(B/W) 0Lux(IR) - Funkcja Fusion - Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii - H.265 / H.264M / H.264H / H.264B - Wbudowany oświetlacz IR do 100 m - Wbudowane 7 wej. / 2 wyj. alarmow - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. audio - RS485 - Obsługa kart MicroSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP66 - PTZ: Pan: 0°~360° endless; Tilt: -10°~90° 36V DC / Hi-PoE, max. 41W, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Surge: 6kV Air: 15kV - Contact: 8kV - Temp. pracy od -30°C do 60°C * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
 					
BCS-L-SIP224FR5-TH-Ai1	256(H)×192(V) + 2 Mpx	KAMERA TERMICZNA + VIDEO - Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° - Czułość termalna <40mK@ F/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V), - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, intruz, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon, Detekcja Palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 8 mm F2.0, czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 33.4° V: 25° - Funkcja Fusion - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu - Kompresja H.265, H.264 - Wbudowany oświetlacz IR do 50 m - Wbudowany głośnik - Wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. audio - Wyj. video 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP66 - PTZ: Pan: 0°~360° endless; Tilt: -15°~90° - Zasilanie DC 12V / PoE+, max. 24W - Temp. pracy od -30°C do 60°C	11044	9 229,00 zł	11 351,67 zł
					
BCS-L-SIP224FR5-THT-Ai1*	256(H)×192(V) + 2 Mpx	KAMERA TERMICZNA + VIDEO - Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° - Czułość termalna <40mK@ F/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V), - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, intruz, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon, Detekcja Palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480(25/30 fps) 256×192(25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 8 mm F2.0, czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 33.4° V: 25° - Funkcja Fusion - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu - Kompresja H.265, H.264 - Wbudowany oświetlacz IR do 50 m - Wbudowany głośnik - Wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. audio - Wyj. video 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP66 - PTZ: Pan: 0°~360° endless; Tilt: -15°~90° - Zasilanie DC 12V / PoE+, max. 24W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Parametry jak powyżej + pomiar temperatury * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11479	9 709,00 zł	11 942,07 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP542FR5-THT-Ai1(0807) 	256(H)×192(V) + 2 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Kamera termowizyjna z pomiarem temperatury - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° - Czułość termalna <50mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość piksela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon, Detekcja Palenia - Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C, ±2%) - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 8 mm F2.0, kąt widzenia H: 33.4° V: 25° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 50 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu - Kompresja .265, H.264 - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 128GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE, max. 12W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	11065	8 255,00 zł	10 153,65 zł ^{A+}
BCS-L-TIP242FR3L-TH-Ai1(0403) 	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° - Czułość termalna <40mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość piksela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny), detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 4 mm F1.6, czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 71.2° V: 52° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m i białe światło ostrzegawcze, alarm audio - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG / G.711a / G.711mu / PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - RS485 - Obsługa kart microSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC12V / PoE, max. 10W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa 205.5 × 90.4 × 90.1 mm	12528	4 209,00 zł	5 177,07 zł ^{A+}
BCS-L-TIP242FR3L-THT-Ai1(0403) 	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° - Czułość termalna <40mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość piksela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny), detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 4 mm F1.6, czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 71.2° V: 52° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m i białe światło ostrzegawcze, alarm audio - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG / G.711a / G.711mu / PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - RS485 - Obsługa kart microSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC12V / PoE, max. 10W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Wersja z pomiarem temperatury - Niskie wzmocnienie -20 °C do +150 °C wysokie wzmocnienie 0 °C do +550 °C - Dokładność pomiaru max. (± 2 °C, ± 2%) - warunki pomiaru -20 °C do +50 °C - Tryby pomiaru punkt: 12 / linia: 12 / obszar: 12 - Metalowa obudowa 205.5 × 90.4 × 90.1 mm	12529	6 065,00 zł	7 459,95 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)* 	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci cienku wanadu VOx - Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° - Czułość termalna <50mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 4 mm F1.6, Czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 71.2° V: 52° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu - Kompresja .265, H.264 - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. audio - Wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE, max. 13W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa Ø122 × 112 mm * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, PRODUKT ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ MODEL OPISANY PONIŻEJ: BCS-L-EIP242FR3L-THT-Ai1(0403) (IDTWR: 12531)	11225	4 209,00 zł	5 177,07 zł ^{A+}
BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)* 	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci cienku wanadu VOx - Obiektyw 2 mm, kąt widzenia H: 87.8° V: 63.8° - Czułość termalna <50mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 2 mm F2.2, Czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 94° V: 72° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu - Kompresja .265, H.264 - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1 wyj. audio - Wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE, max. 13W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa Ø122 × 112 mm * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, PRODUKT ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ MODEL OPISANY PONIŻEJ: BCS-L-EIP242FR3L-THT-Ai1(0202) (IDTWR: 12533)	11648	5 999,00 zł	7 378,77 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-EIP242FR3L-THT-Ai1 (0403)   	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° - Czułość termalna <40mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba, pojazd mechaniczny), detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Wersja z pomiarem temperatury - Niskie wzmocnienie -20 °C do +150 °C wysokie wzmocnienie 0 °C do +550 °C - Dokładność pomiaru max. (± 2 °C, ± 2%) - Warunki pomiaru -20 °C do +50 °C - Tryby pomiaru punkt: 12 / linia: 12 / obszar: 12 KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 4 mm F1.6, czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 71.2° V: 52° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m i białe światło ostrzegawcze, alarm audio - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG / G.711a / G.711mu / PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - RS485 - Obsługa kart microSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE, max. 10W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa 205.5 × 90.4 × 90.1 mm	12531	WKRÓTCE W OFERCIE 	
BCS-L-EIP242FR3L-THT-Ai1 (0202)   	256(H)×192(V) + 4 Mpx	KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 2 mm F2.2 kąt widzenia H: 94°; V: 72° - Czułość termalna <40mK@f/1.0 - Efektywne pixele 256(H)×192(V) - Wielkość pixela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba, pojazd mechaniczny), detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia - Strumień główny 1280×960 (25/30 fps) 1024×768 (25/30 fps) 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Strumień drugi 640×480 (25/30 fps) 256×192 (25/30 fps) - Wersja z pomiarem temperatury - Niskie wzmocnienie -20 °C do +150 °C wysokie wzmocnienie 0 °C do +550 °C - Dokładność pomiaru max. (± 2 °C, ± 2%) - Warunki pomiaru -20 °C do +50 °C - Tryby pomiaru punkt: 12 / linia: 12 / obszar: 12 KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx - Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) - Obiektyw 2 mm kąt widzenia H: 87.8°; V: 63.8° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m i białe światło ostrzegawcze, alarm audio - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG / G.711a / G.711mu / PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - RS485 - Obsługa kart microSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE, max. 10W - Temp. pracy od -30°C do 60°C - Metalowa obudowa 205.5 × 90.4 × 90.1 mm	12533	WKRÓTCE W OFERCIE 	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TERMOWIZYJNE					
BCS-L-TIP96F-THT-Ai1*	640(H)×512(V)	- Kamera termowizyjna, dostępne obiektywy 7.5 / 13 / 25 / 35 mm - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Pomiar temperatury w zakresie tryb niski -20°C ~ +150°C tryb wysoki 0°C ~ +550°C, błąd pomiaru max. (±2°C, ±2%), optymalna temperatura pracy do pomiaru -20°C ~ +60°C - Kat widzenia: - obiektyw 7.5 mm H: 91.2° V: 70.3° - obiektyw 13 mm H: 48.9° V: 38.8° - obiektyw 25 mm H: 24.6° V: 19.8° - obiektyw 35 mm H: 17.6° V: 14.1° - Czułość termalna 40mK@F/1.0 - Efektywne pixele 640(H)×512(V) - Wielkość piksela 17um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar z klasyfikacją osoba / pojazd mechaniczny - Strumień główny 1280×1024 / 720p / 400×300@25/30 fps, strumień drugi 640×512 / 400×300@25/30 fps - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1wyj. audio - RS485, wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif(S/G) - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / ePoE / PoE, max. 13W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
					
 					
BCS-L-TIP96F-TH-Ai1*	640(H)×512(V)	- Kamera termowizyjna, dostępne obiektywy 5 / 7.5 / 9 / 13 / 19 / 25 / 35 mm - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - Kat widzenia: - obiektyw 5 mm: H: 90.0°; V: 70.7° - obiektyw 7.5 mm: H: 63.8°; V: 51° - obiektyw 9 mm: H: 48.6°; V: 38.6° - obiektyw 13 mm: H: 37°; V: 28° - obiektyw 19 mm: H: 22.8°; V: 18.4° - obiektyw 25 mm: H: 17.6°; V: 14.1° - obiektyw 35 mm: H: 12.5°; V: 10° - Czułość termalna 35mK@F/1.0 - Efektywne pixele 640(H)×512(V) - Wielkość piksela 12um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar z klasyfikacją osoba / pojazd mechaniczny - Strumień główny 1280 × 1024; 1280×720; 640 × 512@50/60 fps; strumień drugi 640 × 512; 320 × 256@50/60 fps - Kompresja H.265; H.264; H.264H; MJPEG, audio G.711a; G.711mu; AAC; PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1wyj. audio - RS485, wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC - Obsługa kart MicroSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / ePoE / PoE (802.3af), max. 14W - Wbudowana grzałka, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Surge protection: 6 kV Air discharge: 15 kV Contact discharge: 8 kV - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
					
 					
BCS-L-TIP94F-THT-Ai1*	400(H)×300(V)	- Kamera termowizyjna, dostępne obiektywy 7.5 / 13 / 25 / 35 mm - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Pomiar temperatury w zakresie tryb niski -20°C ~ +150°C tryb wysoki 0°C ~ +550°C, błąd pomiaru max. (±2°C, ±2%), optymalna temperatura pracy do pomiaru -20°C ~ +60°C - Kat widzenia: - obiektyw 7.5 mm H: 53.7° V: 39.7° - obiektyw 13 mm H: 30.2° V: 22.6° - obiektyw 25 mm H: 15.5° V: 11.6° - obiektyw 35 mm H: 11.1° V: 8.3° - Czułość termalna 40mK@F/1.0 - Efektywne pixele 400(H)×300(V) - Wielkość piksela 17um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar z klasyfikacją osoba / pojazd mechaniczny - Strumień główny 1280×1024 / 720p / 400×300@25/30 fps, strumień drugi 640×512 / 400×300@25/30 fps - Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1wyj. audio - RS485, wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif (S/G) - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / ePoE / PoE, max. 13W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
					
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP94F-TH-Ai1*   	400(H)×300(V)	- Kamera termowizyjna, dostępne obiektywy 7.5 / 13 / 25 / 35 mm - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Kąt widzenia: - obiektyw 7.5 mm: H:53.5°; V:39.5° - obiektyw 13 mm: H:30.4°; V: 22.5° - obiektyw 25 mm: H:15.5°; V:11.6° - obiektyw 35 mm: H:11.1°; V:8.3° - Czułość termalna 35mK@F/1.0 - Efektywne pixele 400(H)×300(V) - Wielkość piksela 17um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar z klasyfikacją osoba / pojazd mechaniczny - Strumień główny 1280 × 1024; 1280×960; 1280×720; 400 × 300 @50/60 fps strumień drugi 640 × 512; 640×480; 400 × 300 @50/60 fps - Kompresja H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG audio G.711a; G.711mu; AAC; PCM - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe - Wbudowane 1 wej. / 1wyj. audio - RS485, wyj. wideo 1.0 Vp-p/75Ω, PAL / NTSC - Obsługa kart MicroSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif (S/G) - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / ePoE / PoE, max. 13W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PTZ					
BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3*   	4	- Kamera obrotowa IP 8Mpx z przetwornikiem 1/1.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/1.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 300 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ Color: 0.005 lux@F1.4 B/W: 0.0005 lux@F1.4 0 lux (IR light on) - Czułość kamera stała Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (IR light on) - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 8M(5376×1520) / 2688×752 / 1344×368 / 1080p(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, identyfikacja twarzy, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP - Obiektyw PTZ 5.5-231 mm obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia PTZ H: 61.8°~2.2° V: 36.3°~1.3° D: 69.2°~2.4°, kąt widzenia kamery stałej H: 200° V: 50° - DORI: Detect 4620m / Observe 1825m / Recognize 924m / Identify 462m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gnizdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 7/2, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC36V, PoE(802.3bt) max 58W - Obudowa zewnętrzna IP67, wbudowana grzałka - Warunki pracy -40°C~+70°C max 95% RH * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12847	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-PSIP54432SCR20L3-Ai2*   	4	- Kamera obrotowa IP 4Mpx z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 4Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 200 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ Color: 0.005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) 0 Lux (IR on) - Czułość kamera stała Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 4M(3840×1080) / 960×268 / D1(704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, detekcja twarzy, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP - Obiektyw PTZ 4.8-154 mm obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia PTZ H: 55.8°~2.3° V: 31.9°~1.3° D: 63.7°~2.7°, kąt widzenia kamery stałej H: 180° ± 5° V: 51° - DORI: Detect 3080m / Observe 1217m / Recognize 616m / Identify 308m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gnizdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 2/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC36V max 35W - Obudowa zewnętrzna IP66, wbudowana grzałka - Warunki pracy -40°C~+65°C max 95% RH * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12846	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2*  	4	- Kamera obrotowa IP 4Mpx z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 4Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 200 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ Color: 0.005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) B/W: 0.0005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) 0 Lux (IR on) - Czułość kamera stała Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 4M(3840×1080) / 960×268 / D1(704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, detekcja twarzy, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP - Obiektyw PTZ 5~125 mm obiektyw stały 2.8mm F1.0 - Kąt widzenia PTZ H: 53.4°~3.4° V:30.4°~1.95° D:59.3°~3.9°, kąt widzenia kamery stałej H: 180° ± 5° V: 51° - DORI: Detect 2500m / Observe 988m / Recognize 500m / Identify 250m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 2/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie DC36V max 32W - Obudowa zewnętrzna IP66, wbudowana grzałka - Warunki pracy -40°C~+65°C max 95% RH * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12845	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1  	4	- Kamera obrotowa IP 4Mpx z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 100 metrów i światło białe 50m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Czułość kamera stała 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 8M(4096×1860) / 2M(2048×928) / 1080P(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1024×448 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS - Obiektyw PTZ 5~125 mm obiektyw stały 2.8mm F1.4 - Kąt widzenia PTZ H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7°, kąt widzenia kamery stałej H: 180° V: 86° - DORI: Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gniazdo kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 2/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie 12VDC / PoE(802.3at) max 25W - Obudowa zewnętrzna IP66, wbudowana grzałka - Warunki pracy -40°C~+65°C max 95% RH	12843	3 849,00 zł	4 734,27 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai1  	4	- Kamera obrotowa IP 4Mpx z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/2.7" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 100 metrów i światło białe 50m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Czułość kamera stała 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 8M(4096×1860) / 2M(2048×928) / 1080P(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1024×448 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS - Obiektyw PTZ 5~125 mm obiektyw stały 2.8mm F1.4 - Kąt widzenia PTZ H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7°, kąt widzenia kamery stałej H: 180° V: 86° - DORI: Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gnizado kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 2/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie 12VDC / PoE(802.3at) max 25W - Obudowa zewnętrzna IP66, wbudowana grzałka - Warunki pracy -40°C~+65°C max 95% RH	12841	3 282,00 zł	4 036,86 zł
BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2  	4	- Kamera obrotowa IP 4Mpx z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna z przetwornikiem 1/2.8" progressive scan CMOS - Technologia NightColor - Technologia Smart Dual Light - wbudowany promiennik IR LED 70 metrów i światło białe 30m - Technologia Aktywnego Odstraszania ADC - alarmy dźwiękowe i świetlne - Obsługa ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Dzień/Noc - Czułość PTZ 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Czułość kamera stała 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) - Obsługiwane rozdzielczości PTZ 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) - Obsługiwane rozdzielczości Kamera stała 5376×1520 / 2688×752 / 2M(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1344×368 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Kompresja audio G.711A/G.711Mu/G.726/PCM - Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii/wtargnięcia w strefę, Auto-Tracking obiektów wykrytych kamerą stałą - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Defog, EIS - Protokoły FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTP, PPPoE, NTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP - Obiektyw PTZ 4~40 mm obiektyw stały 2.8mm F1.6 - Kąt widzenia PTZ H: 58°~11.3° V: 33.1°~6.4° D: 66.4°~12.8°, kąt widzenia kamery stałej H: 180° V: 47° - DORI: Detect Detect 500m / Observe 198m / Recognize 100m / Identify 50m - Sieć RJ-45(10/100)Mbps, zgodność z ONVIF(S/G/T) - Gnizado kart pamięci microSD max 512GB - Wbudowany głośnik, alarm 1/1, audio 1/1 - Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) - Zasilanie 12VDC / PoE(802.3at) max 25W - Obudowa zewnętrzna IP66, wbudowana grzałka - Warunki pracy -30°C~+60°C max 95% RH	12842	3 282,00 zł	4 036,86 zł
BCS-L-SIP9840SR50-Ai3* 	8	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek / pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Rozpoznawanie twarzy; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / JPEG, Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx STARVIS CMOS, czułość 0.005Lux (Color, F1.4) 0.0005Lux (F1.4,B/W) 0Lux(B/W,IR), Obiektyw 5.6~223 mm, max. 25/30 kl./s@8 Mpx 25/30 kl./s@1080p, zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog Electronic; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 120°/s, 300 presetów, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 / 1 wej. /wyj. audio, BNC, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 500 m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 26W / 42W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V / 2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10698	18 590,00 zł	22 865,70 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SIP9833SR50-Ai3*	8	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Rozpoznawanie twarzy; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG, Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx STARVIS CMOS, czułość 0.001Lux (Color,F1.6) 0.0001Lux (F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR), Obiektyw 6.5–214.5 mm, max. 25/30 kl./s@8 Mpx 25/30 kl./s@4 Mpx,1080p, zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog Electronic; 2D / 3DNR, Dźwiękowy alarm odstraszaający, Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 / 1 wej. /wyj. audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 ścieżek, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 500 m, klasa szczelności IP67, stopień ochrony IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 17W / 33W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zasilanie DC 36V / 2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12316	18 455,00 zł	22 699,65 zł
BCS-L-SIP8445SR55-Ai2*	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu – SMD; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS, czułość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95–177.7 mm, max. 25/30 kl./s@4 Mpx 25/30 kl./s@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 / 1 wej. / wyj. audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550 m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V / 2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11162	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-SIP8245SR55-Ai2*	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem laserowym, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ & H.264 / JPEG, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 3.95–177.7 mm, max. 50/60 kl./s@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyj. alarmowe, 1 / 1 wej. / wyj. audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika laserowego 550 m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W (laser włączony), zasilanie DC 36V / 2.23A (w zestawie) lub High-PoE, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 8kV. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11637	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-SIP8445SR30-Ai2*	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu – SMD; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS, czułość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95–177.7 mm, max. 25/30 kl./s@4 Mpx 25/30 kl./s@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 / 1 wej. / wyj. audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300 m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W / 36W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V / 2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10435	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-PTIP5245I-LL*  	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień / Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95~177.7 mm, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s / 60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -55°~223°, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 350 m; RS485, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, 1wej. audio / 1 wyj. audio 1 wyj. BNC; klasa szczelności IP68, Antykorozyjna obudowa, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 25W / 40W (IR włączony) 80W, (Grzałka IR włączony) zasilanie 24V / 5A (w zestawie) lub Hi-PoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	10437	20 120,00 zł	24 747,60 zł
BCS-L-PTIP3225SR15-Ai2*  	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, metadane; typu Dzień / Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.8~120 mm, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s / 60 kl./s dla 1080p, Rozdzielczości 1080p (1920x1080); 1.3 Mpx (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576); CIF (352x288), Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, EIS, ROI, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -90°~90° prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 75°/s, prędkość między presetami: pozioma 160°/s, pionowa 110°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 150 m; 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1wej. audio / 1wyj. audio; klasa szczelności IP67, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy max. 23W (IR włączony), zasilanie DC 12V / 4A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11160	6 150,00 zł	7 564,50 zł
BCS-L-SIP5445SR25-Ai2 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95~177.75 mm, max. 25/30 fps@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13 / 25W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11628	9 965,00 zł	12 256,95 zł
BCS-L-SIP5245SR25-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95~177.75 mm, max. 25/30@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 260°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13W/25W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11627	8 465,00 zł	10 411,95 zł
BCS-L-SIP5225SR25-Ai2*  	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.8~120 mm, max. 25/30@1080p, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 7 wej. / 2 wyj. alarmowe, RS485, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13W / 25W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11626	5 820,00 zł	7 158,60 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SIP4825SR15-Ai2*	8	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalająca na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ & H.264 / JPEG, Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx CMOS, Starlight, Obiektyw 5.4–135 mm, max. 25/30 kl./s@3840x2160, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x; Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 140°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 / 1 wej. /wyj. audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W / 21W (IR/PTZ włączone), zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11462	11 815,00 zł	14 532,45 zł
					
BCS-L-SIP4445SR15-Ai2	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalająca na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95–177.75 mm, max. 25/30 fps@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 10/22W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11573	8 540,00 zł	10 504,20 zł
					
BCS-L-SIP4432SR15-Ai2	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalająca na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx STARVIS CMOS, obiektyw 4.8–154 mm, max. 25/30 fps@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13 / 22W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11549	7 429,00 zł	9 137,67 zł
					
BCS-L-SIP4425SR15-Ai2	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalająca na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 5.4–135 mm, max. 25/30 fps@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 140°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12 / 21W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11749	8 505,00 zł	10 461,15 zł
					
BCS-L-SIP4425SR15-Ai2(2)	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalająca na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, liczenie ludzi, AcuPick. Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264+/MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapiksel CMOS, Obiektyw 5mm-125mm, Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30@1080P, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS), ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12/21W, zasilanie 24V DC/2.5A, (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), wbudowana grzałka, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS 6kV	12763	4 769,00 zł	5 865,87 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.5–144 mm, max. 25/30@1080p, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 10 / 22W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11748	6 419,00 zł	7 895,37 zł	A+
BCS-L-SIP4225SR15-Ai2 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień / Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+ / H.264+ / MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.8–120 mm, max. 25/30@1080p, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, 1 wej. / 1 wyj. audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13 / 22W, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	11548	4 519,00 zł	5 558,37 zł	A+
BCS-L-SIP2825SR10-Ai2  	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264+/MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 8.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Obiektyw 5mm-125mm, Max. 25/30fps@8M/4M/3M, 25/30@1080P, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 100m, klasa szczelności IP66 uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 9/20W, zasilanie 12V DC/3A (w zestawie) lub PoE (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS 6kV	12840	4 050,00 zł	4 981,50 zł	A+
BCS-L-SIP2425SR10-Ai2 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264+/MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Obiektyw 5mm-125mm, Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30@1080P, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 100m, klasa szczelności IP66 uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 9/20W, zasilanie 12V DC/3A (w zestawie) lub PoE (802.3at)	11747	3 705,00 zł	4 557,15 zł	A+
BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2   	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD 4.0, AutoTracking 3.0, AcuPick, Funkcja Smart Dual Light wbudowany promiennik podczerwieni 100m oraz White Light 50m, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264+/MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Obiektyw 5mm-125mm, Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30@1080P, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy max 23W, zasilanie 12V DC/3A lub PoE (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS 6kV	13030	WKROTCE W OFERCIE		A+

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2  	4	Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Detekcja twarzy, inteligentna detekcja ruchu SMD, AutoTracking Lite, Funkcja Smart Dual Light wbudowany promiennik podczerwieni 50m oraz White Light 30m, Technologia aktywnego odstraszania ADC - alarmy świetlne i dźwiękowe, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264+/MJPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapiksel CMOS, Obiektyw 2.7mm-13.5mm, Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30@1080P, Zoom optyczny 5x oraz zoom cyfrowy 16x, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 36°/s, pionowa 25.8°/s, prędkość między presetami: pozioma 35.7°/s, pionowa 27.1°/s, 300 presetów, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -30°C do 60°C, pobór mocy max 15W, zasilanie 12V DC/2A lub PoE (802.3at), wbudowana grzałka, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS 6kV	12806	1 680,00 zł	2 066,40 zł 
BCS-L-SIP2432S-Ai2 	4	Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie z klasyfikacją obiektów (osoba / pojazd), detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Starlight, obiektyw motozoom 4.8–154 mm, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG, obsługa trzech strumieni, Dzień / Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS / DSS) & DMSS, max. prędkość pracy 500°/s, 360° ciągłego obrotu z auto flip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyka aktywacja presetów / Skanów / Tras / Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów / Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67/IK10, przepięciowa do 6000V, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	11547	7 165,00 zł	8 812,95 zł 
BCS-L-SIP2225S-Ai2 	2	Megapikselowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie z klasyfikacją obiektów (osoba / pojazd), detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS, Starlight, obiektyw motozoom 4.8–120 mm, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG, obsługa trzech strumieni, Dzień / Noc (ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS / DSS) & DMSS, max. prędkość pracy 500°/s, 360° ciągłego obrotu z auto flip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyka aktywacja presetów / Skanów / Tras / Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów / Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67 / IK10, przepięciowa do 6000V, zasilanie 24V DC / 2.5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	11536	3 945,00 zł	4 852,35 zł 
KLAWIATURY STERUJĄCE					
BCS-DVR-KNLCD-II  		Klawiatura dotykowa z systemem Embedded LINUX 4.2.0 i dwurdzeniowym procesorem, ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 10,1 cala 1280x800, obsługujący lokalny podgląd ekranu, Czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, Obsługa dekodowania H.265, H.264, MPEG, wydajność wyświetlania 3CH@12MP(25fps)/4CH@4K(25fps)/8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/16CH@2MP(30fps), Obsługa TV WALL, Przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wejście i wyjście audio 3.5mm jack, głośnik, 4 wejścia / 4 wyjścia alarmowe 2xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN 2.4GHz, 2x USB3.0, 2 x USB2.0, RS485, RS232, RS422, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy max 25W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary 425mmx194mmx59mm, 421mmx105mmx26mm(klawiatura)	8600	11 785,00 zł	14 495,55 zł 
BCS-DVR-KN(4)  		Klawiatura sieciowa do obsługi PTZ, NVR, NVS, interfejsy RS485, RS422, USB, RS232, RJ4, 3 osłowy joystick, Protokoły DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, DH-2, Wyświetlacz LCD 75.2mmx33.85mm, Max 64 użytkowników, 256 adresów RS485, 2048 IPC, funkcje Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern, Zasilanie DC12V/2A 5W, Wymiary 330mmx139mmx53mm waga 1.3kg, warunki pracy -10°C~55°C max90% RH	12853	2 200,00 zł	2 706,00 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
MONITORY CCTV					
BCS-MLED22FHD		Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1×290.8×48.4 mm	13088	WKRÓTCE W OFERCIE	
					
BCS-MLED27FHD		Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615×365.7×50 mm	13089	WKRÓTCE W OFERCIE	
					
BCS-MLED32FHD		Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4×432.6×67.5 mm	13090	WKRÓTCE W OFERCIE	
					
BCS-MLED43FHD		Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60Hz, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m2, Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1xUSB2.0, Zasilanie 240VAC 50/60HZ max 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max 85% RH, Wymiary 968.7×564.7×72.9mm	13091	WKRÓTCE W OFERCIE	
					

SWITCH-e

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP48G-4SFP-M 	48 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 48 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 600W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -20°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	11773	4 669,00 zł	5 742,87 zł ^{A*}
BCS-SP24G04G-4SFP-M 	28 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 350W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10632	3 690,00 zł	4 538,70 zł ^{A*}
BCS-SP16G04G-4SFP-M 	20 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 300W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10633	3 220,00 zł	3 960,60 zł ^{A*}
BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) 	26 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total ≤360W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10967	2 756,00 zł	3 389,88 zł ^{A*}
BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) 	18 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total ≤240W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10966	2 139,00 zł	2 630,97 zł ^{A*}
BCS-L-SP08E01G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s, (2× port RJ-45 Hi-PoE / PoE / ePoE 802.3af/at/bt (10/100 Mb/s), 6× port RJ-45 PoE / ePoE 802.3af/at (10/100 Mb/s)) • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800 m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, (Long-Distance poprzez ePoE (800 m – 10 Mb/s, 300 m – 100 Mb/s)) • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤90W – Port 1 i 5, at ≤30W – Port 2~4 i Port 6~8 • Temperatura pracy: -30°C~65°C	11879	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^{A*}

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-SP0801G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1-2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total ≤96W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10754	832,00 zł	1 023,36 zł	A+
BCS-L-SP0802G(2) 	10 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total ≤96W • Transmisja do 250 m • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10965	634,00 zł	779,82 zł	A+
BCS-L-SP0401G-1SFP(2) 	5 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10753	624,00 zł	767,52 zł	A+
BCS-L-SP04G02G(2) 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Funkcje MDI/MDIX • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10752	477,00 zł	586,71 zł	A+
BCS-ISP04G-1SFP 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11775	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP04G01G 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11776	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP02G-2SFP 	2 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 2 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W) • Moc PoE: max. 30W na port • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 90 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11777	1 170,00 zł	1 439,10 zł	A

SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M	24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10760	1 309,00 zł	1 610,07 zł 
				
BCS-B-SP16G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10759	1 099,00 zł	1 351,77 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	8991	655,00 zł	805,65 zł 
				
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-1SFP	26 PORTOWY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	11287	919,00 zł	1 130,37 zł 
				
BCS-B-SP1602G-1SFP	18 PORTOWY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC	11286	715,00 zł	879,45 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP	8 PORTOWY SWITCH (PoE) • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8990	535,00 zł	658,05 zł 
				
BCS-B-SP08G02G	10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8610	369,00 zł	453,87 zł 
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-B-SP0802G 	10 PORTOWY SWITCH (PoE) • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	12410	269,00 zł	330,87 zł 
BCS-B-SP04G02G 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8609	239,00 zł	293,97 zł 
BCS-B-SP0402 	6 PORTOWY SWITCH (PoE) • 4 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8607	159,00 zł	195,57 zł 
PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN				
BCS-B-ISP08G-2SFP 	8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynie DIN	11666	525,00 zł	645,75 zł 
BCS-B-ISP0402 	4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynie DIN	11665	475,00 zł	584,25 zł 
SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-S24G 	24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY • 24 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 48Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11671	399,00 zł	490,77 zł 
BCS-B-S16G 	16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY • 16 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 32Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11670	369,00 zł	453,87 zł 
BCS-B-S08G 	8 PORTOWY SWITCH GIGABIT • 8 portów 1000 Mb/s • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC	10781	105,00 zł	129,15 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS				
BCS-1054212MPIR*  	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5~42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 x 90.5 (max. średnica x max. długość), waga (g): 320 *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	7379	1 609,00 zł	1 979,07 zł 
BCS-05506MIR* 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5~50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max. średnica x max. długość), waga (g): 200 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-05506MIR(2) (IDTWR: 12884)	7924	745,00 zł	916,35 zł 
BCS-05506MIR(2)  	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, zoom manualny, focus manualny, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia W: 65.7° x 49.6° x 36.9° T: 8.7° x 7° x 5.2°, korekcja IR, TV distortion -8% @Φ6.6 mm, mocowanie typu CS, całkowita długość optyczna 91 mm ± 1 mm, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200, warunki pracy -30 °C do +70 °C max 95% (RH)	12884	825,00 zł	1 014,75 zł 
BCS-27126MIR 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7~12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102.6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max. średnica x max. długość), waga (g): 73.5	9337	363,00 zł	446,49 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-ASL	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny (dwuczęściowy DUŻY) do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-L-SIP9xxxx, BCS-L-SIP8xxxx, BCS-L-SIP5xxxx, BCS-L-SIP4xxxx, BCS-L-SIP2xxxx. Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	9640	INDYWIDUALNA WYCENA		A*
					
BCS-AS*	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-L-SIP9xxxx, BCS-L-SIP8xxxx, BCS-L-SIP5xxxx, BCS-L-SIP4xxxx, BCS-L-SIP2xxxx. Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AS (IDTWR: 12855)	4408	193,00 zł	237,39 zł	A*
					
BCS-ASM*	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania: adapterów tubowych BCS-AT48 oraz BCS-AT356, uchwytów domed BCS-UD1 oraz BCS-UDU * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ASM (IDTWR: 12856)	7300	98,00 zł	120,54 zł	A*
					
BCS-ASM-II	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	8542	195,00 zł	239,85 zł	A*
					
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
BCS-ASM-ATU-G	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-AS-BATU-B	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390)	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-AR*	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AR (IDTWR: 12854)	4409	193,00 zł	237,39 zł	A+
					
BCS-ASDL	Puszka instalacyjna do montażu kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych (DUŻA). Puszka pozwala na montaż kilku kamer w jednym punkcie. Klasa IK10.	9567	INDYWIDUALNA WYCENA		A+
					
BCS-ASD	ADAPTER SPEED DOME – dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD. Umożliwia instalację w puszcze zasilacza do kamery PTZ.	5313	735,00 zł	904,05 zł	A+
					
BCS-ASDD*	ADAPTER SPEED DOME DOMED – Adapter montażowy dedykowany do uchwytów kamer BCS-USDD * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ASDD (IDTWR: 12864)	5312	114,00 zł	140,22 zł	A+
					
BCS-AT48*	ADAPTER TUBOWY 48 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na cztery śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP62/64/65/68, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28) Adapter o klasie szczelności IP66 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT48 (IDTWR: 12865)	5322	142,00 zł	174,66 zł	A+
					
BCS-AT356*	ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/36, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68) Adapter o klasie szczelności IP66 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT356 (IDTWR: 12866)	5573	142,00 zł	174,66 zł	A+
					
BCS-L-BA06*	ADAPTER DO KAMERY TUBOWEJ – dedykowany do kamery multisensorycznej BCS-L-TIP3X2FSR10-A1 Adapter o klasie szczelności IP66 Wymiary: 134,0 × 133,4 × 52,0 mm * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-BA06(2) (IDTWR: 13038)	12419	142,00 zł	174,66 zł	A+
					

Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ATU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B			8515	82,00 zł	100,86 zł	C
						
BCS-ADU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B			10675	69,00 zł	84,87 zł	C
						
BCS-ADU170		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø173 × 45.5 mm	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
						
BCS-ADU125		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø125 × 45.5 mm	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
						
BCS-ADU100		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø100 × 54.5 mm	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
						
BCS-BATU-B		Duża uniwersalna pushka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) Model dostępny tylko w białym kolorze	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
						
BCS-AT5V*		ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58 oraz analogowych BCS-TA45/48) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT5V (IDTWR: 12869)	6539	55,00 zł	67,65 zł	A
						

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-AT3-G*	ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28 oraz analogowych BCS-TA15/18)	10838	64,00 zł	78,72 zł	A+
BCS-AT3*	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT3-G (IDTWR: 12868) BCS-L-AT3 (IDTWR: 12867)	7301	64,00 zł	78,72 zł	A+
					
BCS-AT135-G*	ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48)	10533	98,00 zł	120,54 zł	A+
BCS-AT135*	Adapter o klasie szczelności IP66	5319	98,00 zł	120,54 zł	A+
	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT135-G (IDTWR: 12871) BCS-L-AT135 (IDTWR: 12870)				
BCS-USDD*	UCHWYT SPEED DOME DOMED – zewnętrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-ASD1, BCS-AD5S, BCS-ADFS. Gwint rury: G1 1/2"	5310	123,00 zł	151,29 zł	A+
	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-USDD (IDTWR: 12857)				
BCS-UD1*	UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DMP22/25)	5311	92,00 zł	113,16 zł	A+
BCS-UD1-G*	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-UD1 (IDTWR: 12858) BCS-L-UD1-G (IDTWR: 12859)	12738	92,00 zł	113,16 zł	A+
					
BCS-UDU*	UCHWYT DOMED – ścienny dedykowany do kamer kopułowych (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28)	7334	98,00 zł	120,54 zł	A+
	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-UD2 (IDTWR: 12860)				
BCS-UD3	UCHWYT DOMED 3 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DMP22/25)	12090	96,00 zł	118,08 zł	A+
					
BCS-APT	Adapter do kamer z serii BCS LINE BCS-PTIP5245I-LL przy montażu ściennym	12219	479,00 zł	589,17 zł	A+
					
BCS-ARKD*	ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1, BCS-AD5S, BCS-ADFS, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APT. Gwint rury: G1 1/2"	5314	142,00 zł	174,66 zł	A+
	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ARKD (IDTWR: 12872)				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-RD*	RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	5315	181,00 zł	222,63 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-RD (IDTWR: 12876)				
BCS-APTZ1*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE oraz wybranych kamer kopułowych przy montażu sufitowym Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225S-Ai2, BCS-L-SIP2432S-Ai2, akcesoria: BCS-ASD1, BCS-AD5S, BCS-ADFS Gwint rury: G1 1/2"	10245	53,00 zł	65,19 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ1 (IDTWR: 12873)				
BCS-APTZ2*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2xxxR10-Ai1, BCS-L-SIP2xxxR10-Ai2, BCS-SDIP4xxxxxx, BCS-L-SIP4xxxxxx, BCS-SDIP5xxxx, BCS-L-SIP5xxxxxx, BCS-L-SIP8xxxxxx, BCS-L-SIP9xxxxxx Gwint rury: G1 1/2"	11051	52,00 zł	63,96 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ2 (IDTWR: 12874)				
BCS-APTZ3*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym Gwint rury: G1 1/2"	11537	57,00 zł	70,11 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ3 (IDTWR: 12875)				
BCS-AD23*	ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DMP22/25)	7332	74,00 zł	91,02 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD23 (IDTWR: 12861)				
BCS-AD2M3V-G*	ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DIP55/58)	10532	69,00 zł	84,87 zł	A+
BCS-AD2M3V*	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD2M3V-G (IDTWR: 12863) BCS-L-AD2M3V (IDTWR: 12862)	7333	69,00 zł	84,87 zł	A+
					
BCS-ADMM-G*	ADAPTER DOMED DM – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na cztery śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28)	10839	63,00 zł	77,49 zł	A+
BCS-ADMM*	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ADMM-G (IDTWR: 12883) BCS-L-ADMM (IDTWR: 12882)	7090	63,00 zł	77,49 zł	A+
					
BCS-AD5*	ADAPTER DOMED 5 – dedykowany do kamer kopułowych, (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-DIP62/65/68)	6835	137,00 zł	168,51 zł	A+
	* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD5 (IDTWR: 12878)				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ADF 	ADAPTER DOMED FISHEYE – dedykowany do dużych kamer fisheye (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-SFIP2xxxIR oraz BCS-L-FIP58/512)	9990	202,00 zł	248,46 zł	A+
BCS-ASD1* 	ADAPTER SPEED DOME 1 – dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ASD1 (IDTWR: 12877)	5318	63,00 zł	77,49 zł	A+
BCS-AD5S* 	ADAPTER DOMED 5 SUFITOWY – dedykowany do kamer kopułowych, (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-DIP62/65/68) Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwyty BCS-USDD * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD5S (IDTWR: 12880)	10050	55,00 zł	67,65 zł	A+
BCS-ADFS* 	ADAPTER DOMED FISHEYE – dedykowany do dużych kamer fisheye (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-SFIP2xxxIR oraz BCS-L-FIP58/512) Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwyty BCS-USDD * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ADFS (IDTWR: 12879)	5317	55,00 zł	67,65 zł	A+
BCS-APDM 	ADAPTER PANORAMIC DOMED METAL – dedykowany do dużych kamer multisensorycznych BCS-L-PDIP4X5VSR3-Ai2	11289	92,00 zł	113,16 zł	A+
BCS-UWS3* 	UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 3 – dedykowany do mniejszych klasycznych kamer kopułowych (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-UWS3 (IDTWR: 12881)	7331	132,00 zł	162,36 zł	A+
BCS-UWS5* 	UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 5 – dedykowany do dużych klasycznych kamer kopułowych, (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-DIP62/65/68) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-UWS5(2) (IDTWR: 7302)	7302	274,00 zł	337,02 zł	A+
BCS-ARS200 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowy długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
BCS-ARS120 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowy długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
BCS-R100 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	10224	82,00 zł	100,86 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-PDK3/4	Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9788	14,00 zł	17,22 zł	
					
BCS-PDK1/2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9789	8,00 zł	9,84 zł	
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE(2) 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł ^C
BCS-MS7.0LCD-PRO 	MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analyzer 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł ^C
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł ^C
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł ^C
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ				
BCS-IR45×80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł	C
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł	C
BCS-UTP-KVM-4K 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł	C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10026	539,00 zł	662,97 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 
				

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołanie presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomienie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumienia; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumienia; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwia podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstów, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SMART PSS 	OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC, NVR, DVR, NVD, NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności: • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu, • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video		BEZPŁATNIE	
BCS Viewer Lite 	• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wi-Fi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona		BEZPŁATNIE	
BCS Viewer 	• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS, • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wi-Fi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona		BEZPŁATNIE	

BCS[®]

dla profesjonalistów



Systemy 4w1



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74

REJESTRATORY 4w1

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY XVR					
32 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR3204-4KE-IV*	32	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1× USB 2, 2× USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługą rozpoznawania twarzy; 12 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100~240 / 30W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, PRODUKT BĘDZIE DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE	10926	7 805,00 zł	9 600,15 zł
					
					
16 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR1604-4KE-IV	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1× USB 2, 2× USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100~240/20W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	10923	4 854,00 zł	5 970,42 zł
					
BCS-L-XVR1602-4KE(5)	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1× USB 2, 2× USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100~240/20W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12069	3 282,00 zł	4 036,86 zł
					
BCS-L-XVR1601-4KE(5)	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N/4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twarady do 16TB każdy; porty USB – 2× (1× USB 2, 1× USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/15W, wymiary – 1U (325 × 256 × 53 mm), waga – 1.23 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12141	2 902,00 zł	3 569,46 zł
					

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR0802-4KE(5)*	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 2 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 2×× (1× USB 2, 1× USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (375 × 289 × 53 mm), waga – 1.6 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12218	2 175,00 zł	2 675,25 zł
					
					
BCS-L-XVR0801-4KE(5)	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB – 2×× (1× USB 2, 1× USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 2 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (260 × 235 × 47 mm), waga – 1kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12140	1 626,00 zł	1 999,98 zł
					
4 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR0401-4KE(5)	4	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 16TB każdy; porty USB – 2×× (2× USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 4 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V/7W, wymiary – 1U (260 × 235 × 47 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 64 Mb/s.	12068	979,00 zł	1 204,17 zł
					

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY 1080p 12 kl./s					
32 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR3202(6)	32	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@ 5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N / 1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, wyj. BNC – tak, inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm), waga – 1.56 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12142	3 426,00 zł	4 213,98 zł ^{A+}
					
16 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR1602-V	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, wyj. BNC – tak, inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm), waga – 1.56 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	10920	2 062,00 zł	2 536,26 zł ^{A+}
					
BCS-L-XVR1601-V	16	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1.1 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	10919	1 749,00 zł	2 151,27 zł ^{A+}
					
8 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR0801-V(6)	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 12 kanałów @6 Mpx; max. 64 Mb/s, obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (2x USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1.1 kg (bez HDD).	11878	962,00 zł	1 183,26 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
4 KANAŁOWE					
BCS-L-XVR0401(7) 	4	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@ 5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 6 kanałów @6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (2x USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 4 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI:1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (205 x 211 x 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 32 Mb/s.	11924	632,00 zł	777,36 zł 

KAMERY 4w1

Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE					
BCS-SA4225SR15*	1080p	2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, obiektyw 4.8-120 mm, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), max. 25/30 kł./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0.0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	12084	5 140,00 zł	6 322,20 zł ^{A+}
					
BCS-SA4232SR15	1080p	2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.5-144 mm, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), max. 25/30 kł./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0.0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C.	12070	3 779,00 zł	4 648,17 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE					
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-TA58VSR5-G(2)	8 (3.6–10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7~13.5 mm, funkcja dualna, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12281	399,00 zł	490,77 zł
BCS-TA58VSR5(2)	8 (3.6–10 mm)		12282	399,00 zł	490,77 zł
					
BCS-TA55VSR5-G	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11261	325,00 zł	399,75 zł
BCS-TA55VSR5	5 (2.8–12 mm)		11262	325,00 zł	399,75 zł
					
BCS-TA45VR5-G	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11259	219,00 zł	269,37 zł
BCS-TA45VR5	5 (3.3–12 mm)		11260	219,00 zł	269,37 zł
					
BCS-TA48VWR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 11W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	10521	569,00 zł	699,87 zł
BCS-TA48VWR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10520	569,00 zł	699,87 zł
					
BCS-TA45VSR6-G(2)	5 Mpx 16x9 (2.7–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–12 mm motozoom bez autofocus, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 9.8W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	10488	395,00 zł	485,85 zł
BCS-TA45VSR6(2)	5 Mpx 16x9 (2.7–12 mm)		10506	395,00 zł	485,85 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK					
BCS-TA65VSR7-G	5 (5–50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, procesor obrazu NVP2477H, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5–50 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11263	589,00 zł	724,47 zł
BCS-TA65VSR7	5 (5–50 mm)		11264	589,00 zł	724,47 zł
					
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-TA28FSR4-G(2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12279	259,00 zł	318,57 zł
BCS-TA28FSR4(2)	8 (3.6 mm)		12280	259,00 zł	318,57 zł
					
BCS-TA25FSR4-G	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11257	189,00 zł	232,47 zł
BCS-TA25FSR4	5 (2.8 mm)		11258	189,00 zł	232,47 zł
					
BCS-TA15FR4-G	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11255	149,00 zł	183,27 zł
BCS-TA15FR4	5 (3.6 mm)		11256	149,00 zł	183,27 zł
					
BCS-TA18FWR3-G(2)*	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA18FWR4L4-G (IDTWR: 13095), BCS-TA18FWR4L4 (IDTWR: 13094)	10528	329,00 zł	404,67 zł
BCS-TA18FWR3(2)*	8 (2.8 mm)		10527	329,00 zł	404,67 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA18FWR4L4-G	8 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHB+ANALOG, Przetwornik: 4K 8Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840 × 2160); 960H (960 × 576/960 × 480), Frame Rate CVI/AHD/TVI 4K@15fps, Czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), Obiektyw 2.8mm F2.0, Kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m i White Light o zasięgu do 40m. DORI: Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.2W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13095	WKTÓTCE W OFERCIE	
BCS-TA18FWR4L4	8 (2.8 mm)		13094	WKTÓTCE W OFERCIE	
					
BCS-TA15FSR3-G(2)*	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 3.2W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA15FR4L4-G (IDTWR: 13099), BCS-TA15FR4L4 (IDTWR: 13098)	10526	219,00 zł	269,37 zł
BCS-TA15FSR3(2)*	5 (2.8 mm)		10525	219,00 zł	269,37 zł
					
BCS-TA15FR4L4-G	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHB+ANALOG, Przetwornik: 4K 8Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840 × 2160); 960H (960 × 576/960 × 480), Frame Rate CVI/AHD/TVI 4K@15fps, Czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), Obiektyw 2.8mm F2.0, Kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m i White Light o zasięgu do 40m. DORI: Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.2W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13099	WKTÓTCE W OFERCIE	
BCS-TA15FR4L4	5 (2.8 mm)		13098	WKTÓTCE W OFERCIE	
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KAMERY KOPUŁOWE						
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – ZMIENNOOGNISKOWE						
BCS-EA58VSR4-G(H2)*	8 (3.6–10 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6–10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTÓW BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLAMI, BCS-EA58VSR4-G(H2)(2) (IDTWR: 11271) oraz BCS-EA58VSR4(H2)(2) (IDTWR: 11272)	11271	359,00 zł	441,57 zł	C
BCS-EA58VSR4(H2)*	8 (3.6–10 mm)		11272	359,00 zł	441,57 zł	C
						
BCS-EA58VSR4-G(H2) (2)	8 (3.6–10 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7–13.5 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP sSwitch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12277	359,00 zł	441,57 zł	C
BCS-EA58VSR4(H2) (2)	8 (3.6–10 mm)		12278	359,00 zł	441,57 zł	C
						
BCS-EA55VSR4-G(H2)	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11253	289,00 zł	355,47 zł	C
BCS-EA55VSR4(H2)	5 (2.8–12 mm)		11254	289,00 zł	355,47 zł	C
						
BCS-EA45VR4-G(H2)	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11249	195,00 zł	239,85 zł	C
BCS-EA45VR4(H2)	5 (3.3–12 mm)		11250	195,00 zł	239,85 zł	C
						
BCS-EA48VVR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, dwie diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.8W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	10524	535,00 zł	658,05 zł	C
BCS-EA48VVR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10523	535,00 zł	658,05 zł	C
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-EA45VSR6-G(2)	5 (2.7-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s @5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm motozoom bez autofocus, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 6.6W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	10492	369,00 zł	453,87 zł	C
BCS-EA45VSR6(H2)	5 (2.7-12 mm)		10491	369,00 zł	453,87 zł	C



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-EA28FSR3-G(H2) (2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12275	239,00 zł	293,97 zł	C
BCS-EA28FSR3(H2) (2)	8 (3.6 mm)		12276	239,00 zł	293,97 zł	C

BCS-EA25FSR3-G(H2)	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11245	169,00 zł	207,87 zł	C
BCS-EA25FSR3(H2)	5 (2.8 mm)		11246	169,00 zł	207,87 zł	C

BCS-EA15FR3-G(H2)	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11241	129,00 zł	158,67 zł	C
BCS-EA15FR3(H2)	5 (3.6 mm)		11242	129,00 zł	158,67 zł	C



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA18FWR3L3-G	8 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa kopułowa Metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 4K 8Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840 × 2160); 960H (960 × 576/960 × 480), Frame Rate CVI/AHD/TVI 4K@15fps, Czulość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), Obiektyw 2.8mm F2.0, Kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m i White Light o zasięgu do 30m. DORI: Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.1W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13097	WKRÓTCE W OFERCIE	
	BCS-EA18FWR3L3		8 (2.8 mm)	13096	WKRÓTCE W OFERCIE
					
BCS-EA15FSR3-G(2)*	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 3.2W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA15FR3L3-G (IDTWR: 13101), BCS-EA15FR3L3 (IDTWR: 13100)	10634	205,00 zł	252,15 zł
	BCS-EA15FSR3(2)*		5 16×9 (2.8 mm)	10616	205,00 zł
					
BCS-EA15FR3L3-G	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa kopułowa Metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 5Mpx CMOS. Rozdzielczości 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960× 1665), Frame Rate CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps, Czulość 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), Obiektyw 2.8mm F1.6, Kąt widzenia H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery DWDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m i White Light o zasięgu do 30m. DORI: Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.3W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13101	WKRÓTCE W OFERCIE	
	BCS-EA15FR3L3		5 16×9 (2.8 mm)	13100	WKRÓTCE W OFERCIE
					

KAMERY BOX

BCS-BA25S	1080p	Kamera kolorowa typu BOX 4w1. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0.01 Lux/F1.2, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, zasilanie 12V DC/4W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	11238	249,00 zł	306,27 zł
					

AKCESORIA DO KAMER 4w1

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
BCS-ADU170	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø173 × 45.5 mm	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
					
BCS-ADU125	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø125 × 45.5 mm	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
					
BCS-ADU100	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø100 × 54.5 mm	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
					
BCS-BATU-B	Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
					
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					

Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASM-ATU-G		Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B			9781	43,00 zł	52,89 zł	C
						
BCS-ASUD		BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
						
BCS-ASUM		BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
						
BCS-AS-BATU-B		Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
						
BCS-ATA12456-G		Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.	9112	53,00 zł	65,19 zł	C
BCS-ATA12456			9113	53,00 zł	65,19 zł	C
						
BCS-ABEA-G(H2)		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	8513	37,00 zł	45,51 zł	C
BCS-ABEA(H2)			7904	37,00 zł	45,51 zł	C
						
BCS-ASEA-G(H2)		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	8512	33,00 zł	40,59 zł	C
BCS-ASEA(H2)			7906	33,00 zł	40,59 zł	C
						

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ABEA-G(H1)* 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. * MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	8474	53,00 zł	65,19 zł	C
BCS-AT5V* 	Adapter tubowy 5V – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58 oraz analogowych BCS-TA45/48) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT5V (IDTWR: 12869)	6539	55,00 zł	67,65 zł	A*
BCS-AT3-G* BCS-AT3* 	Adapter tubowy 3 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28 oraz analogowych BCS-TA15/18) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT3-G (IDTWR: 12868) BCS-L-AT3 (IDTWR: 12867)	10838 7301	64,00 zł 64,00 zł	78,72 zł 78,72 zł	A* A*
BCS-AT135-G* BCS-AT135* 	Adapter tubowy 135 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48) Adapter o klasie szczelności IP66 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT135-G (IDTWR: 12871) BCS-L-AT135 (IDTWR: 12870)	10533 5319	98,00 zł 98,00 zł	120,54 zł 120,54 zł	A* A*
BCS-AT356* 	Adapter tubowy 356 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48) Adapter o klasie szczelności IP66 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AT356 (IDTWR: 12866)	5573	142,00 zł	174,66 zł	A*
BCS-AD11-G BCS-AD11 	Adapter DOMED 11 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na cztery śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-EA15/18) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD2M3V-G (IDTWR: 12863) BCS-L-AD2M3V (IDTWR: 12862)	10531 6834	62,00 zł 62,00 zł	76,26 zł 76,26 zł	A* A*
BCS-AD2M3V-G* BCS-AD2M3V* 	Adapter DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DIP55/58 oraz analogowych BCS-EA45/48) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-AD2M3V-G (IDTWR: 12863) BCS-L-AD2M3V (IDTWR: 12862)	10532 7333	69,00 zł 69,00 zł	84,87 zł 84,87 zł	A* A*

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-UD1*	Uchwyt DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DMIP22/25.	5311	92,00 zł	113,16 zł	A*
BCS-UD1-G*	* PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-UD1 (IDTWR: 12858) BCS-L-UD1-G (IDTWR: 12859)	12738	92,00 zł	113,16 zł	A*
					
BCS-ARKD*	Adapter rurowy – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ. * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-ARKD (IDTWR: 12872)	5314	142,00 zł	174,66 zł	A*
					
BCS-RD*	Rura długa – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm). * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-RD (IDTWR: 12876)	5315	181,00 zł	222,63 zł	A*
					
BCS-APTZ1*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-III, BCS-SDIP2232Ai-II, BCS-SDHC2225-IV, BCS-SDHC4225-IV, BCS-SDHC4232-IV. * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ1 (IDTWR: 12873)	10245	53,00 zł	65,19 zł	A*
					
BCS-APTZ2*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-III, BCS-SDIP4425Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-III, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV. * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ2 (IDTWR: 12874)	11051	52,00 zł	63,96 zł	A*
					
BCS-ARS200	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
BCS-ARS120	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-R100	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120.	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-PDK3 / 4	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	C
					
BCS-PDK1 / 2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS					
BCS-UHD-TR1S (SET) 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7057	25,00 zł	30,75 zł	A
BCS-UHD-TR1P (SET) 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7058	25,00 zł	30,75 zł	A
BCS-UHD-CI 	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej.	8360	50,00 zł	61,50 zł	A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł	C
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł	C
BCS-UTP-KVM-4K 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł	C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II 	Klawiatura dotykowa z systemem Embedded LINUX 4.2.0 i dwurdzeniowym procesorem, ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 10,1 cala 1280x800, obsługujący lokalny podgląd ekranu, Czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, Obsługa dekodowania H.265, H.264, MPEG, wydajność wyświetlania 3CH@12MP(25fps)/4CH@4K(25fps)/8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/16CH@2MP(30fps), Obsługa TV WALL, Przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wejście i wyjście audio 3.5mm jack, głośnik, 4 wejścia / 4 wyjścia alarmowe 2xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN 2.4GHz, 2x USB3.0, 2 x USB2.0, RS485, RS232, RS422, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy max 25W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary 425mmx194mmx59mm, 421mmx105mmx26mm(klawiatura)	8600	11 785,00 zł	14 495,55 zł ^P
BCS-DVR-KN(4) 	Klawiatura sieciowa do obsługi PTZ, NVR, NVS, interfejsy RS485, RS422, USB, RS232, RJ4, 3 osiowy joystick, Protokoły DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, DH-2, Wyświetlacz LCD 75.2mmx33.85mm, Max 64 użytkowników, 256 adresów RS485, 2048 IPC, funkcje Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern, Zasilanie DC12V/2A 5W, Wymiary 330mmx139mmx53mm waga 1.3kg, warunki pracy -10°C~55°C max90% RH	12853	2 200,00 zł	2 706,00 zł ^{A+}
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS-05506MIR* 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max. średnica x max. długość), waga (g): 200 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-05506MIR(2) (IDTWR: 12884)	7924	745,00 zł	916,35 zł ^{A+}
BCS-05506MIR(2) 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, zoom manualny, focus manualny, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia W: 65.7° x 49.6° x 36.9° T: 8.7° x 7° x 5.2°, korekcja IR, TV distortion -8% @46.6 mm, mocowanie typu CS, całkowita długość optyczna 91 mm ± 1 mm, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200, warunki pracy -30 °C do +70 °C max 95% (RH)	12884	825,00 zł	1 014,75 zł ^{A+}
BCS-27126MIR 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102.6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max. średnica x max. długość), waga (g): 73.5	9337	363,00 zł	446,49 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
MONITORY CCTV				
BCS-MLED22FHD 	Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1×290.8×48.4 mm	13088	WKROTCE W OFERCIE	
BCS-MLED27FHD 	Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615×365.7×50 mm	13089	WKROTCE W OFERCIE	
BCS-MLED32FHD 	Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4×432.6×67.5 mm	13090	WKROTCE W OFERCIE	
BCS-MLED43FHD 	Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60HZ, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m2, Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1xUSB2.0, Zasilanie 240VAC 50/60HZ max 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max 85% RH, Wymiary 968.7×564.7×72.9mm	13091	WKROTCE W OFERCIE	

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE(2) 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł ^C
BCS-MS7.0LCD-PRO 	MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analyzer 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł ^C
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł ^C
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł ^C
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ				
BCS-IR45×80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10026	539,00 zł	662,97 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 
				

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagrańach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumieni; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwia podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstów, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SMART PSS 	OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC, NVR, DVR, NVD, NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności: • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu, • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video			BEZPŁATNIE
BCS Viewer Lite 	• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wi-Fi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona			BEZPŁATNIE
BCS Viewer 	• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS, • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wi-Fi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona			BEZPŁATNIE

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W
DANEJ STREFIE



BCS-PCIP430 1IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

| REJESTRUJE
TEMPERATURĘ
CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl



BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74