



CENNIK 2024/2025

Ważny od 02.11.2024

1. Nadajniki bezprzewodowe do kamer – 4G/LTE, IP, analogowe
2. Walizki taktyczne CCTV dla Służb Specjalnych i Policji
3. Wieże mobilne z całorocznym zasilaniem solarno-wiatrowym
4. Lekkie wieże mobilne CCTV z solarami
5. Lekkie wieże mobilne z solarami i agregatem
6. Mobilne kamery budowlane i Time Lapse
7. Mobilny wideo-monitoring miejski
8. Systemy zasilania solarnego do kamer CCTV
9. Karty SIM 5G/4G/LTE - całkowicie bez limitowe do kamer CCTV

DUŻO NOWOŚCI !!!



www.camsat.com.pl
camsat@camsat.com.pl
Pomoc techniczna 24h/7: tel. 505 272 224

tel. +48 52 387 3658 tel. +48 52 387 5406
tel. +48 52 387 1097
Dział handlowy: nr. wew. 21, 28, 35
nr. kom. +48 798 585 208 +48 518 977 572

CAMSAT – OD 21 LAT PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWE

“Rozwiązania CAMSAT są tam, gdzie inni nie dali rady”

Nadajnik 4G/LTE z dwoma portami PoE do zasilania kamer IP.

GlobalCAM-4.5G 2PoE połączy wiele kamer IP bezprzewodowo z rejestratorem NVR znajdującym się w dowolnym miejscu w kraju. Płynna transmisja na żywo przez Internet 4G/LTE. Bezpośredni dostęp do kamer jak po przewodzie. [Cennik nr **1. Nadajniki do kamer CCTV**]



iCAM-DefenderTower PowerMAX – Lekka wieża mobilna do wideo-monitoringu z agregatem

iCAM-DefenderTower – Nasza najnowsza lekka wieża mobilna CCTV to idealne rozwiązanie dla firm budowlanych i ochrony. Niski środek ciężkości oraz szeroki rozstaw kół, gwarantują łatwość przemieszczania się po nawet natrudniejszych terenie. Oferujemy wiele funkcji, które wyróżniają nas na rynku.




Możliwość zasilania **systemem solarnym o mocy 2000W** oraz **agregatem o mocy 3500W!**

[Cennik nr **5. Lekkie wieże mobilne z solarami i agregatem**]



Kamery 4G do dźwigów i suwnic o panoramicznym kącie obserwacji 180° – 4G/LTE/Radio

iConstruction-CAM TRUCK II 180 – Kamera bezprzewodowa LTE/4G na pojazdy dźwigowe, koparki, suwnice, śmieciarki i pojazdy budowlane – z magnetycznym mocowaniem do pojazdu! [Cennik nr **6. Mobilne kamery budowlane i Time Lapse**]

 www.camsat.com				1. Cennik systemów bezprzewodowych do kamer CCTV CAMSAT 2024/2025 podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23% cennik ważny od 02.11.2024 tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 5466, +48 52 387 1097, Pomoc techniczna 24h/7: 505 272 224 camsat@camsat.com.pl				Grupa rabatowa:		Twój rabat:				
				A		Główna grupa PRO	0%							
				B		Grupa ECO	0%							
				C		Akcesoria	0%							
lp.	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu				Parametry techniczne i zawartość						
Profesjonalne jednostki bezprzewodowe do kamer IP – RADIO 5GHz oraz LTE/4G												Rabat	Cena detal netto	Cena po rabacie
RADIO 5GHz – Bezprzewodowe systemy transmisji do połączenia kamer IP z rejestratorami NVR – Rodzina urządzeń CDS-61P xx												Niepełna pasma pracy: 5,2GHz, 5,8GHz – zasięg 3km		
1.01	8001C	 CDS-61P eco TOP – Produkt bardzo popularny		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP (wersja "eco" z korzystniejszymi rabatami z grupy B). Funkcjonalność: * 2 porty LAN bez PoE (UWAGA: porty PoE występują w systemach CDS-61P 3PoE) * Transmisja bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do 16Mpix * Zasięg z drugą taką samą jednostką lub z CDS-61P 3PoE – 2km * Zasięg z CDS-61P/SMA anteną kierunkową AK28-HV – 5km * Ciągła przepustowość 819Kb/s w czasie rzeczywistym do 63M bitrate * Kompatybilny z całą rodziną CDS-61P Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS] 63M bitrate – 100m, 59M bitrate – 100m, 48M bitrate – 1000m, 33M bitrate – 1500m, 12M bitrate – 2000m				Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytet: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamery IP CCTV); 2 porty LAN – umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania aż 8 nadajników do jednego odbiornika. Bardzo prosty w ustawieniu, specjalny system konfiguracji ICAMSAT-OS z automatycznym testowaniem poprawności ustawień. Blyskawiczny i prosty w konfiguracji – ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie pełnego łącza radiowego. Wymaga widzialności optycznej anten – LOS. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz Passive PoE48V, antena wbudowana 14dBi 60°, moc 27dBi 500mW, zasięg 2km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika - NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 11W, waga: 420g, temperatura pracy -20°C + +55°C W zestawie: Moduł CDS-61P eco x1, uchwyt opaskowy / zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE48V/24W x1 Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx) Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem. Mocowanie regulowane do ściany MTS-ID, MT-2D.				B	798 zł	798,00 zł
1.02	8001B	 CDS-61P eco Solar+ Pobór prądu tylko 3,5W. Przeznaczony do punktów solarnych.		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP (wersja "eco" z korzystniejszymi rabatami z grupy B oraz niskim poborem prądu). Funkcjonalność: * 2 porty LAN bez PoE (UWAGA: porty PoE występują w systemach CDS-61P 3PoE) * Transmisja bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do 16Mpix * Zasięg z drugą taką samą jednostką lub z CDS-61P 3PoE – 2km * Zasięg z CDS-61P/SMA anteną AK28-HV – 5km * Ciągła przepustowość 819Kb/s w czasie rzeczywistym do 20M bitrate * Kompatybilny z całą rodziną CDS-61P Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS] 63M bitrate – 100m, 20M bitrate – 1500m, 12M bitrate – 2000m				Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytet: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamery IP CCTV); 2 porty LAN – umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania aż 8 nadajników do jednego odbiornika. Bardzo prosty w ustawieniu, specjalny system konfiguracji ICAMSAT-OS z automatycznym testowaniem poprawności ustawień. Blyskawiczny i prosty w konfiguracji – ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie pełnego łącza radiowego. Wymaga widzialności optycznej anten – LOS. Bardzo niski pobór prądu 3,5W. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz Passive PoE48V, antena wbudowana 14dBi 60°, moc 27dBi 500mW, zasięg 2km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika - NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UWAGA. Maksymalna prędkość transmisji 20M bitrate W zestawie: Moduł CDS-61P eco Solar+ x1, uchwyt opaskowy / zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE48V/24W x1 Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx) Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem. Mocowanie regulowane do ściany MTS-ID, MT-2D.				B	849 zł	849,00 zł
1.03	8009A	 CDS-61P 3PoE TOP – Produkt bardzo popularny		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP z trzema portami PoE+ oraz z możliwością zasilania bezpośrednio ze switcha PoE. Funkcjonalność: * 3 porty LAN z PoE+ * 30W/port, 90W na całość * 48V, 12-24V DC, PoE * Możliwość zasilania jednostki bezpośrednio ze switcha PoE * ...pozostałe funkcje identyczne jak w CDS-61P eco * Kompatybilny z całą rodziną CDS-61P				Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-61P eco lecz posiadająca 3 porty PoE do zasilania kamery bezpośrednio z jednostki radiowej. Dodatkowo jednostka radiowa może być zasilana z dowolnego switcha PoE w standardzie 802.3at/af lub zasilacza PoE. Pozostałe parametry jak w CDS-61P "eco". Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 3 porty PoE/LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC, 48V DC, Passive PoE48V, antena wbudowana 14dBi 60°, moc 27dBi 500mW, zasięg 2km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika – TAK, wydajność prądowa 30W/port – 90W na całość, standard PoE – 802.3at/af, zasilany z 12V-24V DC (bez PoE w portach), PoE i 48V DC (z PoE), UTP <100m. Pobór prądu: 11W, waga: 420g, temperatura pracy -20°C + +55°C W zestawie: Moduł CDS-61P 3PoE x1, uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE48V/24W Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz x2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Może się także przydać: ZS-48/2 – zasilacz stabilizowany 48V DC 2A; Jednostka odbiorcza CDS-61P eco. Mocowanie regulowane do ściany MTS-ID, MT-2D.				A	998 zł	998,00 zł
1.04	8003	 CDS-61P /SMA TOP – Produkt bardzo popularny		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ze złączami SMA do anten zewnętrznych Funkcjonalność: * Złącza RP-SMA do podłączenia akcesoryjnej anteny zewnętrznej * ...pozostałe funkcje identyczne jak w CDS-61P eco				Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-61P eco lecz oprócz wbudowanej anteny wewnętrznej posiada dodatkowo złącza RP-SMA do anteny zewnętrznej. Umożliwia to zwiększenie przepustowości oraz zasięgu pracy, jak również zastosowanie anteny dokłonnej. Pozostałe parametry jak w CDS-61P eco. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz Passive PoE48V, antena wbudowana 14dBi 60 stopni, moc 27dbm 500mW, zasięg 2km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika - NIE, gniazdo antenowe 2x RP-SMA, UTP <100m. Pobór prądu: 11W, waga: 600g, temperatura pracy -20°C + +55°C W zestawie: Moduł CDS-61P SMA x1, uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE48V x1 Może się także przydać: Antena AK-28HV, AP-13HV				A	984 zł	984,00 zł
RADIO 5GHz – Bezprzewodowe systemy transmisji z kamer IP – Rodzina urządzeń CDS-EasyIP xx												Niepełna pasma pracy: 5,2GHz, 5,8GHz – zasięg 3km		
1.05	8004	 CDS-EasyIP eco TOP – Produkt bardzo popularny		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana mikroprzełącznikami DIP, z grupą B). Funkcjonalność: * 2 porty LAN bez PoE * Transmisja bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do 16Mpix * Zasięg z drugą, taką samą jednostką – 3 km * Blyskawiczne i łatwe ustawienia za pomocą nastawników DIP * Ciągła przepustowość 819Kb/s w czasie rzeczywistym do 70M bitrate Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS] 70M bitrate – 100m, 68M bitrate – 500m, 60M bitrate – 1000m, 50M bitrate – 1500m, 40M bitrate – 2000m, 30M bitrate – 2500m, 12M bitrate – 3000m				Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytet: transmisji: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamery IP CCTV); 2 porty LAN – umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania 4 nadajników do jednego odbiornika. Wyjątkowo prosty w ustawieniu i uruchomieniu, nie wymaga komputera do ustawień. Tryb pracy nadajnik / odbiornik oraz kamery pracy wybiera się nastawnikami DIP. Wymaga widzialności optycznej anten – LOS. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,2 i 5,8Hz, 16 kanałów pracy, zasilanie w standardzie PoE 802.af oraz Passive PoE 48V, antena wbudowana 14dBi 30°, moc 27dBi 500mW, zasięg 3km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika – NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 6W, waga: 610g, temperatura pracy -20°C + +70°C W zestawie: Moduł CDS-EasyIP PoE x1, uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE 48V/24W x1 Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx) Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem.				B	998 zł	998,00 zł
1.06	8005	 CDS-EasyIP PoE TOP – Produkt bardzo popularny		Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana mikroprzełącznikami DIP, z jednym portem PoE. Funkcjonalność: * 2 porty LAN w tym jeden port z PoE do zasilania kamery IP * Wydajność 15W/port * ...pozostałe funkcje identyczne jak w CDS-EasyIP eco				Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-EasyIP eco lecz posiadająca 1 port z PoE do zasilania kamery bezpośrednio z jednostki radiowej. Dodatkowo jednostka radiowa może być zasilana z dowolnego switcha PoE w standardzie 802.3at/af lub zasilacza Passive PoE48V. Zasilacz dostarczony w zestawie o mocy 24W zasil również kamery IP o mocy do 15W. Pozostałe parametry jak w CDS-EasyIP eco Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,2 i 5,8Hz, 16 kanałów pracy, zasilanie w standardzie PoE 802.af oraz Passive PoE 48V, antena wbudowana 14dBi 30°, moc 27dBi 500mW, zasięg 3km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portu nadajnika – TAK, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 6W, waga: 640g, temperatura pracy -20°C + +70°C W zestawie: Moduł CDS-EasyIP PoE x1, uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1, zasilacz PoE 48V/24W x1 Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx) Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem.				A	1 097 zł	1 097,00 zł
LTE/4G/3G – Bezprzewodowe systemy transmisji do kamer IP przez sieć 4G/LTE												Umożliwia bezprzewodową transmisję z kamer IP do rejestratora NVR podłączonego do sieci Internet.		
1.07	8010	 GlobalCAM-4.5G 2PoE LTE 2-dwoma portami PoE		Przemysłowy, zewnętrzny nadajnik 4G/LTE do kamer IP z dwoma portami PoE+ Płynna transmisja: * 4-5 kamer IP do zdalnego NVR przez sieć Internet * 2 porty PoE do zasilania kamery IP (30W/port) * NLOS – pracuje bez widzialności optycznej i z wnętrza budynków na bardzo duże odległości * Zdalna łączność jak po przewodzie – łączy transparentnie kamery IP z dowolnym rejestratorem NVR/VMS przez Internet zachowując 100% funkcjonalności kamer * Podgląd z CCTV na żywo na komórkach i komputerach				Parametry: 2 porty LAN z PoE+, bardzo łatwa obsługa i uruchomienie, prędkość transmisji max. 50/150Mbps, zalecany zasięg minimum "dwie kręski" LTE, zalecany strumień z kamer do 4-5M bitrate, zasilanie 12V DC, 48V DC, Passive PoE48V, Passive PoE24V, gniazdo 1x standard micro SIM, współpracuje z dowolną kartą internetową SIM w UE – polecana karta simCAM lub inna karta ze stałym adresem IP wbudowana antena kierunkowa LTE, Wi-Fi, zastosowanie zewnętrzne IP65, UTP <100m. Pobór prądu: 8W, waga: 260g, temperatura pracy -40°C + +80°C Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie. W zestawie: Nadajnik 4G, anteny dokłonne, opaski montażowe do masztu, zasilacz pasywny PoE24V. Uwaga – nie zawiera zasilacza 48V niezbędnego do zasilania kamery IP przez porty PoE. Może się także przydać: Karta simCAM, ZS-48/2 – zasilacz stabilizowany 48V DC 2A				A	984 zł	984,00 zł
1.08		Karty SIM		Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr.: 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV				-						
Zasilacze														
1.09	9059	 ZS-PoE/24W		Zasilacz PoE passive 48V 24W Przeznaczony do: * kamer IP * urządzeń zasilanych w standardzie PoE * jednostek radiowych z rodziny CDS-EasyIP				Parametry: PoE z napięciem 48V, 24W, 0,5A, wtyk RJ45 z (PoE i LAN), wymiary 150x8x255 [mm]				C	68 zł	68,00 zł
1.10	9051C	 ZS-48/2		Zasilacz DC 48V 2A 96W Przeznaczony do: * jednostki LTE GlobalCAM-4.5G 2PoE * jednostki radiowej CDS-61P 3PoE				Parametry: 48V DC, 96W, 2A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 160x90x65 [mm]				C	213 zł	213,00 zł
1.11	9052	 ZS-12/5		Zasilacz DC 12V 5A				Parametry: 12V DC, 5A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 91x53x31 [mm]				C	108 zł	108,00 zł
1.12	9058	 ZS-12/2		Zasilacz DC 12V 2A				Parametry: 12V DC, 2A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 91x53x31 [mm]				C	79 zł	79,00 zł
Anteny do jednostek radiowych IP														
1.13	9053	 AP13-HV		Antena dokłonna do modułów radiowych IP/SMA Kompatybilna z: * CDS-61P/SMA				Zysk: Antena dokłonna MIMO 13 dBi z podwójną polaryzacją HV. Przeznaczenie: Do pracy dokłonnej, kompatybilna z jednostkami bezprzewodowymi ze złączami. Kat pracy: HC(50°)/TV(7°)/V(7°/HC(50°)). W zestawie: Antena, przewód antenowy D=1,5m x2 szt.				C	1 270 zł	1 270,00 zł
1.14	9054	 AK28-HV		Antena										

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV Z WŁASNYM ZASILANIEM SOLARNO-WIATROWYM iCAM-TOWER CAMSAT 2024/2025

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 02.11.2024

tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

Mobilne wieże do monitorowania CCTV
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.

iCAM-Tower PRO i STD Wieża mobilna z całorocznym zasilaniem solarno-wiatrowym 2400W

Produkt projektowy, wyceniany indywidualnie. Prosimy o kontakt z działem handlowym CAMSAT.

Telefon: +48 798 585 208 ; +48 52 387 10 97 wew. 35 lub wew. 21

Email: camsat@camsat.com.pl



Mobilne wieże do monitorowania CCTV

Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.

iCAM-DefenderTower

Lekka wieża mobilna z całorocznym zasilaniem solarnym 1350W

Produkt projektowy, wyceniany indywidualnie. Prosimy o kontakt z działem handlowym CAMSAT.

Telefon: +48 798 585 208 ; +48 52 387 10 97 wew. 35 lub wew. 21

Email: camsat@camsat.com.pl



Mobilne wieże do monitorowania CCTV

Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.

iCAM-DefederTower PowerMAX

Lekka wieża mobilna z całorocznym zasilaniem solarnym 1350W i agregatem 3500W









Produkt projektowy, wyceniany indywidualnie. Prosimy o kontakt z działem handlowym CAMSAT.

Telefon: +48 798 585 208 ; +48 52 387 10 97 wew. 35 lub wew. 21

Email: camsat@camsat.com.pl



4. Cennik kamer mobilnych na PLACE BUDOWY CAMSAT 2024/2025						Grupa rabatowa:		Twój rabat:
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23% cennik ważny od 02.11.2024 tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7/: +48 505 272 224						C	Akcesoria	0%
						ICAM	Kamery	0%
Ip.	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość	Rabat	Cena detal netto	Cena po rabacie
iConstruction-CAM								
Mobilny system do szybkiego uruchomienia zdalnego wideo-monitorowania PLACÓW BUDOWY przez 4G/LTE								
Wersja bez kamery – jednostka główna do zamontowania dowolnej kamery IP								
4.01	1060	iConstruction-CAM BACK (kompatybilny z Hikvision, Dahua, ...)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych – bez kamery IP. Przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Hikvision i Dahua Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (1x SIM) * Akumulator – TAK (4h) * Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK * Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua – TAK * Kamera – NIE	Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua lub Hikvision, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66. Parametry kamery: Nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta. Czas pracy na samym akumulatorze: 4h W zestawie: iConstruction-CAM BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM, skrzynia iCAM-BOX, Wi-Fi, iCAM-TOWER – wieża mobilna 4–5m, zasilanie solarne, iCAM-DefenderTower – nowość 2024! W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślony w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.	ICAM	7 765 zł	7 765,00 zł
DYSTRYBUTORZE CCTV - POLECANY DLA CIEBIE PRODUKT								
Gotowe zestawy monitoringu CCTV – jednostka główna z kamerami								
4.02	1069	iConstruction-CAM BHP		Kamera budowlana do automatycznego wykrywania braku założonych касków na głowach pracowników. Kamera samodzielnie wykrywa postać człowieka który nie ma założonego na głowę каску ochronnego. Wykonuje automatycznie zdjęcia oraz natychmiast informuje za pomocą aplikacji, komunikatu SMS lub wiadomości e-mail o zaistniałej sytuacji. Użytkownik poprzez aplikację otrzyma zdjęcie oraz w przyszłości ma możliwość przeglądania nagrania wideo z danego zdarzenia. Kluczowe funkcje: * Wykrywanie braku каску na głowach pracowników, * Dźwiękowy, automatyczny komunikat ostrzegawczy o braku каску * Zdalny podgląd na żywo 4G/LTE i powiadomienia w aplikacji * Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK * Mobilna, stalowa konstrukcja IP66 * Ciągły zapis wideo na 14 lub 28 dni wstecz Przeznaczona dla: * Firm budowlanych * Generalnych wykonawców budowlanych * BHP i inspektorów, Firm remontowych * Firm transportowych przy załadunkach * Bezpieczeństwo pracy. Magazyny, transport, przeładunek, porty komunikacyjne itd. * Zlikwiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP/OHS.	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni wstecz (opcja 28 dni), informowanie na SMS, mail, powiadomienia typu Push w aplikacji, automatyczne ostrzeżenia audio o braku каску, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, Wi-Fi, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Wyjście przekaznikowe NO zezwalające np. na wejście pracownika na teren. Parametry kamery: 4Mpix 2688x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,001 Lux/F1.2 (B/W), 0,003 Lux/F1.2 (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, WDR 140dB, ROIx4, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Detekcja braku каску na głowie z odległości 30–40m. Liczenie osób, wykonywanie zdjęcia twarzy, detekcja parametrów człowieka takich jak: wiek, płeć, kolor ubrania, nakrycie głowy, wzrost. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h W zestawie: iConstruction-CAM BHP, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile IIx 1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, akcesoria montażowe x1 szt. Polecane akcesoria: dodatkowe boczne kamery, karta LTE simCAM z SMS, zapis wideo do 28 dni, skrzynia iCAM-BOX, stątyw magnetyczny na dach samochodu iCAM-Magnetic STAND, iCAM-TOWER – Wieża mobilna 4–5m, zasilanie solarne, iCAM-DefenderTower – nowość 2024!	ICAM	14 878 zł	14 878,00 zł
4.03	1061a	iConstruction-CAM x25		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych – z obrotową kamerą PTZ o dużym zoomie optycznym x25 i zasięgu 200m dookoła Kluczowe funkcje: * Jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera – TAK (4Mpix, obrotowa z zoom x25, IR 100m) * Zapis wideo na 14 dni (opcja 30 dni)	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix, 2560 × 1440, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux (kolor), 0,001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, Deep Learning AI, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, detekcja porzuconego bagażu, detekcja usunięcia obiektu, funkcje przechwytywania twarzy. Wykrywanie zdarzeń: z odległości 2400m, obserwacja: 952m, rozpoznanie: 48m, identyfikacja: 240m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h W zestawie: iConstruction-CAM BACK, kamera PTZ x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.	ICAM	9 565 zł	9 565,00 zł
4.04	1063b	iConstruction-CAM DOME-4M (z kamerą stałopozycyjną 4Mpix)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych – z szerokokątną kamerą stałopozycyjną 4Mpix. Kluczowe funkcje: * Jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera – TAK (4Mpix, stałopozycyjna IR 30m) * Zapis wideo na 14 dni (opcja 30 dni)	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix 2688x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,003 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji: 103° (2,8mm), wykrycie ruchu, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h W zestawie: iConstruction-CAM BACK, kamera stałopozycyjna x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.	ICAM	8 378 zł	8 378,00 zł
4.05	1064a	iConstructionCAM Triplex DOME-4M (z 3 kamerami stałopozycyjnymi 4Mpix)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych – z trzema szerokokątnymi kamerami stałopozycyjnymi 4Mpix. Kluczowe funkcje: * Jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera – TAK (3x kamery stałopozycyjne, 4Mpix IR 30m) * Zapis wideo na 14 dni (opcja 30 dni)	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix 2688x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,003 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji: 103° (2,8mm), wykrycie ruchu, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h W zestawie: iConstruction-CAM BACK, kamera stałopozycyjna x3 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.	ICAM	11 855 zł	11 855,00 zł
4.06	1065c	iConstruction-CAM X25 Duplex DOME-4M TOP - Produkt bardzo popularny		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych – z dwiema szerokokątnymi kamerami stałopozycyjnymi 4Mpix i kamerą obrotową PTZ 4Mpix, zoom x25 o zasięgu 200m dookoła. Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę odległych miejsc. Kluczowe funkcje: * Jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera – TAK (2 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR 30m; 1 kamera PTZ 4Mpix, IR 100m) * Zapis wideo na 14 dni (opcja 30 dni)	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix 2688x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,003 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji: 103° (2,8mm), wykrycie ruchu, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h W zestawie: iConstruction-CAM BACK , kamera PTZ x1 szt., kamera stałopozycyjna x2 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.	ICAM	13 080 zł	13 080,00 zł
Kamery LTE do pojazdów budowlanych, rolniczych i dźwigów								
4.07	1067	iConstruction-CAM TRUCK II		Kamera do ciężkich pojazdów budowlanych, rolniczych i dźwigów – 4G/LTE Kluczowe funkcje: * 4G/LTE/3G * Wi-Fi * 14 dni nagrań wideo * Wysoka rozdzielczość 4Mpix * Kąt obserwacji 100° (opcja: 180°) * Stalowa konstrukcja IP66 * Dwa porty PoE do dwóch kolejnych kamer IP Dodatkowe opcje: podstawy magnetyczne, akumulatory	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, rejestracja wewnątrz na 14 dni oraz możliwość rejestracji zdalnej, gniazdo 1x SIM, zasilanie 12–24V,powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji 100°, wykrycie ruchu, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie w wyznaczony obszar i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu, ROI, IP66. W zestawie: iConstruction-CAM TRUCK II, kamera 4Mpix x1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x1 szt., anteny LTE i Wi-Fi x1 kpl., przewód zasilania w stalowej osłonie x1 szt. ZABEZPIECZA: * pracowników i najbliższe otoczenie * przed kradzieżą paliwa i dewastacją * na żywo daje podgląd na wykonywaną pracę * monitoruje czas pracy i zgłasza wyłączenia/złączenia silnika pojazdu (za pomocą email/SMS) * w nocy zaparkuj ukoło inne pojazdy budowlane a wszystkie będą monitorowane * podgląd na żywo w kabine pojazdu * zabezpiecza tył naczip i załadowanych fragmentów pojazdów...	ICAM	5 860 zł	5 860,00 zł
4.08	1068	iConstruction-CAM TRUCK II ext		Rozszerzenie iConstruction-CAM TRUCK II o kolejną kamerę z osłoną budowlaną.	Kolejna kamera o identycznych parametrach jak iConstruction-CAM TRUCK II. Przeznaczona do obserwacji z innego kierunku. W zestawie przewód łączący z jednostką iConstructionCAM TRUCK II długości 2,5m	ICAM	3 198 zł	3 198,00 zł
Kamery Panoramiczne 180° z LTE do pojazdów budowlanych, rolniczych i dźwigów								
4.07	1075	iConstruction-CAM TRUCK II 180° PANORAMA NOWOŚĆ 2024!		Kamera LTE/WIFI do ciężkich pojazdów budowlanych, rolniczych i dźwigów – 4G/LTE Szeroki widok panoramiczny 180° Kluczowe funkcje: * 4G/LTE * Wi-Fi * 14 dni nagrań wideo * Wysoka rozdzielczość 4Mpix * Kąt obserwacji 180° * Stalowa konstrukcja IP66 * Dwa porty PoE do dwóch kolejnych kamer IP Dodatkowe opcje: podstawy magnetyczne, akumulatory	Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, rejestracja wewnątrz na 14 dni oraz możliwość rejestracji zdalnej, gniazdo 1x SIM, zasilanie 12–24V,powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. Parametry kamery: 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji 180°, wykrycie ruchu, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie w wyznaczony obszar i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu, ROI, IP66. W zestawie: iConstruction-CAM TRUCK II, kamera 4Mpix x1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x1 szt., anteny LTE i Wi-Fi x1 kpl., przewód zasilania w stalowej osłonie x1 szt. ZABEZPIECZA: * pracowników i najbliższe otoczenie * przed kradzieżą paliwa i dewastacją * na żywo daje podgląd na wykonywaną pracę * monitoruje czas pracy i zgłasza wyłączenia/złączenia silnika pojazdu (za pomocą email/SMS) * w nocy zaparkuj ukoło inne pojazdy budowlane a wszystkie będą monitorowane * podgląd na żywo w kabine pojazdu * zabezpiecza tył naczip i załadowanych fragmentów pojazdów...	ICAM	6 480 zł	6 480,00 zł
4.08	1076	iConstruction-CAM TRUCK II ext 180° PANORAMA		Rozszerzenie iConstruction-CAM TRUCK II 180° PANORAMA o kolejną kamerę z osłoną budowlaną.	Kolejna kamera o identycznych parametrach jak iConstruction-CAM TRUCK II 180° PANORAMA. Przeznaczona do obserwacji z innego kierunku. W zestawie przewód łączący z jednostką iConstruction-CAM TRUCK II 180° PANORAMA długości 2,5m.	ICAM	3 580 zł	3 580,00 zł
Akcesoria								
4.10	1127	MagneticMOUNT		Podstawa magnetyczna do kamery iConstructionCAM-TRUCK II	Niezwykle mocne mocowanie magnetyczne. Umożliwia szybki montaż kamer do każdej stalowej powierzchni np. do kontenera, na dach pojazdu, na hak dźwigu.	C	410 zł	410,00 zł
4.11	1071	iConstruction-CAM WIFI Monitor-x4		Monitor kabinowy Full HD 12', bezprzewodowy z podziałem na 4 obrazy dla czterech kamer IP.	Parametry: Specjalny monitor bezprzewodowy dla 4 kamer bezprzewodowych WIFI lub przewodowych. Przeznaczony do trudnych warunków pracy np. w koparkach , dźwigach i innych pojazdach. Metalowa konstrukcja monitora chroni przed uszkodzeniami w trudnych warunkach pracy			

				5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do MONITORINGU MIEJSKIEGO oraz dla Straz Miejskich i Służb Specjalnych. CAMSAT 2024/2025				Grupa rabatowa: C Akcesoria		Twój rabat: 0%	
				cennik ważny od 02.11.2024				ICAM Kamery		0%	
				tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Główna pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224							
Id.	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość						
iCAM-MobileHD II											
Kamery mobilne 4G/LTE doładowywane w nocy ze zmiernchowego oświetlenia drogowego											
Z akumulatorem litowym 28Ah oraz rejestracją wideo na 30 dni. Przystosowana do ładowania ze zmiernchowego zasilania latarni drogowych 230V.											
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP											
iCAM-MobileHD II BACK MKII				ZASILANY I ŁADOWANY W NOCY Z LATARNI DROGOWEJ 230V AC Mobilny system wideo monitoringu LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej i z zewnętrznej rejestracji wideo na 30 dni – wersja BACK bez kamery IP. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (2xSIM) * Akumulator – TAK (28Ah, 12-16h z kamerą o mocy do 20W) * Zapis lokalny wideo na 30 dni * Zapis oraz Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania * Automtyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK * Kamera – NIE (przystosowany mechanizme do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Bosch, Axis...) iCAM-OSD wyświetlanie na kamerze IP napisów z najważniejszymi parametrami urządzeń takimi jak: ilość energii w akumulatorze [xx %], napięcie akumulatora [xxV], siła sygnalu LTE/GSM [xx dB], zdarzenia alarmowych, sabotażu. Dla kamer HikVision oraz Dahua. DYSTRYBUTORZE CCTV - POLECANY DLA CIEBIE PRODUKT							
5.01	1079a	   		Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, radiolinia 50Hz, gniazdo na 2 karty SIM, automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (głównie 18h na 6h z automatycznym ładowaniem i systemem ładowania np. z latarni drogowej, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, dyskwywny montaż usuwany zabezpieczonej zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66. Port hermetyczny do szybkiego podłączenia dodatkowych akumulatorów iCAM-Battery230, wej. do zasilania SOLARNEGO. Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunnel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN. W zestawie: iCAM-MobileHD II BACK MKII, pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simiCAM; pilot RC; GPS; skrynia iCAM-BOX. W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.							
Gotowe zestawy wideo monitoringu – jednostka główna z kamerami											
KAMERY MOBILNE ZASILANE I ŁADOWANE W NOCY Z LATARNI DROGOWEJ 230V AC											
iCAM-MobileHD II BACK MKII				PARAMETRY WSPÓŁNE DLA CAŁEJ RODZINY KAMER iCAM-MobileHD II Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo na 2 karty SIM, automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (głównie 18h na 6h z automatycznym ładowaniem i możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, dyskwywny montaż usuwany zabezpieczonej zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. do zasilania SOLARNEGO, nie zawiera kamery. Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunnel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN. Czas pracy na samym akumulatorze: do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230. iCAM-OSD wyświetlanie na kamerze IP napisów z najważniejszymi parametrami urządzenia takimi jak: ilość energii w akumulatorze [xx%], napięcie akumulatora [xxV], siła sygnalu LTE/GSM [xx dB], zdarzenia alarmowych, sabotażu. Dla kamer HikVision oraz Dahua. Opcje: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, detekcja wstrząsu i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.							
Modela											
5.02	1071c	   		Mobilna, obrotowa kamera wideo monitoringu LTE ładowana w nocy z latarni oświetleniowej. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII * Kamera – TAK (obrotowa PTZ 48pix, zoom x25, IR 100m) Parametry wspólne: Identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070). Parametry kamery: 4Mpx, 2560 x 1440, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8-120mm, Deep Learning AI, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, detekcja porzuczonego bagażu, detekcja usunięcia obiektu, funkcje przechwytywania twarzy. W zestawie: iCAM-MobileHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
5.03	1072	   		Mobilna kamera LTE, ładowana w nocy z latarni oświetleniowej z wykrywaniem tablic rejestracyjnych. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII * Kamera – TAK (obrotowa PTZ 48pix, zoom x25, IR 100m) Parametry wspólne: Identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070). Parametry kamery: 4Mpx, 2560 x 1440, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8-120mm, Deep Learning AI, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, detekcja porzuczonego bagażu, detekcja usunięcia obiektu, funkcje przechwytywania twarzy. W zestawie: iCAM-MobileHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
iCAM-MiniHD II											
Kamery mobilne 4G/LTE zasilane z 230V AC, z zapisem wideo na 14 dni oraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania do 6h. Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery											
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP											
iCAM-MiniHD II BACK				ZASILANIE Z CIĄGŁEGO 230V AC Mobilny system wideo monitoringu LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 6h – wersja BACK bez kamery IP. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (2xSIM) * Wi-Fi * Akumulator – TAK (6h) * Automtyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK * Zapis oraz Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania * Mobilność i szybki montaż usuwany – TAK * Kamera – NIE (przystosowany mechanizme do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis, Bosch...) iCAM-OSD wyświetlanie na kamerze IP napisów z najważniejszymi parametrami urządzenia takimi jak: ilość energii w akumulatorze [xx %], napięcie akumulatora [xxV], siła sygnalu LTE/GSM [xx dB], zdarzenia alarmowych, sabotażu. Dla kamer HikVision oraz Dahua. DYSTRYBUTORZE CCTV - POLECANY DLA CIEBIE PRODUKT							
5.04	1090	   		Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo na 2 karty SIM, automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo na 14 dni, zasilanie: 230V AC, 12V, akumulatorowe podtrzymanie zasilania 18h na 6h z automatycznym ładowaniem i możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, dyskwywny montaż usuwany zabezpieczonej zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. do zasilania SOLARNEGO, nie zawiera kamery. Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunnel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN. Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h lub do 20h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230. iCAM-OSD wyświetlanie na kamerze IP napisów z najważniejszymi parametrami urządzenia takimi jak: ilość energii w akumulatorze [xx%], napięcie akumulatora [xxV], siła sygnalu LTE/GSM [xx dB], zdarzenia alarmowych, sabotażu. Dla kamer HikVision oraz Dahua. Opcje: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, detekcja wstrząsu i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.							
Modela											
5.05	1092a	   		Mobilna kamera obrotowa LTE do wideo monitoringu miejskiego z zasilaniem awaryjnym na 6h. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera – TAK (PTZ 48pix, zoom x25, IR 100m) Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090). Parametry kamery: 4Mpx, 2560 x 1440, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8-120mm, Deep Learning AI, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, detekcja porzuczonego bagażu, detekcja usunięcia obiektu, funkcje przechwytywania twarzy. Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h W zestawie: iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ x1, pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
5.06	1093c	   		Mobilna kamera obrotowa LTE do wideo monitoringu miejskiego z zasilaniem awaryjnym na 6h oraz z dodatkowymi kamerami bocznymi. Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę oddelnych miejsc. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera – TAK (kamera stałopozycyjna 4 Mpix, IR 30m, 1 kamera PTZ 4 Mpix, x25, IR 100m) * ZASILANY Z 230V AC / 12V DC Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090). Parametry kamery: 4Mpx 2688x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0.003 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30m, h.265+, obiektyw: 2,8-12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h W zestawie: iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
5.07	1094a	   		Mobilna kamera LTE 3x100° do wideo monitoringu miejskiego z zasilaniem awaryjnym na 6h Przeznaczonej do stałej obserwacji szerokiego terenu 300° Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera – TAK (3 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR 40m) Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090). Parametry kamery: 4Mpx 3840x2160p, Dzień/Noc, czułość: 0.003 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt obserwacji: 103° (2 800mm), wykrycie ruchu, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h W zestawie: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 3 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
5.08	1096	   		Mobilna kamera LTE z zaosnowanymi funkcjami automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera – TAK (zapis 10 000 tablic rejestracyjnych, powiadomienia o poszukiwaniu numerze na SMS, email, aplikację, kamera stała z zoom IR 40m) Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090). Parametry kamery: detekcja i zapis tablic rejestracyjnych, czarna i biała lista numerów rejestracyjnych a natychmiastowym powiadomieniem SMS/mail/aplikacji. Wskaznik przechwytywania tab. rej. > 98%, Dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu > 96%, Wykrywanie braku tablicy rejestracyjnej, biała/czarna lista do 10 tysięcy pojazdów zapisana w kamerze, odczyt tablic rejestracyjnych motocykli. Bardzo szybki WDR 140dB, Przetwarzanie LUT 18° 2MP, Kolory: 0.003Lux, zoom sterowany zdalnie 2,8-12 mm, kąt widzenia regulowany: poziomo: 102°–39°, pionowo: 50°–22°, IR40m, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. W zestawie: iCAM-Mini II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
5.09	1097	   		Mobilna kamera LTE o bardzo wysokiej rozdzielczości 4k z zasilaniem awaryjnym na 6h Przeznaczonej do stałej obserwacji terenu o kącie 100° w wysokiej rozdzielczości 4K (8Mpix – 3840x2160px). Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera – TAK (kamera stałopozycyjna 8 Mpix, IR 50m) Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090). Parametry kamery: 8Mpx 3840x2160p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux z IR (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 2,8-12 mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h W zestawie: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.							
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery											
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP											
iCAM-MiniHD I BACK				ZASILANIE Z ZASILACZA 48V Mobilny, miniaturowy system wideo monitorowania LTE – wersja BACK bez kamery IP. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (2xSIM) * Wi-Fi * Akumulator – NIE * Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania * Mobilność i szybki montaż usuwany – TAK * Kamera – NIE (przystosowany mechanizme do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis, Bosch...) DYSTRYBUTORZE CCTV - POLECANY DLA CIEBIE PRODUKT							
5.10	1123	   		Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD I BACK (1090). Parametry kamery: 4Mpx, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1,6 (kolor), 0.01 Lux (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 100m, h.264, obiektyw regulowany: 2,8-12 mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR. Zasieg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, obserwacja: 45m, Rozpoznanie: 22m, identyfikacja: 10 m. W zestawie: iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZ x1, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz PoE48V, akcesoria montażowe x 1 szt. Opcje: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wstrząsu i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu. W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.							
5.11	1124	 		Mobilna, miniaturowa kamera obrotowa LTE Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (2xSIM) * Wi-Fi * Akumulator – NIE * Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania * Mobilność i szybki montaż usuwany – TAK * Kamera – TAK Parametry techniczne: Identyczne jak w iCAM-MiniHD I BACK (1123). Parametry kamery: 4Mpx, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1,6 (kolor), 0.01 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x4 na 100m, oświetlacz IR NIE, h.264, obiektyw regulowany: 2,8-12 mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR. Zasieg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, obserwacja: 45m, Rozpoznanie: 22m, identyfikacja: 10 m. W zestawie: iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZ x1, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz PoE48V, akcesoria montażowe x 1 szt. Opcje: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wstrząsu i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.							
iCAM-PowerHD											
Kamery mobilne 4G/LTE do zadań OPERACYJNYCH zasilane z własnego akumulatora litowego o pojemności aż 68Ah											
Bez kamery – jednostka główna do dowolnej kamery IP											
iCAM-PowerHD BACK				ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności – bez kamery IP Przeznaczonej do szybkiego uruchomienia w dowolnym miejscu bez źródła zasilania. Do zastosowania operacyjnego dla służb specjalnych, wojska i wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE – TAK (2x SIM) * Akumulator – TAK (na 3 doby) * Automtyczne ładowanie akumulatora z 230V – NIE * Kompatybilny z kamerami i NVR Hik							

Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za dwa lata.
Umowa na minimum 24 miesiące

Index 1131a – wersja SIMcam na okres 1 miesiąca
Index 1131b – wersja SIMcam na okres 2 miesięcy
Index 1131c – wersja SIMcam na okres 3 miesięcy
Index 1131d – wersja SIMcam na okres 6 miesięcy

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT. Wszystkie ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl

ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ CCTV



Nasi klienci: *"Jeśli bezprzewodowo to tylko CAMSAT"*

- **Wysokie rabaty** na europejskim poziomie
- **Nieodpłatną dostawę** głównych produktów demonstracyjnych
- **24h/7** – wsparcie techniczne przez 24h i 7 dni w tygodniu
- **3 letnią**, pełną gwarancję na główne produkty CAMSAT
- **Przekierowanie klientów** z danego regionu dystrybucji
- **Udział w projektach** – "Camsat od ręki – zapłacisz jak sprzedasz"
- **Logo dystrybutora w filmach** instruktażowych video i filmach reklamowych produktów
- **Gotowe treści** i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości do katalogów i na strony www
- **Edytowalne źródła marketingowe** – przekazanie Dystrybutorom gotowych materiałów marketingowych do własnej edycji w formatach edytowalnych np: Photoshop .psd, CorelDraw .crd, Sony Vegas