
























| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|---|-------|--|---|--|---|-------|------------------|
| iCAM-MobileHD II | | | | | | | |
| Kamery mobilne 4G/LTE doładowywane z LATARNI | | | | | | | |
| z akumulatorem litowym 22Ah oraz rejestracją wideo na 30 dni | | | | | | | |
| Bez kamery PTZ - Jednostka główna do dowolnej kamery IP | | | | | | | |
| iCAM | 1070 | iCAM-MobileHD II BACK (wersja 2019) (kompatybilny z Hikvision, Dahua,...) |  | ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej i wewnętrzną rejestracją wideo na 30 dni - bez kamery IP. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE - TAK (2xSIM) * Akumulator - TAK 22Ah (12-16h z kamerą o mocy do 12W) * Zapis wideo na 30 dni * Automatykne ładowanie akumulatora z 230V - TAK * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK * Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision) | Parametry techniczne: Transmisja WiFi 5GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE x 2 szt., wew. zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB/zapis na 30 dni), zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 22 Ah z automatycznym ładowaniem np z latarni, wbudowana ładowarka akumulatora - TAK, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla połączenia między kamerą a VMS, zewnętrzny IP66. Nowe parametry techniczne wersji 2019: * Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM; * Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd. Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta. Czas pracy na samym akumulatorze: zależny od mocy kamery - do 12-16h Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX; W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 13 800,00 zł |
| Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami | | | | | | | |
| iCAM | 1071 | iCAM-MobileHD II X25 IR150 (wersja 2019) (z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |  | ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MobileHD II BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x25, IR 150 m) | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MobileHD II BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8~120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery230 Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 15 800,00 zł |
| iCAM | 1072 | iCAM-MobileHD II X15 IR100 (z kamerą PTZ Hikvision) |  | ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MobileHD II BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x15, IR 100 m) | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MobileHD II BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5~75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie: 180 m, Identyfikacja: 90 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery230 Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 14 900,00 zł |









| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|---|-------|---|---|--|--|-------|------------------|
| iCAM-MiniHD II | | | | | | | |
| Kamery mobilne zasilane z 230V AC oraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania do 4h | | | | | | | |
| Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP | | | | | | | |
| iCAM | 1090 | iCAM-MiniHD II BACK (kompatybilny z Hikvision, Dahua,...) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h - bez kamery IP. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE - TAK (2xSIM) * Akumulator - TAK (4h) * Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V - TAK * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK * Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...) | Najważniejsze parametry: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 2x port LAN z PoE, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na ścianie, IP66, nie zawiera kamery. Nowe parametry wersji 2019: * Możliwość wyświetlania w obrazie video OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM; * Możliwość zainstalowania opcji: "IMPRESYJNE MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd. Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki. Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WIFI; W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 4 780,00 zł |
| Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami | | | | | | | |
| iCAM | 1091 | iCAM-MiniHD II X4 LTE (z kamerą PTZ Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x4) * Zapis wideo na 7-10 dni | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany: 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 10h Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 6 190,00 zł |
| iCAM | 1092 | iCAM-MiniHD II X25 LTE (z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x25, IR 150 m) * Zapis wideo na 7-10 dni | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8-120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera Dahua PTZ x1, pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 7 290,00 zł |

| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|---------|-------|---|--|---|---|-------|------------------|
| iCAM | 1093 | iCAM-Mini II X15 Duplex DOME-4M (z kamerą PTZ oraz 2 stałymi Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230 V zasilaniem awaryjnym na 4h. Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę wybranych miejsc. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera - TAK (2 kamery stałopozycyjne 4 Mpix, IR 30 m, 1 kamera PTZ 2 Mpix, x15, IR 100 m) * Zapis wideo na 7-10 dni | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK Parametry kamery PTZ: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5-75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 4 Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30 m, H265+, obiektyw: 2.8-12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu. Zasięg obserwacji kamery PTZ: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie: 180 m, Identyfikacja: 90 m Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision PTZ x 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 8 790,00 zł |
| iCAM | 1094 | iCAM-Mini II Triplex DOME-4M (z 3 kamerami stałymi Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h. Przeznaczony do stałej obserwacji szerokiego terenu 3x 90 stopni. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera - TAK (3 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR30) * Zapis wideo na 5-7dni dla 4Mpix i 7-10 dni dla 4Mpix | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK + Parametry kamery: 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30m, H265+, obiektyw: 2.8-12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 193 m, Obserwacja: 77 m, Rozpoznanie: 39 m, Identyfikacja: 19 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 3 szt., pamięć SD128GB x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1szt., akcesoria montażowe x1 szt. | iCAM | 9 890,00 zł |
| iCAM | 1095 | iCAM-Mini II DOME-4M (z kamerą 2K-4Mpix Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h. Przeznaczony do stałej obserwacji terenu o kącie 90° w bardzo wysokiej rozdzielczości 2K (4Mpix - 2688 × 1520). Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-MiniHD II BACK * Kamera - TAK (kamera stałopozycyjna 4 Mpix, IR 50 m) * Zapis wideo na 5-7 dni dla 4 Mpix i 7-10 dni dla 2 Mpix | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK Parametry kamery: 4 Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30 m, h265+, obiektyw: 2.8-12 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, wykrycie ruchu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 193 m, Obserwacja: 77 m, Rozpoznanie: 39 m, Identyfikacja: 19 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 6 280,00 zł |

| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|--|-------|--|---|---|--|-------|------------------|
| iCAM-MiniHD I | | | | | | | |
| Kamery mobilne 4G/LTE zasilane z DC 48V (24V) | | | | | | | |
| Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP | | | | | | | |
| iCAM | 1123 | iCAM-MiniHD I BACK (2019) (kompatybilny z Hikvision, Dahua,...) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 48V DC Mobilny system wideo monitorowania LTE - miniaturowy (bez kamery IP). Kluczowe funkcje: * 4G/LTE - TAK (2xSIM) * Akumulator - NIE * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK * Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...) | Najważniejsze parametry: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 1x port LAN z PoE, zasilanie 48V DC, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, IP66, nie zawiera kamery. Nowe parametry wersji 2019: * Możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie zasilania, jakości połączenia GSM; * Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd. Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki. Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. zasilacz DC 48V, akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi; W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 2 980,00 zł |
| Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami | | | | | | | |
| iCAM | 1124 | iCAM-MiniHD I X4 (2019) (z kamerą PTZ Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 48V DC Mobilny system wideo monitorowania LTE - miniaturowy z kamerą obrotową Kluczowe funkcje: * 4G/LTE - TAK (2xSIM) * Akumulator - NIE * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kamera - TAK (obrotowa PTZ, zoom x4) | Najważniejsze parametry: Identyfikacja jak w iCAM-MiniHD I BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany: 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m. Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZx1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz DC 48V, akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi; W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 4 980,00 zł |







| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|--|-------|--|---|--|---|-------|------------------|
| iCAM-PowerHD | | | | | | | |
| Kamery mobilne 4G/LTE do zadań OPERACYJNYCH | | | | | | | |
| zasilane z wymiennego akumulatora litowego o pojemności aż 64Ah | | | | | | | |
| Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP | | | | | | | |
| iCAM | 1080 | iCAM-PowerHD BACK (wersja 2019) (kompatybilny z Hikvision, Dahua, ...) |  | ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności - bez kamery IP Przeznaczony do szybkiego uruchomienia w dowolnym miejscu bez źródła zasilania. Do zastosowania operacyjnego dla służb specjalnych, wojska i wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania. Kluczowe funkcje: * 4G/LTE - TAK (2xSIM) * Akumulator - TAK (3 dni) * Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V - NIE * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK * Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...) | Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE x 2 szt., zasilanie: akumulatorowe, 12V, 24V DC; Lekki, wymienny akumulator Li-Ion 64Ah; CAM-OFF i StandBy sterowany SMSem, detekcja demontażu z powiadomieniem SMS, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla połączenia pomiędzy kamerą a VMS, wbudowana ładowarka akumulatora - NIE, zewnętrzny IP66. Nowe parametry wersji 2019: * Możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM; * Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwa, manifestacji, imprez sportowych, itd. Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta. Czas pracy na samym akumulatorze zależy od poboru prądu przez kamerę IP [moc kamery]: * <4W: do 105h lub do 200h pracy z dodatkowym iCAM-Battery * <8W: do 72h lub do 144h pracy z iCAM-Battery * <12W: do 57h lub do 100h pracy z iCAM-Battery * <18W: do 42h lub do 80h pracy z iCAM-Battery Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, ładowarkę Li-ION, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi; W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 14 800,00 zł |
| Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami | | | | | | | |
| iCAM | 1081 | iCAM-PowerHD X4 LTE (wersja 2019) (z kamerą PTZ Hikvision) |  | ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 3 doby i z kamerą obrotową PTZ. Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-PowerHD BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x4) * Zapis wideo na 7-10 dni | Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-PowerHD BACK Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany: 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m. Czas pracy: do 72h lub do 144h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ Hikvision, ładowarkę sieciową Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 15 900,00 zł |
| iCAM | 1082 | iCAM-PowerHD X30 IR150 LTE (wersja 2019) (z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |  | ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 2 doby Kluczowe funkcje: * jak w iCAM-PowerHD BACK * Kamera - TAK (PTZ z zoom x30, IR 150 m) * Zapis wideo na 7-10 dni | Parametry: identyczne jak w iCAM-PowerHD BACK Parametry kamery: kamera obrotowa PTZ, 2 Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x30, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw regulowany: 4.5-135mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu, rejestracja największego ruchu (ślady na mapie ciepła). Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 1862 m, Obserwacja: 744 m, Rozpoznanie: 372 m, Identyfikacja: 186 m. Czas pracy: do 24h lub do 48h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ Dahua, ładowarkę Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt. | iCAM | 16 900,00 zł |

| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|--|-------|----------------------------------|---|--|--|-------|---|
| Opcje rozszerzające funkcjonalność kamer mobilnych | | | | | | | |
| Opcje iCAM i iConstruction | 1100 | iCAM-Adapter Nr opcji 00 64 |  | Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd. Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. | - | Wycena indywidualna. Zależy od modelu i marki kamery |
| | 1101 | RemoteControl Nr opcji 00 43 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II | Pilot radiowy do systemów iCAM Pilot radiowy do zdalnego wyłączania/włączania kamery o zasięgu 10 m. Umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem poprzez wyłączenie jej w okresie nieużytkowania. Opcja zawiera pilot RC oraz moduł sterujący. | C | 680 zł |
| | 1102 | iMount-Triplex Nr opcji 00 60 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II | Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. | C | 560 zł |
| Opcje iCAM i iConstruction | 1103 | iMount-Duplex Nr opcji 00 61 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II | Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych Adapter umożliwia montaż 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. | C | 560 zł |
| | 1104 | GeoSecurity Nr opcji 00 29 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy Geolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE). | C | 980 zł |
| | 1105 | Lock Nr opcji 00 31 |  | Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepożądanym demontażem | C | 58 zł |
| Opcje iCAM i iConstruction | 1106 | StandBy Nr opcji 00 42 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-PowerHD | Tryb StandBy aktywowany SMSem Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy na zasileniu akumulatorowym). Sterowanie odbywa się poprzez wysłanie rozkazu poprzez SMS. | - | wycena indywidualna |
| | 1107 | RALcolor Nr opcji 00 49 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Wybrany Kolor iCAM Wybrany kolor specjalny kamery wg palety RAL wykonany w technologii lakierowania proszkowego. Czas realizacji +14 dni. | - | wycena indywidualna |
| | 1108 | Wifi Nr opcji 00 24 |  | Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | WiFi o zasięgu 50 m pracujące w paśmie 2,4ghz do systemów iCAM i iConstruction Transmisja bezprzewodowa WiFi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i ściąganie archiwum oraz zarządzanie systemem. | C | 380 zł |

| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|-------------------------------------|-------|--|---|---|---|-------|------------------|
| | 1109 | Rec2T Nr opcji 00 20 |  | Opcja dostępna z: * iCAM-MobileHD II | Specjalna pamięć o pojemności 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II. Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań. | C | 552 zł |
| Akcesoria do kamer mobilnych | | | | | | | |
| Akcesoria iCAM i iConstruction | 1110 | camSIM/PL Nr opcji 00 91 |  | Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II * GlobalCAM LTE * Dowolnym modemem 4G/LTE | Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok. | - | 69 zł netto/mies |
| | 1111 | camSIM/SMS/PL Nr opcji 00 92 |  | Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II * GlobalCAM LTE * Dowolnym modemem 4G/LTE | Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL Wysyłanie i odbieranie SMS: TAK | - | 99 zł netto/mies |
| | 1112 | iCAM-Magnetic STAND NOWOŚĆ 2018/2019 Nr opcji 00 62 |  | Kompatybilny z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Statyw magnetyczny na dach samochodu Moony statyw magnetyczny do kamer mobilnych z serii iCAM oraz iConstruction. Statyw magnetyczny przeznaczony do zamontowania na dachu samochodu. | iCAM | 3460 zł |
| | 1113 | iCAM-Battery Nr opcji 00 27 |  | Kompatybilny z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II * Dowolną kamerą IP PoE | Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (LI-ION) Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii: • iCAM-MobileHD II - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h) • iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h) • iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy | iCAM | 4980 zł |
| Akcesoria iCAM i iConstruction | 1114 | iCAM-Battery230 Nr opcji 00 63 |  | Kompatybilny z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II * Dowolną kamerą IP PoE | iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (LI-ION) z automatycznym ładowaniem np. z latarni oświetleniowej 230V Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 otrzymamy kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 14-18h. | iCAM | 5980 zł |
| | 1115 | iCAM-BOX Nr opcji 00 48 |  | Kompatybilny z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II | Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction z wypełnieniem z pianki. Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych. Wymiary: 60 x 50 x 35 cm | C | 1280 zł |
| | 1116 | Gniazdo GE-Mobile II Nr opcji 00 52 |  | Kompatybilne z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Uniwersalne gniazdo szybkozłączka montażowego kamery mobilnej iCAM II. Możliwość przykręcenia do ściany lub przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm Gniazdo szybkozłączka do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie miasta umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji. | C | 290 zł |

Cennik kamer mobilny PRO przeznaczonych do monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich / policji.
CAMSAT 2019

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
 cennik ważny od 01.04.2019

| Rodzina | Index | Model | Zdjęcie | Opis i zalety produktu | Parametry techniczne i zawartość | Rabat | Cena detal netto |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|--|---|--|-------|---------------------|
| Akcesoria iCAM i iConstruction | 1117 | iCAM-TVRec Nr opcji 00 26 |  | Kompatybilny z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM lub iConstructionCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji. W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. x 1 szt | iCAM | 980 zł |
| | 1118 | PTZ-Keyboard Nr opcji 00 50 |  | Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Klawiatura sterująca kamerą PTZ Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM. | - | wycena indywidualna |
| | 1119 | PTZ-Keyboard/Video Nr opcji 00 51 |  | Kompatybilna z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD I i II | Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video. | - | wycena indywidualna |
| | 1120 | iCAM-AKU22 Nr opcji 00 53 |  | Kompatybilny z: * iCAM-MobileHD II * iCAM-Battery230 | Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych -30°C +55°C . Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych -20°C +55°C . Żywotność ponad 5000 cykli ładowania przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II | C | 1360 zł |
| | 1121 | iCAM-AKU64 Nr opcji 00 54 |  | Kompatybilny z: * iCAM-PowerHD * iCAM-Battery | Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery. Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach -10°C+55°C . Temperatura ładowania 0°C+55°C . Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery. | C | 2900 zł |
| | 1122 | iCAM-Receiver Nr opcji 00 37 |  | Kompatybilny z: * iCAM-MobileHD II | Radiowy odbiornik bezprzewodowy z wyjściem LAN Odbiornik radiowy do odbioru sygnału bezprzewodowego z systemu iCAM w promieniu 1km. Umożliwia podpięcie sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z ONVIF. | iCAM | 790 zł |